

AXIS Surveillance Card 256 GB

耐久性に優れたmicroSDXC™カード

AXIS Surveillance Card 256 GBは、ビデオ監視用に最適化された高性能のエッジストレージソリューションです。エッジストレージは、分散型ビデオ録画などの柔軟なストレージソリューションを提供し、これにより、オンサイトサーバー、DVR、NVRが不要になる可能性があります。帯域幅に制限がある用途では、ライブ映像を低解像度で表示し、高解像度映像をAXIS Surveillance Card 256 GBにローカルで録画できます。Axis Zipstreamテクノロジーと組み合わせることで、高解像度映像でもAXIS Surveillance Card 256 GBに効率的にローカル録画することができ、プライマリストレージとしてだけでなく、接続が切断された場合のフェイルオーバーによる録画用の冗長性を確保する目的にも利用できます。

- > 監視カメラに最適化
- > ヘルスモニタリングに対応
- > SDカードアダプター付属
- > Axisの5年保証



AXIS Surveillance Card 256 GB

SDカード

保証
5年保証、axis.com/warrantyを参照

フォームファクタ
SD™カードアダプター付きmicroSDXC™¹

梱包
microSDXC™カードとSD™カードアダプターは透明ケース入りで提供されます。

カラー
白

容量
256 GB²

endurance
768 TBW³

等級
ビデオスピードクラスV30およびUHSスピードクラスU3

転送速度 (読み取り/書き込み)
シーケンシャル読み取り性能：最大100 MB/秒
シーケンシャル書き込み性能：最大50 MB/秒

カード寸法
microSDXC™カード: 15 mm x 11 mm x 1.0 mm (0.59 in x 0.43 in x 0.04 in)
SD™アダプター: 24 mm x 32 mm x 2.1 mm (0.94 in x 1.26 in x 0.08 in)

動作温度
-25 ° C ~ 85 ° C (-13 ° F ~ 185 ° F)

保管条件
-40 ° C ~ 85 ° C

サステナビリティ
PVC不使用

認証
EN 55032 Class B、EN 55035、
FCC Part 15 Subpart B Class B、ICES-3(B)/NMB-3(B)、
VCCI Class B、RCM AS/NZS CISPR 32 Class B

互換性
SDカードをサポートするすべてのAxis製品。

1. microSDXCおよびSDのマークとロゴはSD-3C, LLCの商標です。
2. 1GB = 1,000,000,000バイト。実際のユーザーストレージはこれよりも少なくなります。
3. カードの寿命期間内に書き込むことができるデータ量を定量化した内部メトリクスに基づく概算値で、シーケンシャルワークロードに基づいてTerabytes Written (TBW)として表されます。