

AXIS Camera Station Edge

カメラとクラウド間のビデオ管理

このカメラとクラウド間のVMSを使えば、映像監視の管理が容易になります。使いやすいインターフェースにより、ライブ映像を閲覧したり、タイムラインを検索したり、録画をエクスポートしたりすることができます。また、いつでもどこからでもリアルタイムのアラート通知を受け取れます。メンテナンスは最小限で済み、継続的に更新されます。ライセンスはすべてのAxis装置に付属しており、SDカードを挿入するか、AXIS S30レコーダーを使用するだけで利用できます。既存のサイトに新しいサイトや装置を追加するのは簡単で、各装置を手動で設定する必要はありません。さらに、セキュリティと完全なシステム暗号化をオールインワン型としてデフォルトで搭載しているため、安全性を維持できます。

> Axisのエッジデバイスとクラウドを活用

> 直観的なライブビュー、タイムラインによる録画検索、ビデオのエクスポート

> いつでもどこからでも迅速かつセキュアなアクセス

> 容易なセットアップ、サーバー不要

> ライセンスはAxisデバイスに付属



AXIS Camera Station Edge

概要	
言語	英語、オランダ語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、スペイン語、スウェーデン語
対応デバイス	AXIS S3008 Recorder (AXIS S3008 Recorderを含まず、ファームウェア8.40以降と互換性のあるソリューション)、Axis ネットワークスピーカー、Axis ネットワークドアステーションと併用する場合に、Axis ネットワークカメラおよびファームウェア5.50以降を搭載したエンコーダ Axis Cloud Connectをベースにした機能には、AXIS OSバージョン11.11以降が必要です。 完全なリストについては、 https://www.axis.com/products/axis-companion#compatible-products を参照してください。
ストレージ	AXIS Surveillance Card AXIS S30 Recorder Series
容量	録画の保存期間を設定でき、地域の法的要件に応じてカメラごとに録画間隔を設定可能
クライアント	Windowsクライアント AXIS Camera StationクラウドWebクライアント Androidデバイス、iPhone、iPad用Axisモバイルアプリ 当社は、Webクライアント、Windowsクライアント、およびモバイルアプリで 사용되는中継データ量を制限する権限を留保します。
クラウドサービス	AXIS Camera StationクラウドWebクライアント 装置管理、ユーザー管理
オプションのクラウドサービス	AXIS Camera Station Cloud Storage
ビデオ	
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC)、H.265 (MPEG-H Part 2)
解像度	すべての解像度をサポート
フレーム数	すべてのフレームレートをサポート
音声	
音声ストリーミング	双方向音声ストリーミング
音声エンコーディング	AAC音声圧縮、Axis ネットワークドアステーション通話は全二重、その他のAxis デバイスは半二重
カメラ	
ライブビュー	最大36台のカメラによる全画面表示でのライブビュー、パノラマビュー、Axis コリドールフォーマット、カメラシーケンス、デジタルPTZ
パン/チルト/ズーム	マウスまたはジョイスティックによるPTZカメラやドームカメラの制御
再生	
録画の検索	カメラ、日付、時刻に基づく録画の検索 タイムライン表示、ビデオスクラッピング
再生速度	最大8倍速または1フレームずつの再生
録画をエクスポート	JPEGのシングル画像またはASFもしくはMP4形式のビデオシーケンス、インストール不要の再生用の専用ソフトウェア付属、エクスポートしたASF形式録画へのデジタル署名
イベント & アラーム	
イベントトリガー	AXIS Object Analyticsビデオ動体検知、AXIS Guard Suite、I/Oによってトリガーされるイベント
イベントアクション	録画、プッシュ通知
システム要件	
ソフトウェア	axis.com/products/axis-companion から無料でダウンロードできます
システム要件	システムの設定と管理にはインターネットアクセスが必要です。 ライブ映像と録画映像をオフラインでにオフライン利用可能
推奨システム	Windows クライアント: OS: Windows 10 64ビット以降、CPU: Intel Core i5、RAM: 4 GB、グラフィックカード: 256 MB オンボードビデオメモリ、ネットワーク: 100 Mbps、無停電電源装置 (UPS) Web client: ブラウザ: Chrome™/バージョン56以降 / Edge™/バージョン79以降 / Safari®/バージョン11以降、CPU: Intel Core i5、RAM: 4 GB、グラフィックカード: 256 MB オンボードビデオメモリ、グラフィックカードドライバ: 常に最新バージョンを使用、インターネットアクセス: 100 Mbps
モバイルデバイスの要件	Android 8.1 iOS 15
セキュリティ	パスワード保護、2要素認証 (2FA)、Axis S30 RecorderシリーズおよびSDカード暗号化、Axis Secure Remote Accessによる複数のユーザーアクセスレベル