

AXIS T91A33

Montaje flexible para carriles de alumbrado

AXIS T91A33 Lighting Track Mount es un accesorio único diseñado para montar una amplia variedad de soportes y cámaras Axis en sistemas de iluminación en carril. No se requieren taladro, alteraciones en los sistemas en carril ya existentes ni cable de tendido por dentro de las paredes o techos; este accesorio Axis ayuda a ahorrar tiempo y dinero durante la instalación. Además, puede beneficiarse de la flexibilidad para recolocar las cámaras junto con el carril siempre que lo necesite. AXIS T91A33 es compatible con una amplia gama de sistemas de iluminación en carril de tres circuitos universales y sistemas de canales lineales habituales. Está disponible en blanco y negro para combinarlos fácilmente con el sistema de iluminación en carril.

- > **Instalación rápida y flexible: sin taladros ni alteraciones**
- > **Compatible con los sistemas de iluminación en carril de tres circuitos universales**
- > **Compatible con determinados sistemas de canales lineales**
- > **Perfecto para entornos minoristas**
- > **Disponible en blanco y negro**



AXIS T91A33

Modelos	AXIS T91A33 Lighting Track Mount blanco AXIS T91A33 Lighting Track Mount negro	Ambiental	Interiores
General		Carcasa	Plástico Color: NCS S 1002-B blanco, NCS S 9000-N negro
Montaje	Sistemas de iluminación en carril compatibles ^a : Sistemas de iluminación en carril de tres circuitos universales, por ejemplo: Nordic Aluminium GlobalTrac, OktaLite Power track, Eutrac, Zumtobel Sistemas de canales lineales, por ejemplo: Zumtobel Tecton, OktaLite/Trilux C-line, OktaLite/Trilux E-line, Philips Maxos Fusion	Cumplimiento	RoHS, WEEE, CE, REACH
Productos compatibles	Directamente compatibles con: AXIS M3044-V, AXIS M3045-V, AXIS M3045-WV, AXIS M3046-V, AXIS M3047-P, AXIS M3048-P, AXIS M3057-PLVE, AXIS M3058-PLVE, AXIS M4216-V, AXIS M4216-LV, AXIS M20 Series, AXIS M31 Series, AXIS P32 Series, AXIS Companion Dome V, AXIS Companion Dome WV, AXIS Companion 360, AXIS Companion Eye L, AXIS Companion Eye LVE AXIS T91A10 Mounting Kit, necesario para: AXIS M1045-LW, AXIS M1065-L, AXIS M1065-LW, AXIS F8205/F8215 con AXIS F1005-E, AXIS F8205/F8215 con AXIS F1015, AXIS F8205/F8215 con AXIS P1280-E, AXIS T8331, AXIS T8331-E AXIS T91A11 Stand White (blanco), necesario para: AXIS serie M10, AXIS serie M11, AXIS Companion Cube L, AXIS Companion Cube LW AXIS T91B21 Stand Black/White (blanco/negro), necesario para: AXIS serie M50 (no incluye cámaras AXIS M50-V), AXIS serie P13, AXIS Q1615 Mk II, AXIS Q1635 Soporte de 7 cm, necesario para: AXIS M1025 AXIS T94F01P Conduit Back Box, necesaria para: AXIS M3024-LVE, AXIS M3025-VE, AXIS M3026-VE, AXIS M3027-PVE, AXIS M3037-PVE	Sostenibilidad	Sin PVC
		Condiciones de funcionamiento	De -10 °C a 40 °C Humedad relativa del 15 al 85 % (sin condensación)
		Condiciones de almacenamiento	De -40 °C a 70 °C
		Homologaciones	Seguridad IEC/EN 60950-1 Ambiental IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 62262
		Dimensiones	Altura: 27,5 mm Ø 111,5 mm
		Peso	58 g
		Accesorios incluidos	Guía de instalación, tornillos de montaje
		Garantía	Garantía de Axis de 3 años; consulte axis.com/warranty .
		a. Si no figura el carril del alumbrado, compare las dimensiones del carril con las de AXIS T91A33 disponibles en axis.com . Tenga en cuenta también que los nombres de los sistemas de iluminación en carril pueden variar en cada país.	
		Responsabilidad medioambiental: axis.com/environmental-responsibility	
Carga máxima	1200 g		