

## AXIS M4206-V Network Camera

### HDMI対応のバリフォーカルミニドーム

AXIS M4206-V Network Cameraは、きめ細やかな全体画像から繊細なクローズアップまで、ニーズに合わせて、厳しい照明環境で鮮明でシャープなビデオ監視を提供します。超コンパクトで防塵性能を備えたケーシングは、どんな屋内環境にもシームレスに溶け込むように設計されています。AXIS M4206-Vの取り付けに必要なものは、天井や壁に取り付けるためのネジ2本のみです。カメラには、リモートから調整できるバリフォーカルレンズを搭載しています。40%以上の再生プラスチックを使用するAXIS M4206-Vは、環境にやさしく、柔軟で費用対効果が高い設置を可能にします。

- > 3メガピクセル/HDTV 1080p
- > リモートズーム/フォーカス機能を備えたバリフォーカルレンズ
- > 厳しい照明条件のためのWDR
- > H.264、H.265のどちらもZipstreamをサポート
- > パブリックモニター用のHDMI出力



# AXIS M4206-V Network Camera

<b>カメラ</b>	
撮像素子	1/2.5"プログレッシブスキャンRGB CMOS
レンズ	バリアフォーカル、3~6mm、F2.0 水平画角：100° -45° 垂直画角：72° -34° リモートフォーカス/ズーム、固定アイリス
デイナイト	自動切換え赤外線カットフィルター
最低照度	カラー：0.26ルクス (50 IRE、F2.0) 白黒：0.05ルクス (50 IRE、F2.0)
シャッター スピード	1/10000秒~1/5秒
アングル調整	パン±180°、チルト-40° ~+65°、回転±105° 任意の方向へ動かし、壁/天井を見ることが出来ます
<b>ビデオ</b>	
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Main、High Profile H.265 (MPEG-H Part 2/HEVC) Main、High Profile Motion JPEG
解像度	2048x1536~320x240
フレームレート	25/30フレーム/秒 (電源周波数50/60 Hz)
ビデオ ストリーミング	H.264、H.265およびMotion JPEGにおいて、複数で且つ個別に設定可能なストリーム Axis Zipstreamテクノロジー (H.264、H.265) フレームレートおよび帯域幅の制御 H.264/H.265 VBR/MBR HDMI
マルチビュー ストリーミング	最大2つのビューエリアをフルフレームレートで個別に切り取り
HDMI出力	HDMI 1080p (16:9)、25/30フレーム/秒 (50/60 Hz) HDMI 720p (16:9)、50/60フレーム/秒 (50/60 Hz)
画像設定	圧縮、カラー、輝度、シャープネス、コントラスト、ホワイトバランス、露出の制御、WDR:最大110 dB (撮影シーンによる)、オーバーレイ (テキスト/画像)、画像のミラーリング、プライバシーマスク 回転：0°、90°、180°、270° (コリドールフォーマットを含む)
パン/チルト/ ズーム	デジタルPTZ
<b>ネットワーク</b>	
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS暗号化、IEEE 802.1X (EAP-TLS) ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書集中管理、総当たり攻撃による遅延の保護、署名付きファームウェア
対応プロトコル	IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS <sup>a</sup> 、SSL/TLS <sup>a</sup> 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、SFTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP <sup>*</sup> 、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMPv1/v2/v3、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH、HDMI、LLDP、MQTT v3.1.1
<b>システムインテグレーション</b>	
アプリケーション プログラミング インター フェース	VAPIX <sup>®</sup> 、AXIS Camera Application Platform含む、ソフトウェアインテグレーションのためのオープンAPI。仕様はaxis.comで入手可能 One-Click Cloud Connection ONVIF <sup>®</sup> Profile G、ONVIF <sup>®</sup> Profile S、およびONVIF <sup>®</sup> Profile T、仕様はonvif.orgを参照
イベント トリガー	分析機能、エッジストレージイベント、APIによる仮想的な入力
イベント アクション	ビデオ録画：SDカードおよびネットワーク共有画像またはビデオクリップのアップロード：FTP、SFTP、HTTP、HTTPS、ネットワーク共有、電子メール録画またはアップロード目的でのプリ/ポストアラーム画像または映像のバッファリング 通知：電子メール、HTTP、HTTPS、TCP、SNMPトラップオーバーレイテキスト
データストリー ミング	イベントデータ
設置支援機能 分析機能	リモートズーム、リモートフォーカス、ピクセルカウンター

アプリケーション	含まれるもの AXIS Motion Guard、AXIS Fence Guard、AXIS Loitering Guard AXIS Video Motion Detection 追加可能 AXIS People Counter、AXIS Occupancy Estimator、AXIS Direction Detector、AXIS Tailgating Detector、AXIS Random Selector、AXIS Queue Monitor AXIS Camera Application Platform に対応する、サードパーティ製アプリケーションをインストール可能、axis.com/acapを参照
<b>一般</b>	
ケーシング	IP42防水防塵、IK08耐衝撃保護等級に準拠、ハードコーティングされたドームカバーを備えたポリカーボネートおよびアルミニウムケーシング (IP42に準拠するにはインストールガイドに従ってください) カプセル化された電子部品 カラー：白 NCS S 1002-B ケーシングの再塗装の手順と保証内容への影響については、Axisパートナーにお問い合わせください。
環境保護	PVC不使用、43%再生プラスチック
メモリー	RAM 512MB、フラッシュ 512MB
電源	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 2 標準3.2W、最大4.6W
コネクタ	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE HDMI タイプD
ストレージ	microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応 SDカード暗号化に対応 NAS (Network Attached Storage) への録画に対応 推奨するSDカードとNASについては、axis.comを参照
動作条件	0 °C ~45 °C 湿度10~85%RH (結露不可)
保管条件	-40 °C ~65 °C 湿度：5%~95% RH (結露不可)
認証・認可	EMC EN 55032 Class A、EN 50121-4、EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、IEC 62236-4、FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、VCCI Class A、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A 安全性 IEC/EN/UL 62368-1、IS 13252 使用環境 IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-6、IEC/EN 60529 IP42、IEC/EN 62262 IK08 ネットワーク NIST SP500-267
外形寸法	高さ：71 mm 直径 121 mm
重量	350g
付属品	インストールガイド、Windows <sup>®</sup> 用デコーダ (1ユーザーライセンス)
オプション アクセサリ	AXIS T94C01L Recessed Mount AXIS T94C01U Universal Mount AXIS T94C01M J-Box/Gang Box Plate AXIS M42 Casing A Black 4P AXIS M42 Smoked Dome A 4P AXIS T91A33 Lighting Track Mount AXIS T91A23 Tile Grid Ceiling Mount AXIS TM3101 Pendant Wall Mount AXIS Surveillance Card その他のアクセサリについては、axis.comを参照
ビデオ管理 ソフトウェア	AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisアプリケーション開発パートナーが提供するビデオ管理ソフトウェア。axis.com/vmsを参照
言語	英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、日本語、韓国語、ポルトガル語、簡体字中国語、繁体字中国語
保証	5年保証に関しては、axis.com/warrantyを参照してください。

- a. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (openssl.org) によって開発されたソフトウェアとEric Young (eay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

環境責任: [axis.com/environmental-responsibility](https://www.axis.com/environmental-responsibility)