

AXIS Q7920 Video Encoder Chassis

Chassis per codificatore video affidabile, ad alta densità.

AXIS Q7920 è uno chassis per codificatore video con montaggio su rack 5U, ad alta densità che offre una soluzione espandibile per la migrazione di installazioni analogiche alla tecnologia video di rete. Contiene fino a 14 codificatori video blade con hot-swap. Quando è completamente equipaggiato, consente di integrare fino a 84 telecamere analogiche in un sistema di videosorveglianza basato su IP. Consente qualsiasi combinazione di blade, garantendo il supporto di diversi formati di compressione, risoluzioni e velocità di trasmissione. AXIS Q7920 dispone di porte RJ45 e slot SFP. Supporta i comandi PTZ tramite connettori RS485 situati sul retro di ogni slot. Ogni slot dispone di connessioni per dispositivi di ingresso e/o uscita che consentono l'attivazione di allarmi esterni e il controllo di dispositivi.

- > [14 blade hot-swap](#)
- > [Ridondanza di alimentazione e rete](#)
- > [Supporto I/O e porta seriale](#)
- > [Slot SFP per connessioni a fibra ottica](#)



AXIS Q7920 Video Encoder Chassis

Generale	
Slot di espansione	14 slot per server blade dei codificatori video
Alloggiamento	5U, custodia in metallo per il montaggio in rack da 19" Colore: nero/argento (NCS S 9000-N)
Sostenibilità	Senza PVC
Alimentazione	100-240 V AC, max 365 W, 50/60 Hz 2 unità di alimentazione sostituibili, ridondanti
Raffreddamento	Due cassette ventole sostituibili dotati ciascuno di due ventole
Connettori	4x Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T RJ45 (Gigabit Ethernet) 4x slot SFP da 1 Gbps 14x morsettiere I/O 14x morsettiere RS485 (half-duplex) 14x morsettiere uscita alimentazione da 12 V a 2 pin
Condizioni di funzionamento	Da 0 °C a 45 °C Umidità relativa compresa tra il 20% e l'85% (senza condensa)
Approvazioni	C-Tick AS/NZS CISPR 22 Classe B, EN 50121-4, EN 55022 Classe B, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Sottosezione B Classe A con cavo non schermato, FCC Parte 15 Sottosezione B Classe B con cavo schermato, ICES-003 Classe B, IEC/EN/UL 60950-1, KCC KN22 Classe B, KN24, VCCI Classe B. EN 62368-1
Dimensioni	221,5 x 482 x 249,3 mm
Peso	10,5 kg esclusi i blade
Accessori inclusi	Guida all'installazione, kit di montaggio (inclusi 4 piedini), 2 cavi di alimentazione AC, morsettiere
Accessori opzionali	Per ulteriori accessori, visitare il sito Web all'indirizzo: www.axis.com
Lingue	Inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano, russo, cinese semplificato, giapponese, coreano, portoghese, cinese tradizionale
Garanzia	garanzia di 5 anni, visitare axis.com/warranty

Responsabilità ambientale:

axis.com/environmental-responsibility