

AXIS Q6000-E Mk II PTZネットワークカメラ

ワンクリックPTZコントロールを備えた360°の全体表示

AXIS Q6000-E Mk II は、AXIS Q60シリーズまたはAXIS Q61シリーズ (AXIS T94A01C Attachment Kitと併用) のいずれかの屋外対応カメラと統合することで、360° の完全なオーバービュー表示と高いパンチルトズーム精度による詳細画像をワンクリックで実現します。4つの2メガピクセルセンサーにより、広いエリアをカバーするパノラマ視野が得られます。標準レンズを6mmまたは16mmレンズのいずれかに交換でき、特定の対象エリアをHDTV 1080pの解像度で撮影することができます。4個のカメラヘッドは、目的のシーン時に応じて最大限に調整できる傾斜機能を備え、柔軟な位置調整を可能にします。

> ワンクリックPTZコントロールを備えた360°の全体表示

> AXIS Q60-E/Q61-E PTZネットワークカメラに対応

> 交換可能なM12レンズ

> チルト機能を備えたフレキシブルなカメラヘッド

> Axis Zipstreamテクノロジー



AXIS Q6000-E Mk II PTZネットワークカメラ

モデル	AXIS Q6000-E Mk II 50 Hz AXIS Q6000-E Mk II 60 Hz
カメラ	
対応製品	AXIS Q60-E PTZネットワークカメラ AXIS Q61-E PTZネットワークカメラ (T94A01Cアタッチメントキット付き)
撮像素子	2メガピクセル プログレッシブスキャンRGB CMOS 4 x 1/2.8 インチ
レンズ	固定焦点、固定アイリス、F2.0、焦点距離: 1.37mm 水平画角のデフォルトモード (4:3) 113° 水平画角 (16:9) 152° 垂直画角 (4:3および16:9) 85°
光感度	カラー: 0.3ルクス、F2.0
シャッター スピード	1/45500秒~4秒
アングル調整	パン: 4 x 90° チルト: -10°~-75°
パン/チルト/ ズーム	リモートゲートキーパー、ワンクリックPTZコントロール
ビデオ	
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline、Main、High profile Motion JPEG
解像度	標準レンズ: 4 x 1280x720 (HDTV 720p) ~320x180 デフォルト: 960x720 4分割ビュー: 1920x1440 (4:3) ~320x180 オプションレンズ: 4 x 1920x1080 (HDTV 1080p) ~480x270 デフォルト: 960x720
フレームレート	最大25/30fps (電源周波数 50/60Hz) @720p 最大12.5/15 fps (電源周波数 50/60Hz) @1080p
ビデオ ストリーミング	H.264とMotion JPEGにおいて、複数で且つ個別に設定可能なストリーム Axis Zipstreamテクノロジー (H.264) フレームレートおよび帯域幅の制御 H.264 MBR
画像設定	解像度、圧縮、カラーレベル、輝度、シャープネス、コントラスト、ホワイトバランス、露出値、露出コントロール、自動バックライト補正、露出エリア、通常および低照度におけるシャッター&ゲインの微調整、ブライバシマスク (チャンネルあたり最大4つ)
ネットワーク	
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS ^b 暗号化、IEEE 802.1X ^b ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書の集中管理
対応プロトコル	IPv4/v6、HTTP、HTTPS ^b 、SSL/TLS ^b 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、SFTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP™、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH
システムインテグレーション	
アプリケーション プログラミング インター フェース	VAPIX®、AXIS Camera Application Platformを含む、ソフトウェアインテグレーションのためのオープンAPI。仕様は www.axis.com で入手可能 ワンクリックで接続できるAXIS Video Hosting System (AVHS) ONVIF Profile SおよびONVIF Profile G (仕様については www.onvif.org を参照のこと)
インテリジェン トビデオ	AXIS Video Motion Detection、いたずら警告、エッジストレージイベント、衝撃検知 サードパーティアプリケーションのインストールを可能にするAXISカメラアプリケーションプラットフォームのサポート、 www.axis.com/acap を参照
イベント トリガー	検知: ライブストリームへのアクセス、衝撃検知、ハードウェアへのいたずら : ファン、ネットワーク、温度 入力信号: 手動トリガー、仮想的な入力 ストレージ: 障害、録画 システム: システムの準備完了 時間

イベント アクション	FTP、HTTP、HTTPS、ネットワーク共有、電子メールによるファイルのアップロード 電子メール、HTTP、HTTPS、TCPによる通知 エッジストレージへのビデオ録画 プリ/ポストアラーム映像のバッファリング オーバーレイテキスト
データストリー ミング	イベントデータ
設置支援機能	ピクセルカウンタ
一般	
ケーシング	IP66およびNEMA 4X規格準拠、ダイキャストアルミニウム、ポリカーボネート型ドーム
環境保護	PVC不使用
メモリー	RAM 1GB、フラッシュ256MB
電源	AXIS Q6000-E Mk II with Solo Kit 消費電力: 通常8W、最大18W Axis Midspan 30 W 1-port: 100~240V AC、最大30W AXIS Q60-E/Q61-E PTZネットワークカメラとAXIS Q6000-E Mk II: Axis High PoEミッドスパン 1ポート 100~240V AC、最大60W推奨 (AXIS Q60-E/Q61-E PTZネットワークカメラに付属)。
コネクタ	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T PoE RJ45 10BASE-T/100BASE-TX Q60-E/Q61-Eポート RJ45 10BASE-T/100BASE-TXサービスポート
ストレージ	SD/SDHC/SDXCカードに対応 SDカード暗号化 NAS (Network Attached Storage) への録画に対応 推奨するSDカードおよびNASについては、 www.axis.com を参照してください。
動作条件	-30 ° C ~ 50 ° C 絶対最大温度: 74 ° C (NEMA TS2 2016, 2.2.7による) 湿度10~100% RH (結露可)
保管条件	-40 ° C ~ 65 ° C
認証・認可	EMC EN 55032 Class A、EN 55024、IEC 62236-4、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 50121-4、FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、VCCI Class A、ITE、RCM AS/NZS CISPR 22 Class A、KCC KN22 Class A、KN24 安全性 IEC/EN/UL 60950-1、IEC/EN/UL 60950-22 環境 EN 50581、IEC/EN 60529 IP66、IEC/EN 62262 IK10 (IK08 with AXIS Q61-E PTZ Network Cameras)、NEMA 250 Type 4X、NEMA TS2 2016 (Subsection 2.2.7-2.2.9)、IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60721-4-3 Class 4K3、4M3
外形寸法	直径 389mm 高さ: 186mm、193mm (AXIS Q6000-E Solo Kit含む)、308mm (AXIS Q60-E PTZ Network Camera含む)、350mm (AXIS Q6128-EまたはQ6155-E PTZ Network Camera含む)、331mm (AXIS Q6114-EまたはQ6115-E PTZ Network Camera含む)
重量	3.55kg 7.2kg (AXIS Q60-E PTZ Network Camera含む) 6.6kg (AXIS Q61-E PTZ Network Camera含む) 4.2kg (AXIS Q6000-E Solo Kit含む)
付属品	イーサネットアダプター、バヨネットネジ、インストールガイド、Windowsデコーダ (1ユーザーライセンス)
オプション アクセサリ	AXIS Lens M12 6 mm 5P、AXIS Lens M12 16 mm 5P、AXIS T91取り付けアクセサリ、AXIS Q6000-E Solo Kit、Axis ミッドスパン30 W 1ポート Axis ミッドスパン60 W 1ポート
ビデオ管理 ソフトウェア	AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisのアプリケーション開発パートナー製のビデオ管理ソフトウェア。詳しくは www.axis.com/support/downloads を参照
言語	英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体字中国語
保証	Axisの3年保証およびAxis延長保証 (オプション)。詳細は www.axis.com/warranty を参照

- a. オプションレンズのみ利用可能
- b. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (www.openssl.org) によって開発されたソフトウェアと、Eric Young (eay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

環境責任: [axis.com/environmental-responsibility](https://www.axis.com/environmental-responsibility)