



AXIS P5624-E Mk II PTZ Dome Network Camera フォーカスリコールを搭載した23倍ズームHDTV 720p PTZドーム

AXIS P5624-E Mk IIは、23倍の光学ズーム機能を搭載し、屋外に対応した、高いコストパフォーマンスのHDTV 720pカメラです。屋内や屋外の広い範囲における映像監視に最適です。撮影方向を素早く変更して、被写体を連続して追跡できるよう、360° のエンドレスパン機能を搭載しています。フォーカスリコール機能で予め設定したエリアに瞬時にフォーカスしながら、デイナイト機能とワイドダイナミックレンジにより、複雑な照明状況でも優れた画質を提供します。Axis Zipstreamテクノロジーにより、映像の伝送に必要な帯域幅とストレージの容量が大幅に低減されます。また、AXIS P5624-E Mk IIは、衝撃検知とアドバンストゲートキーパー機能も備えています。

- > 360° エンドレスパン
- > 優れた光感度
- > HDTV 720pの解像度と23倍光学ズーム
- > フォーカスリコール
- > Axis Zipstreamテクノロジー



AXIS P5624-E Mk II PTZ Dome Network Camera

バリエーション
AXIS P5624-E Mk II 50 Hz
AXIS P5624-E Mk II 60 Hz

カメラ

イメージセンサー
プログレッシブスキャンCMOS1/2.8インチ

レンズ
4.3~98.9 mm、F1.6~F4.2
水平画角: 57.9° ~2.9°
垂直画角: 33.9° ~1.6°
オートフォーカス、自動絞り

デイナイト
赤外線カットフィルターを自動でオン/オフ切り替え

最低照度
カラー: 0.2ルクス (30 IRE、F1.6)
白黒: 0.01ルクス (30 IRE、F1.6)
カラー: 0.25ルクス (50 IRE、F1.6)
白黒: 0.02ルクス (50 IRE、F1.6)

シャッター速度
1/45500~2秒

パン/チルト/ズーム
パン: 360° (エンドレス)、0.1° /秒~350° /秒
チルト: 180° 、0.1° /秒~350° /秒
23倍光学ズームと12倍デジタルズーム、計276倍ズーム、256個のプリセットポジション、制限付きガードツアーモード、コントロールキー、画面上での方向表示、新しいパン0° の設定、フォーカスウィンドウ、スピードズーム、フォーカスリコール

ビデオ

ビデオ圧縮
H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) ベースライン、メイン、ハイプロファイル
Motion JPEG

解像度
1280×720 (HDTV 720) ~320×180

フレームレート
すべての解像度で最大60フレーム/秒

ビデオストリーミング
H.264およびMotion JPEGによる個別に設定可能なマルチストリーム
フレームレートおよび帯域幅が制御可能
H.264によるAxis Zipstreamテクノロジー
VBR/MBR H.264

画像設定
圧縮レベル、カラーレベル、輝度、シャープネス、コントラスト、ローカルコントラスト、ホワイトバランス、露出コントロール、露出エリア、自動逆光補正、暗所における振る舞いの微調整、120 dB WDR Forensic Capture、手動シャッター時間、オーバーレイ機能 (テキスト/画像)、20個の3Dプライバシーマスク、PTZ動作時の映像静止

ネットワーク

セキュリティ
パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS¹暗号化、IEEE 802.1X¹ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書の集中管理、総当たり攻撃による遅延の保護

ネットワークプロトコル
IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS¹、SSL/TLS¹、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、SFTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnPTM、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、SRTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH、NTCIP、LLDP

システムインテグレーション

アプリケーションプログラミングインターフェース
VAPIX®、AXIS Camera Application Platformを含む、ソフトウェアインテグレーションのためのオープンAPI。仕様はwww.axis.comで入手可能
ワンクリックで接続できるAXIS Video Hosting System
ONVIFプロファイルSおよびONVIFプロファイルG、仕様はwww.onvif.orgで入手可能

分析機能
標準搭載

AXIS Video Motion Detection
AXIS Camera Application Platformに対応し、サードパーティ製アプリケーションをインストール可能、www.axis.com/acapを参照

1. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するために OpenSSL Project (www.openssl.org) によって開発されたソフトウェアと Eric Young (ey@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

イベントトリガー

検知: ライブストリームへのアクセス、
ビデオ動体検知、衝撃検知、デイナイトモード
ハードウェア: ネットワーク、温度
入力信号: 手動トリガー、仮想入力
PTZ: エラー、移動、プリセットへの到達、準備完了
ストレージ: 中断、録画
システム: システムの準備完了
時刻: 繰り返し、スケジュールを利用

イベントアクション

映像の録画: SDカードおよびネットワーク共有
画像またはビデオクリップのアップロード: FTP、
SFTP、HTTP、HTTPS、ネットワーク共有、電子メール
録画またはアップロード目的でのビデオまたは画像の
バッファ(プリ/ポストアラーム)
イベント通知: 電子メール、HTTP、HTTPS、TCP、
SNMPトラップ
PTZ: PTZプリセット、ガードツアーの開始/停止
オーバーレイテキスト、デイナイトモード

データストリーミング

イベントデータ

設置支援機能内蔵
ピクセルカウンター

概要**ケーシング**

IP66、IK10およびNEMA 4X各規格準拠
メタルケース(アルミニウム)、クリアドーム(PC)、再塗装可能なスキンカバー

サステナビリティ

PVC空き容量

メモリー

RAM 512 MB、フラッシュ 256 MB

電源

Axis PoE+ ミッドスパン(1ポート): 100~240 V AC

IEEE 802.3at Type 2 Class 4

カメラ消費電力: 標準8 W、最大20 W
(PoE+ミッドスパンは付属していません)

コネクター

10BASE-T/100BASE-TX PoE用RJ45
RJ45プッシュプルコネクタ(IP66)付属

ストレージ

SDHC UHS-I/SDXC UHS-Iカードに対応
SDカード暗号化に対応
NAS(Network Attached Storage)への録画に対応
SDカードおよびNASの推奨事項に関して、www.axis.comを参照

動作温度

-30 ° C~55 ° C
湿度: 10~100% RH (結露可)

保管条件

-40 ° C~70 ° C

認証

EMC

EN 55022 Class B、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、
EN 55024、EN 50121-4、IEC 62236-4、
FCC Part 15 Subpart B Class A+B、ICES-003 Class B、
VCCI Class B、RCM AS/NZS CISPR22 Class B、
KCC KN22 Class B、KN35

安全

IEC/EN/UL 60950-1、IEC/EN/UL 60950-22
環境

IEC/EN 60529 IP66、NEMA 250 Type 4X、
IEC/EN 62262 IK10、IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、
IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、
IEC 60068-2-78、ISO 4892-2
IEC 60068-2-30、IEC 60068-2-60
ネットワークNIST SP500-267

寸法

217 x 188 x 188 mm

重量

2.5 kg

付属品

RJ45プッシュプルコネクタ(IP66)、天吊り用取り付け
キット、スプリングパイプアダプター、U型導管アダ
プター、インストールガイド、Windows用デコーダ
(1ユーザーライセンス)、AVHS認証キー
スモークドーム

オプションアクセサリー

AXIS T91B 取付金具、AXIS T94A02L 埋込み式マウン
ト、屋外用RJ45ケーブル(装着済みコネクタ付き)、
AXIS T8133 ミッドスパン30W 1ポート、再塗装可能な
スキンカバー

ビデオ管理ソフトウェア

AXIS Companion、AXIS Camera Station、アクシスの
アプリケーション開発パートナーが提供するビデオ管
理ソフトウェア。www.axis.com/vmsから入手可能

言語
英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体字中国語

保証
Axisの3年保証およびAxis延長保証オプション、www.axis.com/warrantyを参照