

AXIS P1364-E Network Camera

非常に低照度であっても屋外対応のHDTV 720p監視

AXIS P1364-Eは、厳しい照明環境においてもノイズと動きによる画像のブレを低減しながら50/60フレーム/秒のHDTV 720p映像を提供します。Axis Zipstreamテクノロジーにより、映像に必要な帯域幅およびストレージの容量が大幅に低減されます。WDR –Forensic Captureをサポートする映像は、フォレンジック目的に最適化されており、非常に複雑な光の状態でも極めて精細な映像を提供します。リモートバックフォーカス機能により設置効率が上がり、シャープなイメージを提供します。AXIS P1364-EはIP66、IP67、NEMA 4XおよびIK10に準拠しています。製品には壁面取付ブラケットおよびサンシールドが付属しています。極寒温度管理機能により、-40° C～50° Cの温度範囲での起動と作動を保証します。

- > LightfinderとWDR – Forensic Capture
- > HDTV 720p (50/60フレーム/秒)
- > Axis Zipstreamテクノロジー
- > 双方向音声
- > 極寒温度管理機能



AXIS P1364-E Network Camera

カメラ

イメージセンサー
1/3"プログレッシブスキャンRGB CMOS

レンズ
IR補正、CSマウントレンズ、P-Iris
バリフォーカル2.8~8.5 mm、F1.2
水平画角: 83° ~33.3°
垂直視野角: 61° ~24.7°

デイナイト
自動切換赤外線カットフィルター

最低照度
カラー: 0.1 ルクス (50 IRE)
白黒: 0.01ルクス (50 IRE, F1.2)
HDTV 720p 50/60フレーム/秒: カラー0.2ルクス (50 IRE)
白黒: 0.02ルクス (50 IRE, F1.2)

シャッター速度
1/28000秒~2秒 (50 Hz)
1/33500秒~2秒 (60 Hz)

ビデオ

ビデオ圧縮
H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline、Main、High Profile
Motion JPEG
フレームレートおよび帯域幅の制御

解像度
HDTV 720p 25/30フレーム/秒 (WDR) : 1280x960~160x90
HDTV 720p 50/60フレーム/秒 (WDR) : 1280x960~160x90

フレームレート
最大50/60フレーム/秒 (50/60 Hz)

ビデオストリーミング
個別に設定可能なマルチストリーム (H.264/Motion JPEG)
Axis Zipstreamテクノロジー (H.264)
フレームレートおよび帯域幅の制御
H.264 VBR/ABR/MBR

マルチビューストリーミング
最大8つのビューエリアを個別に設定可能

画像設定

圧縮、カラー、輝度、シャープネス、コントラスト、ローカルコントラスト、ホワイトバランス、露出コントロール、露出エリア、Forensic WDR: シーンに応じて最大 120 dB、暗所における振る舞いの微調整、回転: 0°、90°、180°、270°¹、ダイナミックオーバーレイ (テキスト/画像)、プライバシーマスク、画像のミラーリング

パン/チルト/ズーム

デジタル PTZ
アップロード可能なPTZドライバー (Pelco Dがプリインストール済み)

音声

音声ストリーミング
双方向、全二重

音声エンコーディング
24 bit LPCM、AAC-LC 8/16/32/48 kHz、G.711 PCM 8 kHz、G.726 ADPCM 8 kHz、Opus 8/16/48 kHz
ビットレート設定可

音声入力/出力
外部マイク/ライン入力およびライン出力

ネットワーク

セキュリティ

ユーザー/パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS²暗号化、IEEE 802.1X (EAP-TLS)²ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザー/アクセスログ、総当たり攻撃による遅延からの保護、署名付きファームウェア

ネットワークプロトコル

IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS²、SSL/TLS²、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnPTM、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、SRTP、SFTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH、LLDP、MQTT v3.1.1

1. コリドールフォーマットについては、オプションのアクセサリーを参照してください
2. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (openssl.org/) によって開発されたソフトウェアとEric Young (easy@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

システムインテグレーション

アプリケーションプログラミングインターフェース
VAPIX®、AXIS Camera Application Platform など、ソフトウェア統合のためのオープンAPI(仕様については axis.com/developer-community を参照)。
ワンクリックで接続できるAXIS Video Hosting System (AVHS)
ONVIF® Profile G、ONVIF® Profile S、ONVIF® Profile T
(仕様については onvif.org を参照)

ビデオ管理ソフトウェア
AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisアプリケーション開発/パートナー製のビデオ管理ソフトウェア。axis.com/vmsで入手可能

分析機能

同梱

AXIS Video Motion Detection、いたずら警告、音声検知
AXIS Camera Application Platformに対応し、サードパーティ製アプリケーションをインストール可能
(axis.com/acap を参照)

イベントトリガー

分析機能、エッジストレージイベント、外部入力、音声レベル、タイムスケジュール

イベントアクション

ビデオ録画:SDカード、ネットワーク共有
画像またはビデオクリップのアップロード:FTP/SFTP/HTTP/HTTPS/ネットワーク共有/電子メール
録画またはアップロード目的でのプリ/ポストアラームビデオまたは画像のバッファリング
通知:電子メール、HTTP、HTTPS、TCP、および
SNMPトラップ
PTZ:PTZプリセット、ガードツアーの開始/停止
オーバーレイテキスト、外部出力の駆動、音声クリップの再生、デイナイトモード

データストリーミング

イベントデータ

設置支援機能内蔵

フォーカスアシスタント、ピクセルカウンター、リモートバックフォーカス

概要

ケーシング
IP66、IP67、NEMA 4X規格準拠、IK10対応の耐衝撃ボリマーケース
カラー:白 NCS S 1002-B

メモリー
RAM 512 MB、フラッシュ256 MB

電源

Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1
Class 3、最大12.95 W、標準5.0 W

コネクター

RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
I/O: 設定可能な入出力(×2)用の4ピン2.5 mmターミナルブロック
RS485/RS422用ターミナルブロック(2極2個、全二重)
3.5 mmマイクロフォン/ライン入力、3.5 mmライン出力
P-Irisコネクター (DCアイリスと互換)

ストレージ

microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応
SDカード暗号化に対応
NAS (Network Attached Storage)への録画に対応
推奨されるSDカードとNASについては、axis.comを参照

動作温度

-40° C～50° C
湿度: 10%～100% RH (結露可)

保管条件

-40°C～65°C
湿度: 5～95% RH (結露不可)

認証

EMC

EN 55022 Class A、EN 50121-4、IEC 62236-4、
EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 55024、
EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、
FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、
VCCI Class A、C-tick AS/NZS CISPR 22 Class A、
KCC KN32 Class A、KN35

安全性

IEC/EN/UL 60950-1、IEC/EN/UL 60950-22、IS 13252

環境

IEC/EN 60529 IP66、NEMA 250 Type 4X、
IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、
IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-78、
IEC/EN 62262 IK10、IEC/EN 60529 IP67

ネットワーク

NIST SP500-267

寸法

431 x 159 x 136 mm

重量

1.8 kg

付属品

インストールガイド、Windows®用デコーダ(1ユーザーライセンス)、壁面用マウント、サンシールド、
コネクターキット
侵入アラームスイッチ

オプションアクセサリー
Axisマウント、Axisレンズ、Axisミッドスパン
AXIS Corridor Format Bracket A
その他のアクセサリーについては、axis.comを参照

言語

英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体字中国語

保証

Axisの3年保証およびAxis延長保証オプション。axis.com/warrantyを参照