

AXIS T8645 PoE+同軸変換コンパクトキット

コンパクトでコスト効率に優れた、IPへのシングルチャンネルの移行。

AXIS T8645 PoE+ over Coax Compact Kit (PoE+同軸変換コンパクトキット)を使用すると、アナログシステムからデジタルシステムに移行する際に既存の同軸ケーブルを維持することができます。AXIS T8641 PoE+ Over Coax Base (PoE+同軸変換ベース)とAXIS T8643 PoE+ over Coax Compact (PoE+同軸変換コンパクト)で構成されるこのキットでは、標準のPower over Ethernet (PoE) が提供され、既存の同軸ケーブルを経由して電源を供給できます。設置とケーブル管理を改善するためのコンパクトなデザインにより、ハウジングやバックボックスに容易に統合できます。容易な設置と確実なパフォーマンスを実現するため、システムコンポーネントには直感的に理解できるLED表示が採用されており、ケーブルを通じてネットワークや電源の状態を確認することができます。

- > 既設の同軸ケーブルを利用可能
- > シングルチャンネルのソリューション
- > 同軸ケーブルによるPoE/PoE+接続
- > 設置が容易
- > すべてのAxisネットワークビデオ製品に対応



AXIS T8645 PoE+同軸変換コンパクトキット

モデル	AXIS T8641 PoE+同軸変換ベースユニット AXIS T8643 PoE+同軸変換コンパクトユニット	インジケータ表示	上面パネルにLEDインジケータを配置 ネットワークインジケータ: 同軸リンク、イーサネットリンク/アクティビティ (×2) 電源インジケータ: PoE over Coax、カメラへのPoE、カメラに供給可能な最大PoE電力
データ/電源		準拠規格	IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、RoHS、WEEE、CE
データ転送速度	同軸ケーブル: フルレンジで100+100 Mbps対称	設置方法	AXIS T8641: 壁面、ラック、DINレール
コネクタ	同軸: BNC 75Ω イーサネット: シールド付きRJ45、EIA 568Aおよび568B	動作条件	-10° C~50° C 最大湿度85% RH (結露不可)
ネットワークケーブル	同軸: 75Ω同軸ケーブル(他のインピーダンスもサポート)、最大500 m、最大速度。www.axis.comで接続距離を参照。	保管条件	-40° C~70° C
出力	AXIS T8641: PoE over Coax (安全自動検出および自動切断機能付き) AXIS T8643: Power over Ethernet Plus (PoE+) IEEE 802.3at Type 2 Class 4 検知したデバイスに最大25.5 Wを供給可能	認証・認可	AXIS T8641: EN 55022 Class A、EN 55024、FCC Part 15 Subpart B Class B with FTP cabling、VCCI Class A ITE、C-Tick AS/NZS CISPR22、ICES-003、KCC KN-22 Class A KN-24 AXIS T8643: EN 55032 Class A、EN 55024、FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、VCCI Class A、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、IEC/EN 60529 IP44
入力	AXIS T8641: PoE (IEEE 802.3at Class 4駆動デバイス) またはDC電源 DC電源: AXIS T8003 PS57または44~57 V DC Class 2絶縁型(最大0.7 A) AXIS T8643: PoE同軸変換 デバイス電力: 1.5 W	外形寸法	AXIS T8641: 104 x 54 x 24 mm AXIS T8643: 84 x 61.5 x 23 mm
設置と管理	プラグアンドプレイインストール: PoEおよびHigh PoE対応デバイスの自動検知とインライン電力供給 ローカル管理用LED表示	重量	AXIS T8641: 90 g AXIS T8643: 110 g
一般		保証	5年保証に関しては、axis.com/warrantyを参照してください。
ケーシング	プラスチック カラー: 白 NCS S 1002-B		
環境保護	PVC不使用		

環境責任: axis.com/environmental-responsibility