

AXIS Companion Dome V

Vandalismusgeschützte Netzwerk-Kamera mit Full HD für den Innenbereich

Die handtellergroße AXIS Companion Dome V ist eine unbewegliche Dome-Kamera, die hervorragende Videoqualität in HDTV mit 1080p in 2-MP-Auflösung und WDR liefert. Die Kamera verfügt über PoE und einen integrierten microSD-Karteneinschub für Edge Storage. Die Axis Zipstream-Technologie stellt eine maximale Aufzeichnungszeit sicher. An den HDMI-Ausgang können direkt öffentliche Überwachungsmonitore angeschlossen werden. Die vandalismus- und staubgeschützte Kamera kann an Wänden oder Decken angebracht werden. AXIS Companion Dome V wird nur von der Videoverwaltungssoftware AXIS Companion und der mobilen App unterstützt.

- > **Videoqualität in HDTV 1080p und Auflösung von 2 MP**
- > **WDR für Aufnahmen bei schwierigen Lichtverhältnissen**
- > **Netzwerkverbindung und Stromversorgung über PoE**
- > **Unterstützung für microSD-Karte und Axis Zipstream-Technologie**
- > **HDMI-Ausgang zum Anschluss von Monitoren**



AXIS Companion Dome V

| | | | |
|--|---|--|--|
| Modelle | | Gehäuse | Gemäß IP42 vor Wasser und Staub geschützt (zur IP42-Einhaltung Installationsanleitung beachten), stoßfest gemäß IK08, Polycarbonat-/ABS-Gehäuse Gekapselte Elektronik, unverlierbare Schrauben (Torx® 10) Farbe: Weiß NCS S 1002-B Eine Anleitung zum Umlackieren der Abdeckringe oder des Gehäuses sowie Hinweise zur Auswirkung auf die Gewährleistung erhalten Sie von Ihrem Axis Partner. |
| Kamera | | Nachhaltigkeit | Ohne PVC |
| Bildsensor | 1/3 Zoll RGB CMOS mit progressiver Abtastung | Speicher | 512 MB RAM, 256 MB Flash |
| Objektiv | Halterung M12, feste Blende, Fixfokus 2,8 mm, F2.0 Horizontales Sichtfeld: 106° Vertikales Sichtfeld: 59° | Stromversorgung | Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Typ 1 Klasse 1 Normal 2,6 W, max. 3,0 W |
| Lichtempfindlichkeit | 0,25 lx bei 50 IRE F2.0 | Anschlüsse | RJ-45 für 10BASE-T/100BASE-TX PoE ^B |
| Verschlusszeit | 1/32500 s bis 1/5 s | Speicher | Unterstützt Speicherkarten des Typs microSD, microSDHC und microSDXC AXIS Companion Recorder Unterstützt Aufzeichnen auf NAS (Network-Attached Storage) Empfehlungen zu SD-Speicherkarten und NAS finden Sie auf axis.com . |
| Einstellbarer Kamerawinkel | Schwenken: ±177° Neigen: ±69° Drehen: ±176° Kamera kann in jede beliebige Richtung an Wand/Decke ausgerichtet werden | Betriebsbedingungen | 0 °C bis +45 °C Relative Luftfeuchtigkeit 15 bis 85 % (nicht kondensierend) |
| Video | | Lagerbedingungen | -40 °C bis +65 °C |
| Videokomprimierung | H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Profile Baseline, Main und High Motion JPEG | Zulassungen | EN 55032 Klasse B, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Abschnitt 15 Teil B Klasse A und B, ICES-003 Klasse B, IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN 60529 IP42, IEC/EN 62262 Klasse IK08 Netzwerk NIST SP500-267 |
| Auflösungen | 1920 x 1080 (HDTV 1080p) bis 320 x 240 | Abmessungen | Höhe: 56 mm Ø 101 mm |
| Bildrate | 25/30 Bilder/s bei Netzfrequenz 50/60 Hz | Gewicht | 170 g |
| Video-Streaming | Mehrere einzeln konfigurierbare Videostreams in H.264 und Motion JPEG Axis Zipstream-Technologie in H.264 Steuerbare Bildfrequenz und Bandbreite VBR/MBR H.264 HDMI | Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör | Installationsanleitung Windows Decoder-Lizenz für einen Benutzer Sicherheitsschlüssel Torx® |
| HDMI-Ausgang | HDMI 1080p bei 25/30 Bildern pro Sekunde (50/60 Hz) HDMI 1080i bei 50/60 Bildern pro Sekunde (50/60 Hz) HDMI 720p bei 50/60 Bildern pro Sekunde (50/60 Hz) HDMI 720p bei 25/30 Bildern pro Sekunde (50/60 Hz) | Optionales Zubehör | AXIS T94B02D Hängemontagesatz AXIS T94B02L Unterputzmontagesatz AXIS T94B01P Kabelführungsdose AXIS T94B02M Verteilerdose mit Abdeckung Sichtschutz Schwarzes Gehäuse Getönte Kuppel Axis Montagesätze Speicherkarte AXIS Surveillance microSDXC™ Weiteres Zubehör finden Sie auf axis.com . |
| Bildeinstellungen | Komprimierung, Farbe, Helligkeit, Schärfe, Kontrast, Weißabgleich, Belichtungssteuerung, WDR, Text- und Bild-Overlay, Spiegelung von Bildern Drehen: 0°, 90°, 180°, 270°, einschließlich Corridor Format | Video-Management-Software | AXIS Companion verfügbar unter www.axis.com/companion/vms , AXIS Guardian |
| Netzwerk | | Sprachen | Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Chinesisch (traditionell) |
| Sicherheit | Kennwortschutz, Netzwerkzugriffskontrolle, Digest-Authentifizierung, Axis Secure Remote Access, SD-Speicherkarten-Verschlüsselung, WEP 64/128 bit, WPA/WPA2-PSK, WPA, WPA2 Enterprise, Verbindungsaufbau per Druckknopf (WPS-PBC), Verzögerungsschutz gegen Brute-Force-Angriffe. | Gewährleistung | Informationen zur dreijährigen Axis-Gewährleistung finden Sie auf axis.com/warranty . |
| Unterstützte Protokolle | IPv4, IPv6, USGv6, HTTP, HTTPS ^a , SSL/TLS, CIFS/SMB, Bonjour, UPnP™, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, HDMI 1.4b, LLDP | | |
| Systemintegration | | | |
| Analyse | AXIS Video Motion Detection | | |
| Alarmauslösung | Analysefunktionen, Ereignisspeicherung auf Edge Storage | | |
| Alarmereignisse | Aufzeichnung von Video auf Edge-Speichergeräte Videopufferung von Vor- und Nachalarm | | |
| Integrierte Installationshilfen | Pixelzähler | | |
| Allgemeines | | | |

- a. Dieses Produkt enthält Software, die vom OpenSSL Project zur Verwendung im OpenSSL Toolkit entwickelt (<http://www.openssl.org/>), sowie kryptografische Software, die von Eric Young (ey@cryptsoft.com) geschrieben wurde.
b. Stellen Sie sicher, dass das Kabel einen kompakten Anschlussstecker besitzt.

Verantwortung für die Umwelt:

axis.com/environmental-responsibility