

## AXIS P3367-V Network Camera

### リモートフォーカス/ズーム搭載で光感度の高い5メガピクセルカメラ

AXIS P3367-Vは、HDTV 1080p/5メガピクセル解像度で卓越したビデオ性能を提供する固定ドームネットワークカメラです。SMPTE 274M規格に準拠し、画期的な精細性と光感度を備え、広大な範囲をカバーすることができます。ワイドダイナミックレンジとデイナイト機能により、低照度環境でも高画質を実現します。マルチビューストリーミングでは、全画面だけでなく、最大8つまでのビューエリアを個別に設定して同時にストリーミングできます。P-Irisコントロールにより、最適な被写界深度、解像度、画像コントラスト、鮮明さを実現します。リモートズーム/フォーカス機能を搭載しているため、カメラ本体を手動で操作して微調整を行う必要がありません。AXIS P3367-Vは、デジタルパン/チルト/ズーム、双方向音声、音声検知、外部デバイス用の入出力ポートを利用することができます。

- > HDTV 1080p/5メガピクセル
- > P-Irisコントロール
- > リモートズーム/フォーカス
- > I/Oポート、双方向音声
- > IK10準拠の耐衝撃性



# AXIS P3367-V Network Camera

## カメラ

イメージセンサー  
プログレッシブスキャンRGB CMOS 1/3.2"

レンズ  
3~9 mm、F1.2  
水平画角: 84° -30°  
垂直画角: 63° -22°  
バリフォーカル、リモートフォーカス/ズーム、P-Iris  
コントロール、IR補正

デイナイト  
自動切換え赤外線カットフィルター

最低照度  
カラー: 0.2ルクス、F1.2、白黒: 0.04ルクス、F1.2

シャッター速度  
1/28000秒~2秒

カメラ調整  
パン360°、チルト160°、回転340°

## ビデオ

ビデオ圧縮  
H.264 Baseline、Main Profile (MPEG-4 Part 10/AVC),  
Motion JPEG

解像度  
2592×1944 (5メガピクセル) ~160×90

フレームレート  
2メガピクセル 4:3 (1600x1200) およびHDTV 1080p  
(1920x1080) キャプチャーモード: すべての解像度で  
30フレーム/秒、  
3メガピクセルキャプチャーモード: すべての解像度で  
20フレーム/秒、  
5メガピクセルキャプチャーモード: すべての解像度で  
12フレーム/秒

ビデオストリーミング  
H.264およびMotion JPEGでの個別に設定可能なマルチ  
ストリーム、フレームレートおよび帯域幅の制御、  
H.264 VBR/MBR

マルチビューストリーミング  
最大8つまでのビューエリアを個別に設定可能  
VGA解像度で4つのビューエリアと1つのオーバー  
ビューを同時伝送する場合、フレームレートは1スト  
リーム当たり12フレーム/秒 (5メガピクセルキャ  
プチャーモード) または1ストリーム当たり20フレーム/秒 (3  
メガピクセルキャプチャーモード)

パン/チルト/ズーム  
デジタルPTZ  
プリセットポジション、ガードツアー

画像設定  
圧縮レベル、カラーレベル、輝度、シャープネス、コ  
ントラスト、ホワイトバランス、露出コントロール、  
露出ゾーン、低照度での動作の微調整、オーバーレイ  
(テキスト/画像)、ミラーリング、プライバシーマスク  
画像の回転: 0°、90°、180°、270° (コリドール  
フォーマットを含む)  
ワイドダイナミックレンジ - ダイナミックコントラス  
ト

## 音声

音声ストリーミング  
双方向音声

音声エンコーディング  
AAC LC 8/16 kHz、G.711 PCM 8 kHz、G.726 ADPCM  
8 kHz、ビットレート設定可

## ネットワーク

セキュリティ  
パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS<sup>1</sup>  
暗号化、IEEE 802.1X<sup>1</sup>ネットワークアクセスコント  
ロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ

ネットワークプロトコル  
IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS<sup>1</sup>、SSL/TLS<sup>1</sup>、QoS  
Layer 3 DiffServ、FTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、  
UPnP<sup>TM</sup>、SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、  
NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMPv1/v2/v3、  
RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH

1. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (<http://www.openssl.org/>) によって開発されたソフトウェアとEric Young (eay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

## システムインテグレーション

### アプリケーションプログラミングインターフェース

VAPIX®、AXIS Camera Application Platformなど、ソフトウェア統合のためのオープンAPI。axis.comで仕様を入手可能  
One-Click Cloud Connection  
ONVIF® Profile S および ONVIF® Profile G。仕様についてはonvif.orgを参照

### 分析機能 検知対象

AXIS Video Motion Detection、  
いたずら警告、音声検知  
追加可能

AXIS Digital Autotracking、AXIS Cross Line Detection  
AXIS Camera Application Platformに対応する、サードパーティ製アプリケーションをインストール可能  
(axis.com/acapを参照)

### イベントトリガー 分析、エッジストレージイベント、外部入力

イベントアクション  
ファイルのアップロード: FTP、SFTP、HTTP、HTTPS、ネットワーク共有、電子メール  
イベント通知: 電子メール、HTTP、HTTPS、TCP  
エッジストレージへの映像の保存  
プリ/ポストアラーム映像のバッファリング  
外部出力の駆動、エッジストレージへの音声の保存、オーディオクリップの再生  
プリセットポジション、ガードツアー

### データストリーミング イベントデータ

設置支援機能内蔵  
リモートズーム、リモートフォーカス、ピクセルカウンタ

## 概要

ケーシング  
ポリカーボネート透明ドーム、アルミニウム (電子部品を収納した内部カメラモジュール)  
IK10対応耐衝撃アルミニウムケーシング  
カラー: 白 NCS S 1002-B。再塗装の手順および保証への影響については、Axisパートナーにお問い合わせください。

取付  
¼インチ-20 UNC三脚ねじスレッド

メモリー  
RAM 512 MB、フラッシュ128 MB

電源  
Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Type 1  
Class 2  
最大6.2 W

コネクター  
RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE  
ターミナルブロック (アラーム入力×1、アラーム出力×1)、3.5 mmマイクロフォン/ライン入力、3.5 mmライン出力

ストレージ  
SD/SDHC/SDXCカードに対応  
SDカード暗号化に対応  
NAS (Network Attached Storage) への録画に対応  
推奨するSDカードとNASについては、axis.comを参照

動作温度  
0 °C ~ 50 °C  
湿度10 ~ 85% RH (結露不可)

保管条件  
-40°C ~ 65°C

### 認証 EMC

EN 55022 Class B、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、  
EN 55024、FCC Part 15 Subpart B Class B、  
ICES-003 Class B、VCCI Class B、  
RCM AS/NZS CISPR 22 Class B、  
KCC KN22 Class B、KN24、EN 50581

### 安全性

IEC/EN/UL 60950-1、IS 13252  
使用環境

IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-14、  
IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-64、IEC 60068-2-78、  
IEC 62262 IK10  
ネットワーク

NIST SP500-267

重量  
730 g

寸法  
直径148 x 104 mm

付属品  
インストールガイド、Windows®用デコーダ (1ユーザーライセンス)、Resistorx® T20 L型レンチ、穴あけ用テンプレート  
コネクターキット、スモークドーム  
その他のアクセサリについては、axis.comを参照してください。

## ビデオ管理ソフトウェア

AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisアプリケーション開発パートナー製のビデオ管理ソフトウェア。詳しくは[axis.com/vms](https://axis.com/vms)を参照

---

## 言語

英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体字中国語

---

## 保証

5年保証に関しては、[axis.com/warranty](https://axis.com/warranty)を参照してください。