

AXIS P9106-V Network Camera

모든 코너에서 전체 감시

AXIS P9106-V Network Camera는 사각 지대없이 3MP로 즉시 최적화된 코너 간 감시를 제공합니다. 이 카메라는 파손 방지(IK10) 및 방진/방수(IP66) 케이스로 둘러싸여 있습니다. 내마모성 및 내약품성 전면 창은 쉽게 청소하거나 교체할 수 있어 효율적으로 관리할 수 있습니다. AXIS P9106-V Network Camera는 엘리베이터 및 상업용 인테리어와 같은 우아한 공간과 조화를 이루며 나사가 보이지 않는 브러시 처리된 스틸 모델과 교실, 대기실 및 정신 건강 관리의 관찰실 또는 교도소에 이상적인 연결 방지 및 그립 방지로 설계된 화이트 모델 두 가지 종류로 제공됩니다.

- > 3MP 해상도에서 바로 사용할 수 있도록 최적화된 화각, 사각지대 없음
- > 브러시 처리된 스틸 또는 화이트 마감의 우아하고 컴팩트한 디자인
- > 파손 방지(IK10) 및 IP66 등급의 방진
- > 엘리베이터 설치를 위해 PoE over 2-wire 장치와 호환
- > 양방향 오디오를 위한 AXIS T61 Series와 같은 포트캐스트 장치 지원



AXIS P9106-V Network Camera

카메라	
이미지 센서	1/3" 프로그래시브 스캔 RGB CMOS
렌즈	M12 마운트, 고정 포커스, 고정 아이리스 1.8mm, F2.4 수평 화각: 130° 수직 화각: 95°
최소 조도	컬러: 50 IRE F2.4에서 0.35lux
셔터 속도	1/32500초 ~ 1/5초
카메라 각도 조정	틸트 ±5°
비디오	
비디오 압축	H.264(MPEG-4 Part 10/AVC) 베이스 라인, 메인 및 하이 프로파일 Motion JPEG
해상도	2016x1512 ~ 320x240(4:3) 1920x1080 ~ 640x360(16:9)
프레임 레이트	모든 해상도에서 최대 25/30fps(50/60Hz)
비디오 스트리밍	H.264 및 Motion JPEG에서 개별 구성이 가능한 다중 스트림 H.264에서 Zipstream 기술 제어 가능한 프레임 레이트 및 대역폭 VBR/MBR H.264
멀티 뷰 스트리밍	2개의 보기 영역을 개별 선택 가능
이미지 설정	채도, 대비, 밝기, 선명도, WDR, 화이트 밸런스, 노출 모드, 압축, 특정 영역 감시 차단(프라이버시 마스크), 방향: 자동, 0°, 90°, 180°, 270°, 이미지 미러링, 텍스트 및 이미지 오버레이
팬/틸트/줌	보기 영역의 디지털 PTZ, 프리셋 포지션, 가드 투어
오디오	
오디오 입력/출력	포트캐스트 기술을 사용하는 AXIS T61 Audio and I/O Interface를 통한 양방향 오디오 연결
네트워크	
보안	패스워드 보호, IP 주소 필터링, HTTPS ^a 암호화, IEEE 802.1X(EAP-TLS) ^a 네트워크 접근 제어, 다이제스트 인증, 사용자 접근 로그, 중앙 집중식 인증서 관리, 무차별 대입 지연 보호, Signed Firmware
지원되는 프로토콜	IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPS ^a , SSL/TLS ^a , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP [®] , SNMP v1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, MQTT v3.1.1
시스템 통합	
애플리케이션 프로그래밍 인터페이스	소프트웨어 통합용 공개 API(VAPIX [®] 및 AXIS Camera Application Platform 포함); 사양은 axis.com 참조 One-Click Cloud Connection ONVIF [®] Profile G 및 ONVIF [®] Profile S, 사양은 onvif.org 참조
이벤트 트리거	분석, 예지 스토리지 이벤트, API를 통한 가상 입력
이벤트 액션	비디오 녹화: SD 카드 또는 네트워크 공유 이미지 또는 비디오 클립 업로드: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, 네트워크 공유 및 이메일을 통해 녹화 또는 업로드용 사전/사후 알람 비디오 또는 이미지 버퍼링 알림: 이메일, HTTP, HTTPS, TCP 및 SNMP 트랩 PTZ: PTZ 프리셋, 가드 투어 시작/중지 오버레이 텍스트
데이터 스트리밍	이벤트 데이터
내장된 설치 보조 도구	픽셀 카운터
분석	

애플리케이션	포함 항목 AXIS Motion Guard, AXIS Fence Guard, AXIS Loitering Guard AXIS Video Motion Detection, 액티브 탐퍼링 알람 지원 항목 AXIS Digital Autotracking 타사 애플리케이션 설치가 가능한 AXIS Camera Application Platform 지원, axis.com/acap 참조
---------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

일반 사항	
케이스	IP66, IK10 등급 폴리카보네이트 하드 코팅 돔 아연 및 알루미늄 케이스 컬러: White NCS S 1002-B 및 브러시 처리된 스틸 재도색 지침 및 보증에 미치는 영향에 대해서는 Axis 파트 너에 문의
마운팅	3면 또는 2면의 코너 마운팅(벽 + 벽 또는 벽 + 천장)
지속 가능성	PVC 불포함
메모리	512MB RAM, 256MB Flash
전원	PoE(Power over Ethernet) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 1 일반 2.8W, 최대 3.2W 2-wire 컨버터와 호환 Axis PoE-over-Coax 장치와 호환
커넥터	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE 포트캐스트 기술을 사용하는 AXIS T61 Audio and I/O Interface를 통한 오디오 및 I/O 연결
저장장치	microSD/microSDHC/microSDXC 카드 지원 SD 카드 암호화 지원 NAS(Network Attached Storage)에 녹화 지원 SD 카드 및 NAS 권장 사항에 대해서는 axis.com 참조
작동 조건	-15°C ~ 50°C(5°F ~ 122°F) 습도 15 ~ 85% RH(비응축) 최대 작동 온도(간헐적): 55°C(131°F) 최소 시작 온도: 0°C(32°F)
스토리지 조건	-40°C ~ 65°C(-40°F ~ 149°F)
승인	EMC EN 55032 Class A, EN 55024, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-003 Class A, VCCI Class A, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, KC KN32 Class B, KC KN35 안전 IEC/EN/UL 60950-1, IS 13252 환경 IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262 Class IK10, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78 IEC 60721-3-5 5M3(진동, 충격) Network NIST SP500-267
크기	White 높이: 92mm(3.62인치) 너비: 146mm(5.74인치) 깊이: 122mm(4.80인치) 코너 장착 시 높이: 82mm(3.23인치) 코너 장착 시 깊이: 104mm(4.01인치) 브러시 처리된 스틸 높이: 93mm(3.66인치) 너비: 148mm(5.83인치) 깊이: 125mm(4.92인치) 코너 장착 시 높이: 83mm(3.27인치) 코너 장착 시 깊이: 105mm(4.13인치)
무게	White 655g(1.44lb) 브러시 처리된 스틸 790g(1.74lb)
포함된 액세서리	커넥터 가드 설치 가이드 드릴 템플릿 Windows 디코더 사용자 라이선스 1개 추가 나사 개스킷 추가 케이블 개스킷

옵션 액세서리 AXIS P91 Skin Cover A Brushed Steel(White Network Camera용)
 AXIS T6101 Audio and I/O Interface
 AXIS T6112 Audio and I/O Interface
 AXIS T864 PoE+ over Coax Series
 2N® 2WIRE
 AXIS T8415 Wireless Installation Tool
 AXIS Surveillance Cards
 그 밖의 액세서리에 대해서는 axis.com 참조

영상 관리 소프트웨어 AXIS Companion, AXIS Camera Station, Axis 애플리케이션 개발 파트너의 영상 관리 소프트웨어(axis.com/vms에서 이용 가능)

언어 영어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 이탈리아어, 러시아어, 중국어(간체), 일본어, 한국어, 폴란드어, 포르투갈어, 중국어(번체)

보증 5년 보증에 대해서는 axis.com/warranty 참조

- a. 본 제품에는 *OpenSSL Toolkit*에서 사용하기 위해 *OpenSSL Project*에서 개발한 소프트웨어(openssl.org) 및 *Eric Young*(ey@cryptsoft.com)이 작성한 암호화 소프트웨어가 포함되어 있습니다.

환경적 책임:

axis.com/environmental-responsibility