

AXIS TU6004-E Cable

Cable para uso en interior y exterior

Este flexible y resistente cable para interiores y exteriores es compatible con AXIS F91 Main Units, AXIS F21 Sensor Units, AXIS F4105-LRE Dome Sensor y AXIS F7225-RE Pinhole Sensor. Con un radio de flexión de 40 mm, este cable de datos de alta velocidad ofrece una gran capacidad de ancho de banda para minimizar la latencia entre la unidad de sensor y la unidad principal. Está disponible en 3 longitudes: 1 m (3 pies), 8 m (26 pies) y 30 m (98 pies).

- > **Apto para interiores y exteriores**
- > **Radio de flexión de 40 mm**
- > **1 m, 8 m y 30 m.**
- > **Se venden cables de 1 m y 8 m en paquetes de 1 y 4**
- > **El cable de 30 m se vende en paquetes de 1**



AXIS TU6004-E Cable

General

Carcasa

Clasificación IP66, IP67 e IP6K9K

Alimentación

Impedancia: 50 ohmios

Frecuencia

0-3 GHz

Conectores

SMA
FAKRA

Condiciones de funcionamiento

De -40 °C a 75 °C (de -40 °F a 167 °F)
Humedad relativa del 10 al 100 % (con condensación)

Homologaciones

UL CL2 Resistente a la luz solar E335585-T,
UN ECE R118

Dimensiones

Color: negro
Duración: 1 m (3 pies), 8 m (26 pies) y 30 m (98 pies)
Ø 5 ±0,1 mm (0,2 in)
Longitud máxima de los cables interconectados: 30 m (98 pies)
Radio de curvatura: 40 mm (1,6 pulg.)

Peso

1 m (3 pies): 40 g (0,09 lib.)
8 m (26 pies): 300 g (0,66 lib.)
30 m (98 pies): 1 140 g (2,51 lib.)

Productos compatibles

AXIS F91 Main Units, AXIS F21 Sensor Units,
AXIS F4105-LRE Dome Sensor, AXIS F7225-RE Pinhole
Sensor

Accesorios opcionales

AXIS TU6003 Kit de conectores FAKRA

garantía

Garantía de 3 años; consulte axis.com/warranty