

AXIS TQ1944-E Cable Gland Ex d Non-Armored

Prensaestopas para cables sin blindar

Para garantizar el cumplimiento en zonas peligrosas, el prensaestopas EX d tiene una entrada protegida donde el cable sin blindar se conecta a la cámara o la caja de conexiones. El prensaestopas está certificado para carcasas a prueba de llama. Se suministra en dos tamaños para entradas de cables con roscas M20x 1,5 o M25x1,5. Tiene las clasificaciones IP66/IP67 y 68, es decir, está protegido contra la entrada de polvo y diseñado para condiciones meteorológicas adversas.

- > **Certificado para ATEX y IECEx**
- > **M20 o M25**
- > **Protección contra entrada de agua**
- > **Clasificación IP66, IP67 e IP68**



AXIS TQ1944-E Cable Gland Ex d Non-Armored

Variantes AXIS TQ1944-E Cable Gland Ex d Non-Armored M20
AXIS TQ1944-E Cable Gland Ex d Non-Armored M25

Homologaciones

Marcas de productos	ATEX, CE, IECEx, cCSAus, UKEX
Cadena de suministro	Cumple los requisitos de TAA
Ambiental	Conformidad con la protección contra la entrada de agua: DTS01: 91
Explosión	CSA C22.2 No.25, CSA C22.2 No.30, CSA C22.2 No. 60079-0, CSA C22.2 No. 60079-1, CSA C22.2 No. 60079-7, IEC/EN 60079-0, IEC/EN 60079-1, IEC/EN 60079-7, IEC/EN 60079-31, UL 60079-0, UL 60079-1, UL 60079-7
Certificaciones	<p>ATEX: II 2G 1D Ex db IIC Gb Ex eb IIC Gb Ex ta IIIC Da Certificado: CML18ATEX1321X, CML18ATEX4313X</p> <p>IECEx: Ex db IIC Gb Ex eb IIC Gb Ex ta IIIC Da Certificado: IECEx CML 18.0179X</p> <p>CSA: Ex d IIC Ex e II Certificado: 1211841</p> <p>EAC: Ex db IIC Gb Ex eb IIC Gb Ex ta IIIC Da Certificado: RU C-GB.AД07.B.02519/20</p> <p>INMETRO: Ex db IIC Gb Ex eb IIC Gb Ex ta IIIC Da Certificado: TÜV 21.1075X</p> <p>PESO: Ex db IIC Gb Ex eb IIC Gb Certificado: P444949</p> <p>KC: Ex db IIC Gb Ex eb IIC Gb Ex ta IIIC Da Certificado: 13_GA4BO_0748X, 13_GA4BO_0749X, 13_GA4BO_0750X, 14_GA4BO_0251X</p>

General

Carcasa	Clasificación IP66, IP67, IP68 e IK10 Bronce niquelado
Condiciones de funcionamiento	De -60 °C a 130 °C
Dimensiones	Diámetro de cable M20: 6,5–14 mm M25: 11,1–20 mm
Peso	M20: 0,07 kg (0,15 lb) M25: 0,13 kg (0,29 lb)
Garantía	Garantía de 5 años; consulte axis.com/warranty

Sostenibilidad

Control de sustancias	Sin PVC, sin BFR/CFR conforme a la norma JS709 de JEDEC/ECA RoHS de conformidad con la directiva europea EU RoHS Directive 2011/65/EU y 2015/863 y con EN IEC 63000:2018 REACH de conformidad con (CE) no 1907/2006. Para SCIP UUID, véase echa.europa.eu
Responsabilidad medioambiental	axis.com/environmental-responsibility Axis Communications es firmante del Acuerdo Mundial de las Naciones Unidas, lea más en unglobalcompact.org