

AXIS Camera Station S1132 Recorder

箱から取り出してすぐに使用できるUHD監視向けサーバー

AXIS Camera Station S1132 Recorderは、箱から取り出してすぐに使用できるラックサーバーであり、信頼性の高い超高精細な録画向けに構成されています。迅速かつ簡単に設置できるように、AXIS S1132はあらかじめ設定され、AXIS Camera Stationビデオ管理ソフトウェア (32チャンネルライセンス、および必要なすべてのソフトウェアを含む) が組み込まれています。システム設定はAXIS Site Designerから簡単にインポートできます。AXIS Camera Stationを使用すると、Axisの幅広いビデオ監視デバイスをフルに活用できます。エンタープライズグレードの冗長ハードディスクおよび電源、ソリッドステートドライブ (SSD) に保存されたオペレーティングシステムにより、AXIS S1132はシステムのパフォーマンスと信頼性を高めます。

- > 設置が容易
- > AXIS Camera Stationライセンスが付属
- > Axis製品との完全な互換性
- > 5年保証



AXIS Camera Station S1132 Recorder

ライセンス

32個のAXIS Camera Stationコアライセンスが付属し、ハードウェアに関連付けられています。追加のライセンス (別売) を使用してアップグレードできます。

システムの拡張性

最大48個のビデオチャンネルと96個のドアに対応

ハードウェア

プロセッサ

Intel® Core™ i3

メモリー

8 GB

ストレージ

ホットスワップ可能なエンタープライズクラスHDD

HDDスロット総数: 4

空きHDDスロット: 0

すぐに利用可能なストレージ: RAID 5以降の12 TB

RAIDがない状態ですぐに使用可能な容量: 16 TB (4x4 TB)

RAID

工場出荷時のRAIDレベル: 5

RAIDレベル: 0, 1, 5, 6, 10

電源

350 W のホットプラグ冗長電源×2 (付属)

(100～240V AC、50/60Hz、4.8～2.4 A)

コネクター

前面:

USB 2.0 × 1

背面:

USB 2.0 × 2

イーサネット (RJ45) 1 GbE × 2

VGA × 1

シリアルポート × 1

ビデオ

ビデオストリーミング

ビデオをローカルで表示するためのものではありません。

AXISデスクトップターミナルの使用を推奨します。

録画

最大48のビデオチャンネルの録画に対応、録画の合計ビットレートは最大384 Mbit/秒。

概要

オペレーティングシステム

Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise SAC

内蔵オペレーティングシステムのリカバリ: あり

オペレーティングシステムドライブ: 240 GB SSD

動作温度

10° C～35° C

湿度20～80% RH (結露不可)

保管条件

-40° C～65° C

認証

EMC

EN 55032 Class A、EN 55024、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-3(A)/NMB-3(A)、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、VCCI Class A、KC KN 32 Class A、KC KN 35

安全性

IEC/EN/UL 60950-1、EN 62368-1、NOM、BSMI、EAC

寸法

596 x 484 x 43 mm (23.47 x 19.06 x 1.7 in)、1U シャーシ

重量

13.5 kg

付属品

ラックレール、ラックPDU用C13 - C14電源コード×2 (壁面プラグ電源コードは付属していません)

オプションアクセサリ

Axisデスクトップターミナル

その他のアクセサリについては、axis.comを参照

保証

5年保証については、axis.com/warrantyを参照

AXIS Camera Station

AXIS Camera Stationの特長と機能については、[axis.com](https://www.axis.com)でAXIS Camera Stationデータシートを参照してください。