

## AXIS Companion Dome mini LE

Telecamera di rete a infrarossi full HD per esterni

AXIS Companion Dome mini LE è una telecamera per riprese diurne/notturne in ambienti esterni. Dispone di illuminazione IR integrata per sorveglianza in condizioni di completa oscurità e tecnologia WDR che offre video HD 1080p nitidi anche in scene con condizioni di luminosità molto complesse. Il contenitore dal design compatto e resistente alle intemperie consente installazioni in ambienti interni ed esterni. La funzionalità Power over Ethernet (PoE) consente facile installazione con un singolo cavo per fornire connettività di rete ed energia elettrica. AXIS Companion Dome mini LE è supportata solo dal software per la gestione video AXIS Companion e dall'app per dispositivi mobili e richiede un AXIS Companion Recorder per il completamento del sistema.

- > **Qualità video HD 1080p**
- > **Sorveglianza in condizioni di completa oscurità**
- > **Gestisce condizioni di illuminazione complesse**
- > **Power over Ethernet (PoE)**
- > **Pronta per l'utilizzo in ambienti esterni**

**AXIS Companion**  
Dome mini LE



## AXIS Companion Dome mini LE

<b>Telecamera</b>		<b>Alimentazione</b>	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Classe 1 Tipico 2,1 W, max 3,2 W
<b>Sensore immagini</b>	RGB CMOS Progressive Scan da 1/2,8"	<b>Connettori</b>	T/100BASE-TX PoE
<b>Lente</b>	Campo visivo orizzontale: 100° Campo visivo verticale: 53° Iride fisso e correzione IR	<b>Illuminazione IR</b>	LED IR da 850 nm a elevata efficienza energetica e di lunga durata. Ampiezza del raggio fino a 15 m a seconda della scena
<b>Day &amp; night</b>	Filtro IR rimovibile automaticamente	<b>Storage</b>	AXIS Companion Recorder necessario Questa telecamera non supporta AXIS S3008 Recorder
<b>Illuminazione minima</b>	0 lux con illuminazione IR accesa	<b>Condizioni di funzionamento</b>	da -20 °C a 50 °C Umidità relativa compresa tra 10 e 85%
<b>Regolazione angolazione telecamera</b>	Panoramica: 350° Inclinazione: +/-70° Rotazione: +/-95° La telecamera può essere orientata in tutte le direzioni	<b>Condizioni di immagazzinaggio</b>	Da -40 °C a 65 °C
<b>Video</b>		<b>Approvazioni</b>	EMC EN 55032 Classe A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Sottosezione B Classe A, VCCI Classe A, ICES-003 Classe A, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A
<b>Compressione video</b>	H.265 (MPEG-H Parte 2)	<b>Sicurezza</b>	IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22
<b>Risoluzioni</b>	1920x1080 HDTV 1080p e 640x360	<b>Ambiente</b>	IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66
<b>Frequenza fotogrammi</b>	Fino a 25/30 fps con frequenza linea di alimentazione da 50/60 Hz	<b>Dimensioni</b>	Altezza: 70 mm ø 120 mm
<b>Streaming video</b>	Una risoluzione elevata e una bassa risoluzione, flussi configurabili singolarmente Velocità in fotogrammi regolabile	<b>Peso</b>	205 g
<b>Impostazioni immagine</b>	Colore, luminosità, nitidezza, contrasto, bilanciamento del bianco, controllo esposizione, rotazione: 0°, 90°, 180°, 270°, incluso formato corridoio, privacy mask	<b>Accessori inclusi</b>	Guida all'installazione Strumento di montaggio RJ45
<b>Wide Dynamic Range</b>	WDR	<b>Accessori opzionali</b>	AXIS T8415 Wireless installation tool AXIS T94B01P Conduit Back Box AXIS T91A27 Pole Mount AXIS T94E01M J-Box/Gang Box Plate AXIS T94C01L Recessed Mount AXIS T94C01U Universal Mount AXIS Companion Weathershield A Per ulteriori accessori, vedere <a href="http://axis.com">axis.com</a>
<b>Rete</b>		<b>Software di gestione video</b>	AXIS Companion disponibile sul sito <a href="http://axiscompanion.com/vms">axiscompanion.com/vms</a>
<b>Sicurezza</b>	Protezione mediante password, HTTPS <sup>a</sup> crittografia, autenticazione digest, registro degli accessi utente, firmato	<b>Garanzia</b>	Garanzia Axis di 3 anni, visitare il sito <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a>
<b>Protocolli compatibili</b>	IPv4/v6, HTTP, HTTPS <sup>a</sup> , SSL/TLS <sup>a</sup> , Bonjour, UPnP <sup>®</sup> , DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP	a. <i>Questo dispositivo viene fornito con un software sviluppato da OpenSSL Project per l'utilizzo con OpenSSL Toolkit. (openssl.org) e il software di crittografia scritto da Eric Young (eay@cryptsoft.com).</i>	
<b>Integrazione del sistema</b>		Responsabilità ambientale: <a href="http://axis.com/environmental-responsibility">axis.com/environmental-responsibility</a>	
<b>Eventi scatenanti</b>	Video motion detection		
<b>Generale</b>			
<b>Alloggiamento</b>	Contenitore di classe IP66. Cupola: PC trasparente. Vista inferiore: PC+GF, NCS S 9000-N nero. Coperchio: ASA, NCS S 1002-B bianco. Per le istruzioni sulla riverniciatura della custodia e le conseguenze sulla garanzia, contattare il partner AXIS.		
<b>Sostenibilità</b>	Senza PVC		