



AXIS P3925-LRE Network Camera

Cámara de a bordo para la supervisión en exteriores

AXIS P3925-LRE diseñada especialmente para la supervisión de vista lateral en autobuses, trenes y vehículos de transporte. También puede utilizarse para identificar necesidades de mantenimiento en material rodante, como el desgaste en las barras colectoras de los pantógrafos, por ejemplo. Esta cámara resistente y compacta incorpora un cristal de vidrio templado y cumple las normas del sector del transporte y las certificaciones IK10+, IP66, IP67 e IP6K9K. Incluye HDTV 1080p con Lightfinder para obtener imágenes en color con poca luz y Forensic WDR para garantizar la máxima usabilidad forense de las imágenes en condiciones de iluminación dispares. Además, la iluminación IR integrada permite la supervisión en absoluta oscuridad. Además, es compatible con objetivos intercambiables para ofrecer una flexibilidad completa.

- > Conforme con EN50155 y EN45545-2
- > Iluminación IR y EIS
- > Lightfinder y Forensic WDR
- > Modo de baja latencia
- > Funciones de ciberseguridad integradas



AXIS P3925-LRE Network Camera

Variantes

AXIS P3925-LRE RJ45
AXIS P3925-LRE M12

Cámara

Sensor de imagen

CMOS RGB de barrido progresivo de 1/2,9"

Objetivo

6,0 mm, F1.9

Campo de visión horizontal: $\pm 56^\circ$

Campo de visión vertical: $\pm 30^\circ$

Montura M12, iris fijo

Consulte los objetivos intercambiables en **Accesorios opcionales**

Día y noche

Filtro bloqueador de infrarrojos extraíble automáticamente

Iluminación mínima

Color: 0,07 lux a 30 IRE F1.9

B/N: 0,02 lux a 30 IRE F1.9, 0 lux con la iluminación IR activada

Color: 0,14 lux a 50 IRE F1.9

B/N: 0,04 lux a 50 IRE F1.9, 0 lux con la iluminación IR activada

Velocidad de obturación

De 1/33500 s a 2 s

Ajuste de la cámara

Horizontal: $\pm 20^\circ$

Vertical: 0-15°

Rotación: $\pm 175^\circ$

Sistema en chip (SoC)

Modelo

ARTPEC-7

Flash

1 GB de RAM, 512 MB de memoria flash

Vídeo

Compresión de vídeo

H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC) Base Profile, Main Profile y High Profile

H.265 (MPEG-H Parte 2/HEVC) Main perfil Motion JPEG

Resolución

De 1280x960 a 160x120

De 1920 x 1080 a 160 x 90

WDR

Forensic WDR

Velocidad de fotogramas

Hasta 25/30 imágenes por segundo (50/60 Hz) en todas las resoluciones

45 imágenes por segundo en 720p

Modo de captura 2 MP 1920x1080 (16:9) a 25/30 imágenes por segundo

Modo captura 1 MP 1280x720 (16:9) @45 imágenes por segundo

Transmisión de vídeo

Múltiples transmisiones configurables individualmente en H.264, H.265 y Motion JPEG

Axis' Zipstream technology en H.264 y H.265

Velocidad de imagen y ancho de banda controlables

VBR/ABR/MBR H.264 y H.265

Indicador de transmisión de vídeo

Modo de baja latencia

Transmisiones multiventana

Hasta 8 áreas de visualización recortadas individualmente

Ajustes de la imagen

Compresión, brillo, nitidez, contraste, balance de blancos, Forensic WDR, control de la exposición, zonas de exposición, ajuste más preciso del comportamiento con poca luz, rotación: 0°, 90°, 180°, 270°, incluido el formato de pasillo, superposición dinámica, 20 máscaras de privacidad poligonales individuales, duplicación de imágenes, anticondensación, estabilización electrónica de imagen¹, Perfiles de escena: forense, vivo, resumen del tráfico

Movimiento horizontal/vertical y zoom

PTZ digital, posiciones predefinidas, ronda de vigilancia, cola de control

1. Utilice esta función solo cuando la cámara esté configurada para capturar escenas fuera del vehículo

Red

Protocolos de red

IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPS², HTTP/2, TLS², QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, PTP, NTS, RTSP, RTP, SRTP/RTSPS, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SSH, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Secure syslog (RFC 3164/5424, UDP/TCP/TLS), dirección de enlace local (ZeroConf)

Integración del sistema

Interfaz de programación de aplicaciones

API abierta para integración de software, incluidos VAPIX® y AXIS Camera Application Platform; especificaciones en axis.com.

AXIS Video Hosting System (AVHS) con conexión de un solo clic

Conexión a la nube con un clic

ONVIF® Profile G, ONVIF® Profile M, ONVIF® Profile S y ONVIF® Profile T, consulte las especificaciones en onvif.org.

Sistemas de gestión de vídeo

Compatible con AXIS Camera Station Edge, AXIS Camera Station Pro, AXIS Camera Station 5 y software de gestión de vídeo de socios de Axis disponible en axis.com/vms.

Condiciones de evento

Estado del dispositivo: por encima de la temperatura de funcionamiento, por encima o por debajo de la temperatura de funcionamiento, por debajo de la temperatura de funcionamiento, dirección IP eliminada, red perdida, nueva dirección IP, impacto detectado, fallo de almacenamiento, sistema preparado, dentro de la temperatura de funcionamiento

Almacenamiento local: grabación en curso, interrupción del almacenamiento

E/S: disparador manual, entrada virtual

Suscripción MQTT

Programados y recurrentes: evento programado

Vídeo: degradación de la velocidad de bits promedio, modo día-noche, secuencia en directo abierta, manipulación

Acciones de eventos

Modo día-noche

Anticondensación

Rondas de vigilancia

Cargar imágenes o clips de vídeo: FTP, HTTP, HTTPS, SFTP, correo electrónico y recurso compartido de red

Notificación: HTTP, HTTPS, TCP y correo electrónico

Superposición de texto

Posiciones predefinidas

Grabar vídeo: Tarjeta SD y recurso compartido de red

Mensajes de trampa SNMP

Modo WDR

Publicación MQTT

Transmisión de datos

Datos de evento

Ayudas de instalación integradas

Contador de píxeles

Analítica

Aplicaciones

Incluido

AXIS Motion Guard, AXIS Fence Guard, AXIS Loitering Guard

AXIS Video Motion Detection, detección de golpes

Para consultar la compatibilidad con AXIS Camera Application Platform, que permite la instalación de aplicaciones de terceros, visite axis.com/acap

Ciberseguridad

Seguridad perimetral

Software: Sistema operativo firmado, protección contra retrasos de fuerza bruta, autenticación digest y flujo de credenciales de cliente OAuth 2.0 RFC6749/flujo de código de autorización OpenID para gestión centralizada de cuentas ADFS, protección por contraseña, cifrado de tarjeta SD AES-XTS-Plain64 de 256 bits

Hardware: Arranque seguro

Seguridad de red

IEEE 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2)²,

IEEE 802.1AE (MACsec PSK/EAP-TLS), HTTPS/HSTS², TLS

v1.2/v1.3², Network Time Security (NTS), X.509

Certificado PKI, firewall basado en host

2. Este producto incluye software desarrollado por OpenSSL Project para su uso en el kit de herramientas OpenSSL (openssl.org) y software criptográfico escrito por Eric Young (eay@cryptsoft.com).

Documentación

[Guía de seguridad de sistemas de AXIS OS](#)

[Política de gestión de vulnerabilidades de Axis](#)

[Axis Security Development Model](#)

[Lista de materiales del software AXIS OS \(SBOM\)](#)

Para descargar documentos, vaya a axis.com/support/cybersecurity/resources

Para obtener más información sobre el servicio de asistencia para ciberseguridad de Axis, vaya a axis.com/cybersecurity.

General

Carcasa

Carcasa de aluminio con clasificación IP66/67, NEMA 250 4X, IP6K9K e IK10+ con cristal templado con recubrimiento AR

Sostenibilidad

Sin PVC

Montaje

Exterior de vehículos y material móvil

Alimentación

Cámara: Alimentación a través de Ethernet (PoE)

IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Clase 3

Illuminación de infrarrojos encendida: típico 6,3 W, máx. 11,8 W

Calefactor: 24 V CC, 53,4 W máx.

Conectores

RJ45: macho, 10BASE-T/100BASE-TX

M12: hembra, resistente, codificada en D con tuerca de acoplamiento giratoria

Todos los conectores soportan PoE

Iluminación con infrarrojos

OptimizedIR con LED IR de 850 nm, de larga duración y bajo consumo energético

Rango de alcance de 20 m (65,6 pies) o más dependiendo de la escena

Almacenamiento

Compatibilidad con tarjetas microSD/microSDHC/microSDXC con clase de velocidad UHS U1

Compatibilidad con cifrado de tarjeta SD (AES-XTS-Plain64 256 bits)

Compatible con grabación en almacenamiento conectado a la red (NAS)

Consulte las recomendaciones sobre tarjetas SD y NAS en axis.com.

Condiciones de funcionamiento

Normal: De -40 °C a 55 °C (de -40 °F a 131 °F)

Máxima (intermitente): 70 °C (158 °F)

Control de temperatura "Arctic": arranque a -40 °C (-40 °F)

Humedad relativa: Humedad relativa del 10 al 100 % (con condensación)

Condiciones de almacenamiento

De -40 °C a 65 °C (de -40 °F a 149 °F)

Homologaciones

EMC

EN 55032 Clase A, EN 55035, EN 61000-6-1,

EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Subparte B Clase A,

ICES-3(A)/NMB-3(A), VCCI Clase A,

RCM AS/NZS CISPR 32 Clase A,

KCC KN32 Clase A, KN35, EN 50121-4, EN 50121-3-2,

IEC 62236-4, ECE R10 rev.06 (aprobación E), EN 50498

Seguridad

IEC/EN/UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 N.º 62368-1,

IEC/EN/UL 60950-22, CAN/CSA-C22.2 N.º 60950-22,

EN 45545-2, UN ECE R118, IS 13252, IEC 62471

Entorno

IEC/EN 61373 Categoría 1 Clase B, IEC/EN 60529 IP66,

IEC/EN 60529 IP67, NEMA 250 Tipo 4X,

ISO 20653 IP6K9K, IEC/EN 62262 IK10+,

IEC 60721-3-5 Clase 5M3 (vibración e impacto),

EN 50155:2021 OT2/ST2, IEC 60068-2-1, I

EC 60068-2-2, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-64

Red

NIST SP500-267

Dimensiones

160 x 116 x 63 mm

Peso

RJ45: 770 g (1,70 lb)

M12: 780 g (1,72 lb)

Accesorios incluidos

Guía de instalación, licencia de 1 usuario del decodificador de Windows®, plantilla de perforación, herramienta de cubierta superior, herramienta de objetivo, llave Allen Resistox®, kit de enmascaramiento

Accesorios opcionales

Objetivos

Objetivo M12 3,6 mm F1.8 IR: campo de visión horizontal 86°, campo de visión vertical 46°

Objetivo M12 8 mm F1.8 IR: campo de visión horizontal 41°, campo de visión vertical 22°

Otras

RJ45: Acoplador de red IP66,

acoplador de cable de red para interior

Para obtener más información sobre accesorios, consulte axis.com

Idiomas

Inglés, alemán, francés, español, italiano, ruso, chino simplificado, japonés, coreano, portugués, chino tradicional, holandés, checo, sueco, finés, turco, tailandés, vietnamita

garantía

Garantía de 5 años; consulte axis.com/warranty