

## AXIS M2035-LE Bullet Camera

深層学習機能付きの手頃な価格のカメラ

厳しい環境や悪天候に最適なAXIS M2035-LEは1080pのHDTVを提供します。このカメラは、深層学習処理ユニットを搭載しており、エッジでの深層学習に基づく分析機能を活用する独自の機会を実現します。また、AXIS Object Analyticsが人、車両、車種の検知と分類を可能にします。さらに、Axis Edge VaultがAxisデバイスIDを保護し、ネットワーク上のAxisの装置の認証を簡素化します。IK08規格準拠のこのカメラは、2種類のレンズオプションがあり、PoEを含む柔軟でコスト効率の高い設置が可能です。エッジツーエッジテクノロジーにより、Axisスピーカーとのスマートなペアリングが可能です。加えて、収容力の高い密閉式のバックボックスにより、ケーブルを安全に管理できます。

> HDTV 1080p

> コンパクトで軽量のデザイン

> 深層学習を使用した分析機能

> H.264/H.265に対応したZipstream

> 赤外線照明付きの屋外対応カメラ



# AXIS M2035-LE Bullet Camera

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| モデル             | AXIS M2035-LE<br>AXIS M2035-LE黒<br>AXIS M2035-LE 8 mm<br>AXIS M2035-LE 8 mm黒                                                                                                                                                                                      |
| カメラ             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| イメージセンサー        | 1/2.9"プログレッシブスキャンRGB CMOS                                                                                                                                                                                                                                         |
| レンズ             | 固定アイリス、固定フォーカス、IR補正<br><b>AXIS M2035-LE:</b><br>3.2 mm、F1.4<br>水平視野角: 101°<br>垂直視野角: 54°<br>最短フォーカス距離: 1.2 m<br><b>AXIS M2035-LE 8 mm:</b><br>7.5 mm、F1.6<br>水平視野角: 39°<br>垂直視野角: 22°<br>最短フォーカス距離: 3 m                                                           |
| デイナイト機能         | 自動切換え赤外線カットフィルター                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 最低照度            | <b>Lightfinder 有効時</b><br><b>AXIS M2035-LE:</b><br><b>カラー:</b> 0.16ルクス (50 IRE、F1.4)<br><b>白黒:</b> 0.03ルクス (50 IRE、F1.4)<br>赤外線照明点灯時は0ルクス<br><b>AXIS M2035-LE 8 mm:</b><br><b>カラー:</b> 0.17ルクス (50 IRE、F1.6)<br><b>白黒:</b> 0.03ルクス (50 IRE、F1.6)<br>赤外線照明点灯時は0ルクス |
| シャッター速度         | 1/19000秒～1/5秒                                                                                                                                                                                                                                                     |
| システムオンチップ (SoC) |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| モデル             | CV25                                                                                                                                                                                                                                                              |
| メモリー            | RAM 1,024 MB、フラッシュ512 MB                                                                                                                                                                                                                                          |
| コンピューティング機能     | 深層学習処理ユニット (DLPU)                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ビデオ             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ビデオ圧縮           | H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) メインプロファイル、ハイプロファイル<br>H.265 (MPEG-H Part 2/HEVC)<br>Motion JPEG                                                                                                                                                                        |
| 解像度             | 1280x960～320x240 (4:3)<br>1920x1080～640x360 (16:9)                                                                                                                                                                                                                |
| フレームレート         | 最大25/30フレーム/秒 (電源周波数50/60 Hz) H.264およびH.265 <sup>a</sup>                                                                                                                                                                                                          |
| ビデオストリーミング      | 個別に設定可能なマルチストリーム (H.264/H.265/Motion JPEG)<br>Axis Zipstreamテクノロジー (H.264、H.265)<br>フレームレートおよび帯域幅の制御<br>VBR/ABR/MBR H.264/H.265                                                                                                                                   |
| マルチビューストリーミング   | 最大2つのビューエリアをフルフレームレートで個別に設定可能                                                                                                                                                                                                                                     |
| 画像設定            | 圧縮、カラー、輝度、シャープネス、コントラスト、ホワイトバランス、露出コントロール、動き適用露出、WDR: 最大115 dB (撮影シーンによる)、テキスト/画像のオーバーレイ、プライバシーマスク、画像のミラーリング<br>回転: 0°、90°、180°、270° (コリドールフォーマットを含む)                                                                                                             |
| パン/チルト/ズーム      | デジタルPTZ                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 音声              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 音声出力            | ポートキャスト技術による音声機能: 双方向音声接続、音声エンハンサー<br>エッジツーエッジテクノロジーによるAxisスピーカーとのスマートなペアリング                                                                                                                                                                                      |
| ネットワーク          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ネットワークプロトコル     | IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS、HTTP/2、TLS、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、SFTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP <sup>®</sup> 、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、NTP、NTS、RTSP、RTP、SRTP/RTSPS、TCP、UDP、IGMPv1/v2/v3、RTCP、DHCPv4/v6、SSH、LLDP、MQTT v3.1.1                                     |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| システムインテグレーション           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| アプリケーションプログラミングインターフェース | VAPIX <sup>®</sup> 、AXIS Camera Application Platformなど、ソフトウェア統合のためのオープンAPI (仕様については <a href="#">axis.com</a> を参照)<br>ワンクリッククラウド接続<br>ONVIF <sup>®</sup> Profile G、ONVIF <sup>®</sup> Profile M、ONVIF <sup>®</sup> Profile S、ONVIF <sup>®</sup> Profile T (仕様については <a href="#">onvif.org</a> を参照)             |
| イベント条件                  | I/O: 手動トリガー<br>装置ステータス: 動作温度範囲を上回った時、動作温度範囲外、動作温度範囲を下回った時、動作温度範囲内、IPアドレスの削除、ネットワーク接続断絶、新しいIPアドレス、システムの準備完了<br>ビデオ: 平均ビットレート低下、いたずら、デイナイトモード<br>用途: 動体アラーム、VMD 4、VMD3<br>スケジュール、繰り返し: スケジュールされたイベント<br>エッジストレージ: 録画中、ストレージの中断、ストレージの健全性に関する問題を検知<br>MQTTサブスクリライブ                                              |
| イベントアクション               | ビデオ録画: SDカード、ネットワーク共有<br>画像またはビデオクリップのアップロード: FTP、SFTP、HTTP、HTTPS、ネットワーク共有、電子メール<br>録画またはアップロード目的でのプリ/ポストアラームビデオまたは画像のバッファリング<br>通知: 電子メール、HTTP、HTTPS、TCP、SNMPトラップ<br>オーバーレイテキスト、デイナイトモード<br>MQTTパブリッシュ                                                                                                      |
| 設置支援機能内蔵                | ピクセルカウンタ<br>レベルグリッド                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 分析機能                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| AXIS Object Analytics   | 物体クラス: 人、車両 (タイプ: 車、バス、トラック、バイク)<br>シナリオ: ライン横断、エリア内の物体、クロスラインカウント、エリア内の占有状態、エリア内の滞在時間<br>シナリオは最大10個まで<br>色分けされた境界ボックスで視覚化されたメタデータ<br>ポリゴン対象範囲/除外範囲<br>奥行の設定<br>ONVIF動体アラームイベント                                                                                                                              |
| メタデータ                   | 物体データ: クラス: 人、顔、車両 (タイプ: 車、バス、トラック、バイク)、ナンバープレート<br>属性: 車両の色、上/下の服の色、信頼度、ポジション<br>イベントデータ: Producer (プロデューサー) 参照、シナリオ、トリガー条件                                                                                                                                                                                 |
| アプリケーション                | 含まれるもの<br>AXIS Object Analytics、AXIS Video Motion Detection、いたずら警告<br>AXIS Camera Application Platformに対応する、サードパーティ製アプリケーションをインストール可能 ( <a href="#">axis.com/acap</a> を参照)                                                                                                                                   |
| サイバーセキュリティ              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| エッジセキュリティ               | ソフトウェア: 署名付きファームウェア、総当たり攻撃による遅延からの保護、ダイジェスト認証、OAuth 2.0 RFC6749 OpenID認証コードフローによるADFSアカウント一元管理、パスワード保護、AES-XTS-Plain64 256bit SDカード暗号化<br>ハードウェア: Axis Edge Vaultサイバーセキュリティプラットフォーム<br>セキュアエレメント (CC EAL 6+)、システムオンチップセキュリティ (TEE)、AxisデバイスID、セキュアキーストア、署名付きビデオ、セキュアブート、暗号化ファイルシステム (AES-XTS-Plain64 256bit) |
| ネットワークセキュリティ            | IEEE 802.1X (EAP-TLS、PEAP-MSCHAPv2)、IEEE 802.1AR、HTTPS/HSTS、TLS v1.2/v1.3、Network Time Security (NTS)、X.509証明書PKI、IPアドレスフィルタリング                                                                                                                                                                              |
| ドキュメント                  | <i>AXIS OS強化ガイド</i><br><i>Axis脆弱性管理ポリシー</i><br><i>Axisセキュリティ開発モデル</i><br>AXIS OSソフトウェア部品表 (SBOM)<br>ドキュメントをダウンロードするには、 <a href="#">axis.com/support/cybersecurity/resources</a> にアクセスしてください。<br>Axisのサイバーセキュリティのサポートの詳細については、 <a href="#">axis.com/cybersecurity</a> にアクセスしてください。                            |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一般          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 寸法                         | 長さ: 170 mm<br>直径 101 mm                                                                                                                                                                                     |
| ケーシング       | IP66-/IP67、NEMA 4X、IK08規格準拠<br>アルミニウム/プラスチック製ケーシング<br>AXIS M2035-LE: 白NCS S 1002-B<br>AXIS M2035-LE Black: 黒NCS S 9000-N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 重量                         | 491 g                                                                                                                                                                                                       |
| サステナビリティ    | PVC不使用、BFR/CFR不使用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 付属アクセサリ                    | インストールガイド、Windows®用デコーダ (1ユーザーライセンス)、Torx® L型レンチ、コネクターガード                                                                                                                                                   |
| 電力          | Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3<br>通常5 W、最大12.95 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | オプションアクセサリ                 | AXIS T94B03L Recessed Mount<br>AXIS T94B02D Pendant Kit<br>AXIS T94B01P Conduit Back Box<br>AXIS T94B02M J-Box/Gang Box Plate<br>AXIS T94マウント、各種設置用<br>AXIS Surveillance Card<br>その他のアクセサリについては、axis.comを参照 |
| コネクター       | RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ビデオ管理ソフトウェア                | AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisアプリケーション開発パートナー製のビデオ管理ソフトウェア。詳細については、axis.com/vmsで入手可能                                                                                                               |
| 赤外線イルミネーション | 電力効率が高く長寿命の855 nm赤外線LEDを搭載した、OptimizedIR<br>照射距離20 m以上 (撮影シーンによる)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 言語                         | 英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、中国語 (簡体字)、日本語、韓国語、ポルトガル語、ポーランド語、中国語 (繁体字)、オランダ語、チェコ語、スウェーデン語、フィンランド語、トルコ語、タイ語、ベトナム語                                                                                          |
| ストレージ       | microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応<br>SDカード暗号化 (AES-XTS-Plain64 256bit) に対応<br>NAS (network-attached storage) への録画<br>推奨されるSDカードとNASについては、axis.comを参照                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 保証                         | 5年保証については、axis.com/warrantyを参照                                                                                                                                                                              |
| 動作条件        | -30° C ~ 50° C<br>起動温度: -30° C<br>NEMA TS 2 (2.2.7) に基づく最高温度: 74° C<br>湿度: 10 ~ 100% RH (結露可)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | a. Motion JPEG でフレームレートを低減 |                                                                                                                                                                                                             |
| 保管条件        | -40° C ~ 65° C<br>湿度5% ~ 95% RH (結露不可)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                                                                                                                                                                                             |
| 認証規格        | EMC<br>CISPR 24、CISPR 35、EN 55032 Class A、<br>EN 55035、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、<br>FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-3(A)/NMB-3(A)、<br>KC KN32 Class A、KC KN35、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、<br>VCCI Class A<br>安全性<br>IEC/EN/UL 62368-1、CAN/CSA C22.2 No. 62368-1、<br>IEC/EN/UL 60950-22、CAN/CSA C22.2 No. 60950-22、IEC 62471、IS 13252<br>環境<br>IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、<br>IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-78、<br>IEC/EN 60529 IP66/IP67、IEC/EN 62262 IK08、<br>NEMA 250 Type 4X、NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9)<br>ネットワーク<br>NIST SP500-267 |                            |                                                                                                                                                                                                             |