

AXIS S1048 Mk IIレコーダー

箱から取り出してすぐに使用できる、高精細な映像監視向けサーバー

AXIS Camera Station S1048レコーダーは箱から取り出してすぐに使用できるワークステーションであり、信頼性の高い高精細な映像監視用途(最大4K)向けに構成されています。本製品には、AXIS Camera Stationビデオ管理ソフトウェア、48チャンネルライセンス、および必要なその他のシステムソフトウェアがあらかじめ組み込まれています。設定は、設置時間が最小になるようにあらかじめ行われています。AXIS S1048には検証済ハードウェアコンポーネント、冗長ハードディスク、電源、拡張可能ストレージ容量が搭載され、3年間のハードウェア保証とオンサイト交換サービスが付帯しています。AXIS Camera Stationは直感的なユーザーインターフェースを提供し、ユーザーはAxisのさまざまな映像監視カメラやその他のIP製品のメリットを十分に活用できます。

> 容易な設置

> 広範なサポート

> 最大4Kの高精細な映像監視

> AXIS Camera Stationが付属

> すべてのAxis製品との完全な互換性



AXIS S1048 Mk IIレコーダー

ライセンス	AXIS Camera Stationが48ライセンス付属。最大64ライセンスにアップグレード可能 (別売)	動作条件	10 ° C~35 ° C
プロセッサ	Intel® Xeon® E5-2609 v3 1.9 GHz、15MBキャッシュ	保管条件	-40 ° C~65 ° C
メモリー	RDIMM 2133 MT/s 2x4GB (8192MB)、シングルランク、x8データ幅	認証・認可	EN/IEC/UL 60950-1、FCC part 15, class A、VCCI class A、EN 55022, class A、ICES-003/NMB-003 Class A、KCC KN22 Class A、KN-24、EN 55024、EN/IEC 61000-3-2、EN/IEC 61000-3-3
ストレージ	24 TB (6x4 TB) エンタープライズクラスHDD (RAID後、20 TBの使用可能容量) 7200rpm、SATA 6Gb/s、RAID 5。HDDを2台追加可能 ^a RAIDコントローラー: PERC H730、1GB NVキャッシュ	外形寸法	87 x 483 x 646 mm、2Uシャーシ
オペレーティングシステム	Microsoft Windows 10 IoT Enterprise	重量	20 kg
ビデオストリーミング	本機は映像表示用ではありません。 AXIS S9001またはAXIS S9002の使用を推奨します。	付属品	インストールガイド、ラック取付用電源コード
録画	最大64のビデオチャンネルに対応、録画の合計ビットレートは最大512 Mbit/秒	オプションアクセサリ	AXIS T8310ビデオ監視コントロールボード AXIS P8221 I/Oオーディオモジュール AXIS A1001ネットワークドアコントローラー AXIS Camera Station S9001 MkIIデスクトップターミナル AXIS Camera Station S9002デスクトップターミナル
一般		保証	Axisの3年保証、 www.axis.com/warranty を参照
電源	最大495 W、100 V AC~240 V AC	a. 詳細については、 www.axis.com/support を参照	
コネクタ	4 x USB 2.0、2 x VGA、シリアルポート (DB9)、4 x イーサネット (RJ45)、2 x コンセント		

AXIS Camera Station

AXIS Camera Stationの特長と機能については、www.axis.comの製品カタログを参照してください。

環境責任: www.axis.com/environmental-responsibility