

AXIS TU6004-E Cable

Kabel für den Innen- und Außenbereich

Dieses flexible und robuste Kabel für den Innen- und Außenbereich ist kompatibel mit den AXIS F91 Hauptgeräten, den AXIS F21 Sensoreinheiten, den AXIS F41 Sensoreinheiten und dem AXIS F7225-RE Pinhole Sensor. Dieses Hochgeschwindigkeitsdatenkabel mit einem Biegeradius von 40 mm eignet sich für hohe Bandbreiten, das sich damit die Verzögerung zwischen Sensoreinheit und Haupteinheit minimieren lässt. In 4 verschiedenen Längen erhältlich: 1 m (3 ft), 8 m (26 ft), 20 m (66 ft) und 30 m (98 ft).

- > Für den Innen- und den Außenbereich zertifiziert
- > Biegeradius von 40 mm
- > Kabel mit einer Länge von 1 m (3 ft) werden im 4er-Pack verkauft
- > Kabel mit einer Länge von 8 m (26 ft) werden im 1er- und 4er-Pack verkauft
- > Kabel mit einer Länge von 20 m (66 ft) und 30 m (98 ft) werden im 1er-Pack verkauft



AXIS TU6004-E Cable

Allgemeines

Gehäuse

Zertifiziert gemäß IP66, IP67 und IP6K9K

Strom

Impedanz: 50 Ohm

Frequenz

0 bis 3 GHz

Anschlüsse

SMA
FAKRA

Betriebsbedingungen

-40 °C bis +75 °C
Luftfeuchtigkeit 10 bis 100 % (kondensierend)

Zulassungen

UL CL2 sonnenlichtbeständig E335585-T, UN ECE R118

Abmessungen

Farbe: Schwarz
Dauer: 1 m (3 ft), 8 m (26 ft), 20 m (66 ft) und 30 m (98 ft)
ø 5 ±0,1 mm (0.2 in)
Maximale Länge der miteinander verbundenen Kabel:
30 m (98 ft)
Biegeradius: 40 mm (1.6 in)

Gewicht

1 m (3 ft): 40 g (0.09 lb)
8 m (26 ft): 300 g (0.66 lb)
20 m (66 ft): 760 g (1.68 lb)
30 m (98 ft): 1140 g (2.51 lb)

Kompatible Produkte

AXIS F91 Haupteinheiten, AXIS F21 Sensoreinheiten,
AXIS F41 Sensoreinheiten, AXIS F7225-RE Pinhole
Sensor

Optionales Zubehör

AXIS TU6003 Steckverbinderset FAKRA

Gewährleistung

Informationen zur 3-jährigen Axis Gewährleistung
finden Sie auf axis.com/warranty