

## AXIS S9002 Mk II

### Cliente 4K eficaz para instalações de servidores

O AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal é um terminal desktop compacto e fácil de usar para uso em vigilância de alta definição com capacidade para quatro streams 4K simultâneos. O terminal é fornecido pré-carregado com o cliente do AXIS Camera Station e todo o software necessário e é pré-configurado para minimizar o tempo de instalação. Com seu fator de forma de perfil baixo, o AXIS S9002 Mk II complementa os servidores de rack Axis para criar uma estação de trabalho de vigilância de alto desempenho. O terminal contém componentes de hardware validados, como placa gráfica e CPUs e oferece suporte a quatro monitores para proporcionar uma visão geral otimizada do sistema. O AXIS S9002 MK inclui garantia de 5 anos, teclado e mouse para o computador.

- > **Fácil de instalar**
- > **Cliente AXIS Camera Station incluído**
- > **Hardware de alto desempenho validado**
- > **Vigilância em alta definição até quatro streams 4K**
- > **Suporte abrangente**



## AXIS S9002 Mk II

<b>Processador</b>	Intel® Core™ i5	<b>Condições de operação</b>	0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F)
<b>Memória</b>	8 GB	<b>Condições de armazenamento</b>	-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)
<b>Placa gráfica</b>	Nvidia® Quadro®	<b>Aprovações</b>	EMC EN 55032, EN 55024, EN/IEC 61000-3-2, EN/IEC 61000-3-3, EN 50564, EN 62623, FCC Parte 15 Subparte B Classe B, ICES-003 Classe B, VCCI Classe B, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe B, KC KN32 Classe B, KN35, <b>Segurança</b> IEC/EN/UL 60950-1, EN 62368-1, NOM, BSMI, EAC
<b>Alimentação</b>	300 W (100 – 240 VCA, 50/60 Hz, 4,2 – 2,1 A)	<b>Dimensões</b>	292 x 93 x 290 mm (11,5 x 3,67 x 11,42 pol.)
<b>Conectores</b>	5 x USB 3.1 1 x USB 3.1 Tipo C 4 x USB 2.0 2 x DisplayPort™ 1.2 (não preferencial) 4 x Mini DisplayPort™ 1 x Ethernet (RJ45) 1 GbE 1 x Conector de áudio universal 1 x Saída de linha para áudio 1 x Porta serial Portas para mouse e teclado PS2	<b>Peso</b>	5,0 kg (11 lb)
<b>Vídeo</b>		<b>Acessórios incluídos</b>	Teclado (internacional/EUA), mouse, 4 x adaptadores Mini DisplayPort™ para DisplayPort™
<b>Streaming de vídeos</b>	Visualização ao vivo: 4 monitores x 4K em tela cheia a 25 fps 4 monitores x 4 exibições divididas x 1080p a 20 fps 4 monitores x 9 exibições divididas x 720p a 15 fps Reprodução: Limitada a 1 monitor, mas compatível com os mesmos cenários de exibições divididas que a visualização ao vivo.	<b>Acessórios opcionais</b>	Joysticks e mesas de controle Axis Para obter informações adicionais sobre acessórios, consulte <a href="http://axis.com">axis.com</a>
<b>Geral</b>		<b>Garantia</b>	Garantia Axis de 5 anos, consulte <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a>
<b>Sistema operacional</b>	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise SAC Recuperação do sistema operacional integrado: sim Unidade do sistema operacional: SSD de 128 GB	Responsabilidade ambiental: <a href="http://axis.com/environmental-responsibility">axis.com/environmental-responsibility</a>	