

## AXIS M5074 PTZ Camera

### 5배 광학 줌을 제공하는 손바닥 크기의 PTZ 카메라

AXIS M5074는 눈에 잘 띄지 않는 손바닥 크기의 PTZ 카메라로 어디에나 잘 어울립니다. HDTV 720p/1MP 해상도로 선명하고 상세한 비디오를 제공합니다. 5배 광학 줌 및 12배 디지털 줌이 포함된 PTZ 기능을 통해 전체 오버뷰 및 세부 정보를 얻기 위해 확대하는 이점을 누릴 수 있습니다. 마이크가 내장되어 있으며 이 플러그 앤 플레이 솔루션은 카메라 근처에서 비명이 감지될 때마다 알려주는 비명 감지와 같은 분석 기능도 포함되어 있습니다. 또한 내장형 사이버 보안 기능이 무단 액세스를 방지하고 시스템을 보호하도록 지원합니다.

- > 5배 광학 줌, 12배 디지털 줌이 있는 PTZ
- > 오토포커스 및 WDR
- > 내장형 분석
- > H.264/H.265를 지원하는 Zipstream
- > 사이버 보안 기능 내장



# AXIS M5074 PTZ Camera

<b>카메라</b>				
이미지 센서	1/2.8" 프로그레시브 스캔 RGB CMOS	이벤트 조건	오디오: 오디오 디텍션 장치 상태: 작동 온도 초과, 작동 온도 초과 또는 미만, 작동 온도 미만, IP 주소 제거됨, 네트워크 풍김, 새 IP 주소, 저장 장치 오류, 시스템 준비, 작동 온도 범위 내 에지 스토리지: 녹화 진행 중, 저장 중단, 스토리지 상태 문제 감지 I/O: 수동 트리거, 가상 입력 MQTT 구독 PTZ: PTZ 오작동, PTZ 이동, PTZ 프리셋 포지션 도달됨, PTZ 준비 예약 및 반복: 예약된 이벤트 비디오: 평균 비트 레이트 저하, 주/야간 모드, 라이브 스트리밍 열기, 탬퍼링	
렌즈	가변 초점: 2.2 ~ 11.0 mm, F1.4 ~ F2.5 수평 회각: 14°~71° 수직 회각: 8°~40° 오토 포커스	이벤트 액션	주/야간 모드 MQTT 발행 오버레이 텍스트 프리셋 포지션 녹화 상태 LED WDR 모드 알림: 이메일, HTTP, HTTPS, TCP 및 SNMP 트랩 이미지 또는 비디오 클립 업로드: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, 네트워크 공유 및 이메일	
최소 조도	컬러 30 IRE, F1.4에서 0.1lux	데이터 스트리밍	이벤트 데이터	
셔터 속도	1/17000초 ~ 2초	내장된 설치 보조 도구	수평 보조 장치, 픽셀 카운터	
펜/틸트/줌	펜: ±179°, 100°/s 틸트: 90°, 100°/s 줌: 5 배 광학, 12 배 디지털 256개의 프리셋 포지션, 제어 대기열, 화면 방향 표시기, 새 패 0° 설정, 오토포커스 영역, 포커스 리콜	분석		
<b>시스템 온 칩(SoC)</b>		애플리케이션	포함 항목 AXIS Video Motion Detection, 오디오 감지, 액티브 탬퍼링 알림, 게이트키퍼, AXIS Scream Detection, AXIS Removed Object Detection 장치가 호환되는 액세서리와 함께 사용되는 경우 추가 애플리케이션을 지원합니다. 자세한 내용은 Axis 파트너에게 문의하십시오. 타사 애플리케이션 설치가 가능한 AXIS Camera Application Platform 지원, <a href="http://axis.com/acap">axis.com/acap</a> 참조	
모델	ARTPEC-7	일반 사항		
메모리	1024MB RAM, 512MB Flash	케이스	IP51 등급 플라스틱 케이스, 투명 둠 컬러: white NCS S 1002-B 재도색 치감은 제품 지원 페이지로 이동하십시오. 보증에 미치는 영향에 대한 정보를 보려면 <a href="http://axis.com/warranty-implication-when-repainting">axis.com/warranty-implication-when-repainting</a> 으로 이동하십시오.	
비디오		지속 가능성	PVC/BFR/CFR 불포함	
비디오 압축	H.264(MPEG-4 Part 10/AVC) 베이스 라인, 메인 및 하이 프로파일 H.265(MPEG-H Part 2/HEVC) 메인 프로파일 Motion JPEG	전원	PoE(Power over Ethernet) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3 일반 4.2W, 최대 9.3W	
해상도	1280x720 ~ 320x180(16:9)	커넥터	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE	
프레임 레이트	모든 해상도에서 최대 50/60fps(50/60Hz)	저장 장치	microSD/microSDHC/microSDXC 카드 지원 SD 카드 암호화 지원(AES-XTS-Plain64 256비트) NAS(Network Attached Storage)에 녹화 SD 카드 및 NAS 권장 사항에 대해서는 <a href="http://axis.com">axis.com</a> 참조	
비디오 스트리밍	H.264, H.265 및 Motion JPEG에서 개별 구성이 가능한 다중 스트리밍 H.264 및 H.265에서 Axis Zipstream 기술 제어 가능한 프레임 레이트 및 대역폭 VBR/ABR/MBR H.264 비디오 스트리밍 표시기	작동 조건	0°C ~ 45°C (32°F ~ 113°F) 습도 10 ~ 90% RH(비응축)	
이미지 설정	채도, 대비, 밝기, 선명도, WDR, 화이트 뱍런스, 주야간 임계 값, 로컬 대비, 톤 매핑, 노출 모드, 노출 존, 압축, 회전: 0°, 180°, 솔통형 왜곡 보정, 텍스트 및 이미지 오버레이, 다양형 특정 영역 감시 차단(프라이버시 마스크)	스토리지 조건	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F) 습도 5 ~ 95% RH(비응축)	
오디오		승인	EMC EN 55032 Class A, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), KS C 9832 Class A, KS C 9835, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, VCCI Class A 안전 CAN/CSA C22.2 No. 62368-1, IEC/EN/UL 62368-1, IS 13252 환경 IEC/EN 60529 IP51 네트워크 NIST SP500-267	
오디오 스트리밍	단방향	크기	Ø130 x 63mm(Ø5.1 x 2.5인치)	
오디오 인코딩	24비트 LPCM, AAC-LC 8/16/32/48 kHz, G.711 PCM 8 kHz, G.726 ADPCM 8 kHz, Opus 8/16/48 kHz 구성 가능한 비트 레이트			
오디오 입력	내장 마이크			
네트워크				
보안	패스워드 보호, IP 주소 필터링, HTTPS <sup>a</sup> 암호화, IEEE 802.1x(EAP-TLS) <sup>a</sup> 네트워크 접근 제어, 다이제스트 인증, 사용자 접근 로그, 중앙 집중식 인증서 관리, 무차별 대입 차단 보호, Signed Firmware, Secure Boot			
지원되는 프로토콜	IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPS <sup>a</sup> , HTTP/2, TLS <sup>a</sup> , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS(Bonjour), UPnP®, SNMP v1/v2c/v3(MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, RTSP, RTP, RTCP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, DHCPv4/v6, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Syslog, 링크 로컬 주소(ZeroConf)			
시스템 통합				
애플리케이션 프로그래밍 인터페이스	소프트웨어 통합용 공개 API(VAPIX® 및 AXIS Camera Application Platform 포함); 사양은 <a href="http://axis.com">axis.com</a> 참조 One-Click Cloud Connection ONVIF® Profile G, ONVIF® Profile M, ONVIF® Profile S 및 ONVIF® Profile T, 사양은 <a href="http://onvif.org">onvif.org</a> 참조			
온스크린 제어	주/야간 전환 비디오 스트리밍 표시기 포커스 리콜 영역 특정 영역 감시 차단(프라이버시 마스크)			

<b>무게</b>	380 g (0.84 lb)	<b>언어</b>	영어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 이탈리아어, 러시아어, 중국어(간체), 일본어, 한국어, 포르투갈어, 폴란드어, 중국어(번체)
<b>포함된 액세서리</b>	AXIS M50 Mounting Kit, 설치 가이드, Windows 디코더 사용자 라이센스 1개	<b>보증</b>	5년 보증에 대해서는 <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> 참조
<b>옵션 액세서리</b>	AXIS M50 Clear Dome Cover A 그 밖의 액세서리에 대해서는 <a href="http://axis.com">axis.com</a> 참조	a. 이 제품에는 OpenSSL Toolkit에서 사용하기 위해 OpenSSL Project에서 개발한 소프트웨어( <a href="http://openssl.org">openssl.org</a> ) 및 Eric Young( <a href="mailto:eay@cryptsoft.com">eay@cryptsoft.com</a> )이 작성한 암호화 소프트웨어가 포함되어 있습니다.	
<b>영상 관리 소프트웨어</b>	AXIS Companion, AXIS Camera Station, Axis 애플리케이션 개발 파트너의 영상 관리 소프트웨어( <a href="http://axis.com/vms">axis.com/vms</a> 에서 이용 가능)	<b>환경적 책임:</b>	<a href="http://axis.com/environmental-responsibility">axis.com/environmental-responsibility</a>