

## Grabadora **AXIS Camera Station S1132 Tower Recorder**

Servidor y cliente listos para su instalación con vigilancia de alta definición

La grabadora AXIS Camera Station S1132 Tower Recorder consiste en un servidor y un cliente listos para usar, en formato de torre, y está validada para supervisión y una grabación fiables en ultra alta definición. Viene preconfigurada y precargada con AXIS Camera Station, incluidas las licencias para 32 canales, así como todo el software necesario. La configuración del sistema se puede importar fácilmente desde espacio de diseño de AXIS Site Designer y AXIS Camera Station permite a los usuarios aprovechar la amplia gama de dispositivos de videovigilancia de Axis. Con fuentes de alimentación y unidades de disco duro de nivel empresarial redundantes, el sistema operativo almacenado en una unidad de estado sólido (SSD) y la recuperación de sistema operativo integrada, AXIS S1132 Tower ofrece alto rendimiento y fiabilidad para su sistema.

- > **Opciones de almacenamiento flexibles, incluido RAID**
- > **Optimizada para los productos de red Axis**
- > **Configuración rápida del sistema y funcionamiento intuitivo**
- > **Validada con amplia compatibilidad**
- > **Licencias de AXIS Camera Station incluidas**



## Grabadora AXIS Camera Station S1132 Tower Recorder

<b>Modelos</b>	AXIS S1132 Tower 32 TB AXIS S1132 Tower 64 TB	<b>Retransmisión de vídeo</b>	<b>Visualización en directo:</b> 1 transmisión x 4K a 30 imágenes por segundo 4 vistas divididas x 1080p a 30 imágenes por segundo 9 vistas divididas x 720p a 15 imágenes por segundo 24 vistas divididas x 360p a 15 imágenes por segundo Cualquier combinación de lo anterior para el máximo de dos monitores 4K <b>Reproducción:</b> Compatible con un monitor con los mismos escenarios divididos que en la visualización en directo.
<b>Licencias</b>	32 licencias Core para AXIS Camera Station incluidas; se pueden aumentar con licencias adicionales (se venden por separado).	<b>Grabación</b>	Apto para grabar hasta 48 canales de vídeo con una velocidad de grabación total de hasta 384 Mbit por segundo.
<b>Escalabilidad del sistema</b>	Habilitado para un máximo de 48 canales de vídeo y 96 puertas sistema	<b>General</b>	
<b>Hardware</b>			
<b>Procesador</b>	Intel® Core™ i3	<b>Sistema operativo</b>	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise SAC Recuperación de sistema operativo integrada: sí Unidad de sistema operativo: SSD
<b>Memoria</b>	16 GB (2x8 GB)	<b>Condiciones de funcionamiento</b>	De 10 °C a 35 °C Humedad relativa del 10 al 80 % (sin condensación)
<b>Almacenamiento</b>	<b>S1132 Tower 32 TB</b> HDD de categoría empresarial intercambiables en funcionamiento Total de ranuras HDD: 8 Ranura para HDD libre: 4 Almacenamiento listo para utilizarse: 24 TB con RAID 5 Capacidad lista para utilizarse sin RAID: 32 TB (4x8 TB) <b>S1132 Tower 64 TB</b> HDD de categoría empresarial intercambiables en funcionamiento Total de ranuras HDD: 8 Ranura para HDD libre: 0 Almacenamiento listo para utilizarse: 56 TB con RAID 5 Capacidad lista para utilizarse sin RAID: 64 TB (8x8 TB)	<b>Condiciones de almacenamiento</b>	De -40 °C a 65 °C Humedad relativa del 5 al 95 % (sin condensación)
<b>RAID</b>	Nivel RAID de fábrica: 5 Niveles RAID: 0, 1, 5, 6, 10, JBOD	<b>Homologaciones</b>	EMC EN 55032 Clase A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Parte 15 Subparte B Clase A, ICES-3(A)/NMB-3(A), RCM AS/NZS CISPR 32 Clase A, VCCI Clase A, KC KN 32 Clase A, KC KN 35 <b>Seguridad</b> IEC/EN/UL 60950-1, EN 62368-1, NOM, BSMI, EAC
<b>Tarjeta gráfica</b>	Nvidia® Quadro®	<b>Dimensiones</b>	218 x 603 x 430 mm
<b>Alimentación</b>	2 fuentes de alimentación redundantes, reemplazables en funcionamiento, de 495 W (incluidas) (100 - 240 V CA, 50/60 Hz, 6,5 - 3,0 A)	<b>Peso</b>	S1132 32 TB 22,9 kg S1132 64 TB 26,5 kg
<b>Conectores</b>	<b>Parte delantera:</b> 1 USB 3.1 <b>Parte posterior:</b> 2 USB 3.1 4 USB 2.0 2 Ethernet (RJ45) 1 GbE 3 Mini DisplayPort™ (se recomiendan dos monitores como máximo)	<b>Accesorios incluidos</b>	2 cables de alimentación para enchufe de pared C13, 2 adaptadores de Mini DisplayPort™ a DisplayPort™
<b>Vídeo</b>		<b>Accesorios opcionales</b>	Paneles de control y joysticks de Axis Para obtener información sobre otros accesorios, consulte <a href="http://axis.com">axis.com</a>
		<b>Garantía</b>	Garantía de 5 años; consulte <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a>

## AXIS Camera Station

Para conocer más detalles sobre las características y funciones de AXIS Camera Station, consulte su ficha técnica en [axis.com](http://axis.com)

Responsabilidad medioambiental:  
[axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)