

## AXIS W800 System Controller

### 柔軟で拡張性に優れたソリューション

AXIS W800 System Controllerにより、装着式ソリューションを統合して一元管理できます。このシステムコントローラーはモジュラー設計になっており、柔軟で拡張性に優れたシステムを実現します。1台のAXIS W800で最大5台のドッキングステーションと40台のカメラをサポートし、システムコントローラーを追加することで簡単に拡張してより大規模な装着式システムに対応できます。

- > 高速監視オフロード
- > 優れた柔軟性と拡張性
- > システムを1か所で統合
- > システムの集中管理



# AXIS W800 System Controller

|                                |   |              |   |
|--------------------------------|---|--------------|---|
| <b>ネットワーク</b>                  |   | <b>ストレージ</b> | 480 GB SSD  |
| <b>セキュリティ</b>                  | パスワード保護、HTTPS <sup>a</sup> ネットワークアクセスコントローラ、ダイジェスト認証、総当たり攻撃による遅延の保護   | <b>動作条件</b>  | 0 °C~40 °C<br>湿度: 10~85% RH (結露不可)  |
| <b>対応プロトコル</b>                 | IPv4、IPv6 USGv6、HTTPS <sup>a</sup> 、Bonjour、DNS、NTP、TCP、UDP、ICMP、DHCP、ARP   | <b>保管条件</b>  | -40 °C~65 °C<br>湿度5~95% RH (結露不可)   |
| <b>スループット</b>                  | カメラからシステムコントローラ: 100 Mbit/秒 (カメラ1台あたり)<br>システムコントローラからコンテンツ保存先: 1 Gbit/秒  | <b>認証・認可</b> | <b>EMC</b><br>EN 55032 Class A、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-3(A)/NMB-3(A)、VCCI Class A、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、KC KN32 Class A、KC KN35 |
| <b>システムインテグレーション</b>           |   |              |   |
| <b>アプリケーションプログラミングインターフェース</b> | 装着式対応の統合API   | <b>安全性</b>   | IEC/EN/UL 62368-1   |
| <b>コンテンツの送信先</b>               | <b>証拠管理システム</b><br>Axisアプリケーション開発パートナーが提供するサードパーティ製証拠管理ソフトウェア。<br><b>ビデオ管理システム</b><br>AXIS Camera Station、およびAxisのアプリケーション開発パートナーが提供するその他のサードパーティ製ビデオ管理ソフトウェア。axis.com/vmsで入手可能 | <b>使用環境</b>  | IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-78、IEC/EN 60529 IP3X<br><b>ネットワーク</b><br>NIST SP500-267   |
| <b>一般</b>                      |   | <b>外形寸法</b>  | <b>AXIS W800 System Controller</b><br>高さ: 53 mm<br>幅: 180 mm<br>長さ: 180 mm<br><b>取り付けブラケット</b><br>高さ: 57 mm<br>幅: 185 mm<br>長さ: 198 mm  |
| <b>サイバーセキュリティ</b>              | 署名付きファームウェア、セキュアブート、FIPS 140-2認証のTPM 2.0モジュール付き暗号鍵による保護、CJIS準拠の暗号化機能付きSSD (AES256)<br>AES256の暗号化標準、エンドツーエンドでのコンテンツ暗号化<br>接続デバイスのセキュリティ準拠 (ユーザーは初回使用にパスワードを設定する必要があります)          | <b>重量</b>    | <b>AXIS W800 System Controller</b><br>765 g<br><b>取り付けブラケット</b><br>408 g  |
| <b>ケーシング</b>                   | IP3X規格準拠<br>アルミニウム/プラスチック製ケース<br>カラー: 黒NCS S 9000-N   | <b>付属品</b>   | 取付ブラケット   |
| <b>設置方法</b>                    | 取り付けブラケット   | <b>言語</b>    | 英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語   |
| <b>環境保護</b>                    | PVC不使用  | <b>保証</b>    | 3年保証に関しては、axis.com/warrantyを参照してください。   |
| <b>電源</b>                      | 12 V DC、標準12.25 W、最大16 W  |              |   |
| <b>コネクタ</b>                    | シールド付きRJ45 10BASE-T-T/100BASE-TX-TX/1000BASE-T x 1 (アップリンク)<br>シールド付きRJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T x 5 (デバイスネットワーク)<br>USB 2.0<br>12 V DC入力用DCコネクタ                        |              |   |

- a. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (openssl.org) によって開発されたソフトウェアとEric Young (eay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。
- b. コンテンツ保存先の選択機能付き

環境責任: axis.com/environmental-responsibility