

AXIS M3048-Pネットワークカメラ

360°パノラマビューの12メガピクセルミニドーム

AXIS M3048-Pは、環境に優しく目立たないデザインで、12メガピクセルのセンサーを搭載した手頃な価格の固定ドームです。このドームは、360° オーバービューと共に、パノラマ、ビューエリア、コリドール、コーナー表示、4分割表示などの歪み補正されたビューを、卓越したシャープネスで提供します。HDMIに対応しており、パブリックビューイングのためにHDTVモニターにライブストリーミングを配信することができます。耐衝撃性を備えた、煙感知器型の黒のケーシングを、アクセサリとして入手できます。また、AXIS M3048-Pは、環境に溶け込みやすいように簡単に再塗装できます。ケーシングがバヨネット式で、ケーブル接続が簡単なため、すばやく設置することができます。カメラはピント調整済のため、手動でフォーカスを合わせる必要はありません。

- > 卓越した鮮明さによる完全なパノラマオーバービュー
- > 小型で目立たないデザインにより、すばやく設置が可能
- > Zipstreamにより、帯域幅およびストレージ容量が低減
- > HDMIに対応し、モニターへのストリーミングが可能
- > 70%再生プラスチック、PVC不使用の設計



2880 x 2880
4000 x 3000

AXIS M3048-Pネットワークカメラ

カメラ	
撮像素子	12メガピクセル (4000x3000) 1/1.7"プログレッシブスキャンRGB CMOS
レンズ	F2.8、固定アイリス、固定焦点、1.65 mm 水平画角: 185° 垂直画角: 185°
最低照度	0.35ルクス (50 IRE、F2.8)
シャッター スピード	1/25000秒～1/2秒
アングル調整	回転±180°
ビデオ	
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline、Main、High Profile Motion JPEG
解像度	360° オーバービュー: 2880x2880～480x480 パノラマ: 2560x720～640x240 ダブルパノラマ: 2560x1440～480x360 4分割表示: 2560x1440～480x360 ビューエリア: 2048x1152～480x360 コーナー左または右: 1920x720～640x240 ダブルコーナー: 1920x1440～480x360 コリドール: 2560x1440～640x360
フレームレート	360° オーバービューのみ (最大2880x2880): 30/25フレーム/秒 @ 電源周波数 60Hz/50Hz 歪み補正されたビュー (最大解像度) + 360° オーバービュー (最大2048x2048): 15/13フレーム/秒 @ 電源周波数 60Hz/50Hz
ビデオ ストリーミング	H.264とMotion JPEGにおいて、複数で且つ個別に設定可能なストリーム Axis Zipstreamテクノロジー (H.264) フレームレートおよび帯域幅の制御 VBR/MBR H.264 HDMI™
マルチビュー ストリーミング	360° オーバービュー。歪み補正されたパノラマ、コリドール、コーナー、および4分割ビュー。2つのビューエリアを歪み補正し個別に設定可能 360° オーバービューは、ビューエリアx2、または別の歪み補正したビューx1と同時にストリーミング可能。
HDMI出力	HDMI 720p@50/60フレーム/秒 (電源周波数 50/60 Hz)
画像設定	圧縮、カラー、輝度、シャープネス、コントラスト、ホワイトバランス、露出の制御、露出ゾーン、WDR - ダイナミックコントラスト、ノイズリダクション、回転: 0°、180°、オーバーレイ (テキスト/画像)、プライバシーマスク、画像のミラーリング
パン/チルト/ ズーム	ビューエリアのデジタルPTZ、プリセットポジション、ガードツアー、パノラマのデジタルチルト、4分割ビュー
音声	
音声入出力	ポートキャストテクノロジー対応のAXIS T61 Audio and I/O Interfacesを使用した双方向音声接続
ネットワーク	
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS®暗号化、IEEE 802.1X®ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書の集中管理、総当たり攻撃による遅延の保護
対応プロトコル	IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS ^a 、SSL/TLS ^a 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、SFTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP™、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH、LLDP、HDMI™ 1.4b
システムインテグレーション	
アプリケーション プログラミング インター フェース	VAPIX®、AXIS Camera Application Platformを含む、ソフトウェアインテグレーションのためのオープンAPI。仕様は axis.com で入手可能 ワンクリックで接続できるAXIS Guardian ONVIF® Profile GおよびONVIF® Profile S (仕様については onvif.org を参照のこと)

インテリジェントビデオ	標準搭載 AXIS Video Motion Detection、いたずら警告
	追加可能 AXIS Motion Guard、AXIS Fence Guard、AXIS Loitering Guard AXIS Camera Application Platformに対応する、サードパーティ製アプリケーションをインストール可能 (axis.com/acap を参照)
イベント トリガー	ビデオ分析、エッジストレージイベント、APIを通じた仮想的な入力
イベント アクション	映像の録画: SDカード/ネットワーク共有 画像またはビデオクリップのアップロード: FTP、SFTP、HTTP、HTTPS、ネットワーク共有、電子メール 録画またはアップロード目的でのプリ/ポストアラーム画像または映像のバッファリング 通知: 電子メール、HTTP、HTTPS、TCP、SNMPトラップ オーバーレイテキスト
データストリー ミング	イベントデータ
設置支援機能	ピクセルカウンタ
一般	
ケーシング	アルミニウムおよびプラスチック製ケース、カプセル化された電子部品 色: 白 NCS S 1002-B ケーシングの再塗装の手順と保証内容への影響については、Axis/パートナーにお問い合わせください。
環境保護	PVC不使用、70%再生プラスチック
メモリー	RAM 1024 MB、フラッシュ256 MB
電源	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 2 標準5.6W、最大6.49W
コネクタ	シールド付きRJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE HDMI™ Type D ^b ポートキャストテクノロジー対応のAXIS T61 Audio and I/O Interfacesによる音声およびI/O接続
ストレージ	microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応 専用のNAS (Network Attached Storage) への録画に対応 推奨するSDカードとNASについては、 axis.com を参照
動作条件	0° C～40° C 湿度: 10%～85% RH (結露不可)
保管条件	-40° C～65° C 湿度5～95% RH (結露不可)
認証・認可	EMC EN 55024、EN 55032 Class A、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、VCCI Class A、RCM AS/NZS CISPR 22 Class A、KCC KN32 Class A、KN35 安全性 IEC/EN/UL 62368-1 環境 IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-78 ネットワーク NIST SP500-267
外形寸法	高さ: 46mm 直径: 101 mm
重量	240g
付属品	インストールガイド、Windows®用デコーダ (1ユーザーライセンス)、穴あけ用テンプレート
オプション アクセサリ	AXIS T94B02D Pendant Kit AXIS T94B05L Recessed Mount AXIS T94B01P Conduit Back Box AXIS T94B02M J-Box/Gang Box Plate AXIS M30 Casing B, Black AXIS M30 Vandal-resistant Casing A AXIS M30 Smoke Detector Casing A Axis取付金具 AXIS Surveillance microSDXC™カード その他のアクセサリについては、 axis.com を参照
ビデオ管理 ソフトウェア	AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisのアプリケーション開発/パートナーが提供するビデオ管理ソフトウェア。 axis.com/support/download から入手可能

言語

英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体字中国語

保証

Axisの3年保証およびAXIS延長保証オプションについては、axis.com/warrantyを参照

Young (eyay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。
b. ケーブルにスリムコネクタプラグが付いていることを確認してください

環境責任: axis.com/environmental-responsibility

- a. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (www.openssl.org) によって開発されたソフトウェア、およびEric