

AXIS Camera Station S1116 MT Recorder

箱から取り出してすぐに使用できるUHD監視向けサーバーおよびクライアント

AXIS Camera Station S1116 Recorderは、箱から取り出してすぐに使用できるワークステーションであり、信頼性の高い高精細な監視用途 (最大4K) 向けに構成されています。迅速かつ簡単に設置できるように、AXIS S1116はあらかじめ設定され、AXIS Camera Stationビデオ管理ソフトウェア (16チャンネルライセンス、および必要なすべてのシステムソフトウェアを含む) が組み込まれています。システム設定はAXIS Site Designerから簡単にインポートできます。AXIS Camera Stationを使用すると、Axisの幅広いビデオ監視デバイスをフルに活用できます。エンタープライズグレードのハードディスク、ソリッドステートドライブ (SSD) に保存されたオペレーティングシステム、および拡張可能なストレージ容量により、AXIS S1116はシステムのパフォーマンスと信頼性を高めます。

> 設置が容易

> AXIS Camera Stationライセンスが付属

> Axis製品との完全な互換性

> 5年保証



AXIS Camera Station S1116 MT Recorder

ライセンス	16個のAXIS Camera Stationコアライセンスが付属し、ハードウェアに関連付けられています。追加のライセンス(別売)を使用してアップグレードできます。	ビデオストリーミング	ライブビュー: 最大25のカメラ分割ビューまたは、4Kのカメラビュー x 1再生: 1080p x 4のカメラ分割ビューまたは4Kのカメラビュー x 1 2台のモニターに対応。
システムの拡張性	最大32個のビデオチャンネルと64個のドアに対応	録画	最大32のビデオチャンネルに対応、録画の合計ビットレートは最大256メガビット/秒
ハードウェア		一般	
プロセッサ	Intel® Core™ i5	オペレーティングシステム	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise SAC 内蔵オペレーティングシステムのリカバリ: あり オペレーティングシステムドライブ: 128 GB SSD
メモリー	8GB	動作条件	0° C~45° C
ストレージ	エンタープライズクラスHDD HDDスロット 総数: 2 空きHDDスロット: 1 すぐに利用可能なストレージ: 8 TB (1x8 TB)	保管条件	-40° C~65° C
RAID	RAIDレベル: 0, 1	認証規格	EMC EN 55032、EN 55024、EN/IEC 61000-3-2、 EN/IEC 61000-3-3、EN 50564、EN 62623、 FCC Part 15 Subpart B Class B、ICES-003 Class B、 VCCI Class B、RCM AS/NZS CISPR 32 Class B、 KC KN32 Class B、KN35 安全性 IEC/EN/UL 60950-1、EN 62368-1、NOM、BSMI、EAC
グラフィックカード	Intel® HD Graphics	外形寸法	274 x 154 x 350 mm (10.8 x 6.1 x 13.8 in)
電力	360W (100~240V AC、50/60Hz、5.0~2.5A)	重量	7.4kg
コネクタ	前面: ユニバーサルオーディオジャック x 1 USB 2.0 x 2 USB 3.1 x 1 USB 3.1 Type-C x 1 背面: USB 2.0 x 2 USB 3.1 x 4 DisplayPort™ 1.2 x 2 イーサネット (RJ45) 1 GbE x 1 音声ライン出力 x 1 シリアルポート x 1	付属アクセサリ	電源コード、キーボード、マウス
ビデオ		オプションアクセサリ	Axisジョイスティックおよびコントロールボード その他のアクセサリについては、 axis.com を参照
		保証	5年保証に関しては、 axis.com/warranty を参照してください。

AXIS Camera Station

AXIS Camera Stationの特長と機能については、axis.comで
AXIS Camera Stationデータシートを参照してください。

環境責任:
axis.com/environmental-responsibility