

## AXIS T8129 PoEエクステンダー 長距離をカバーするスマートなソリューション

With AXIS T8129を使用すれば、Axisのネットワークビデオ製品間の距離が100 mを超える場合にも製品を設置できます。ケーブルを100 m延長するごとにAXIS T8129を接続することで、カメラモデルと電源に応じて、イーサネットとPoEの両方をはるかに長い距離まで拡張できます。AXIS T8129には追加の電力供給が不要で、接続されたネットワークカメラは1台のPoEスイッチまたはミッドスパンにより電力供給されるので、設置を簡略化できます。2つのイーサネットポートが提供されており、どちらもリンク速度、デュプレックス、およびクロスオーバーが自動構成され、フルレートのネットワークスループットが維持されます。

> 100 mを超えるイーサネットおよびPoE接続

> IEEE 802.3afおよびIEEE 802.3atに対応

> 追加の電力供給が不要

> 延長距離全体においてフルレートのネットワークスループットを維持



## AXIS T8129 PoEエクステンダー

<b>ディスプレイ</b>		<b>準拠規格</b>	IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、RoHS、WEEE、CE
<b>データ転送速度</b>	10/100 Mbps半二重/全二重	<b>設置方法</b>	壁または棚
<b>照射範囲</b>	最大距離は接続する製品、電源、動作条件によって異なります。詳細については、AxisのWebサイト ( <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a> ) を参照してください。	<b>設置環境</b>	屋内用
<b>コネクタ</b>	シールド付きRJ45、EIA 568Aおよび568B	<b>動作条件</b>	-10 ° C~50 ° C、最大湿度85% RH (結露不可)
<b>ネットワークケーブル</b>	カテゴリ5以上のシールドケーブル	<b>保管条件</b>	-40 ° C~74 ° C
<b>設置と管理</b>	プラグアンドプレイインストール: PoEおよびHigh PoE対応デバイスへの自動インライン電力供給	<b>認証・認可</b>	EN 55022 Class B、EN 55024、FCC Part 15 Subpart B Class B (FTPケーブル使用)
<b>一般</b>		<b>外形寸法</b>	105 x 40 x 22 mm
<b>インジケータ表示</b>	RJ45コネクタ電源インジケータにLEDインジケータを配置: PoEが有効(緑)のネットワークインジケータ: リンク/動作(黄)	<b>重量</b>	45 g
		<b>保証</b>	3年保証に関しては、 <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> を参照してください。

環境責任: [axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)