

AXIS P1364 Network Camera

非常に低照度であってもHDTV 720p監視

AXIS P1364は、厳しい照明環境においても、ノイズと動体ブレを低減しながら50/60フレーム/秒のHDTV 720p映像を提供します。カメラには、バリフォーカルF1.2、2.8~8.5 mm、P-Iris、IR補正、CSマウントのレンズが搭載されています。Axis Zipstreamテクノロジーにより、映像に必要な帯域幅およびストレージの容量が大幅に低減されます。WDR –Forensic Captureをサポートする映像は、フォレンジック目的に最適化されており、非常に複雑な光の状態でも極めて精細な映像を提供します。また、AXIS P1364ではWDRとLightfinderモードをシームレスに切り替えることができます。リモートバックフォーカス機能により設置効率が上がり、シャープなイメージを提供します。AXIS P1364に同梱されるAXIS T91B21 Standを用いることで、ケーブルを目立たずに配置できます。

- > [LightfinderとWDR – Forensic Capture](#)
- > [HDTV 720p \(50/60フレーム/秒\)](#)
- > [Axis Zipstreamテクノロジー](#)
- > [双方向音声](#)
- > [リモートバックフォーカス](#)



AXIS P1364 Network Camera

カメラ

イメージセンサー
1/3"プログレッシブスキャンRGB CMOS

レンズ
IR補正、CSマウントレンズ、P-Iris
バリフォーカル2.8~8.5 mm、F1.2
水平画角: 92.3° ~33.3°
垂直画角: 67.9° ~24.7°

デイナイト
自動切換赤外線カットフィルター

最低照度
カラー: 0.1 ルクス (50 IRE)
白黒: 0.01ルクス (50 IRE, F1.2)
HDTV 720p 50/60フレーム/秒: カラー0.2ルクス (50 IRE)
白黒: 0.02ルクス (50 IRE, F1.2)

シャッター速度
1/28000秒~2秒 (50 Hz)
1/33500秒~2秒 (60 Hz)

ビデオ

ビデオ圧縮
H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline、Main、High Profile
Motion JPEG

解像度
HDTV 720p 25/30フレーム/秒 (WDR) : 1280x960~160x90
HDTV 720p 50/60フレーム/秒 (WDR) : 1280x960~160x90

フレームレート
最大50/60フレーム/秒 (50/60 Hz)

ビデオストリーミング
個別に設定可能なマルチストリーム (H.264/Motion JPEG)
Axis Zipstreamテクノロジー (H.264)
フレームレートおよび帯域幅の制御
H.264 VBR/ABR/MBR

マルチビューストリーミング
最大8つのビューエリアを個別に設定可能

画像設定

圧縮、カラー、輝度、シャープネス、コントラスト、ローカルコントラスト、ホワイトバランス、露出コントロール、露出エリア、Forensic WDR: シーンに応じて最大 120 dB、暗所における振る舞いの微調整、回転: 0°、90°、180°、270° (コリドールフォーマットを含む)、ダイナミックオーバーレイ (テキスト/画像)、プライバシーマスク、画像のミラーリング

パン/チルト/ズーム

デジタル PTZ
アップロード可能なPTZドライバー (Pelco Dがプリインストール済み)

音声

音声ストリーミング
双方向、全二重

音声エンコーディング
24bit LPCM、AAC LC 8/16/32/48 kHz、G.711 PCM 8 kHz、G.726 ADPCM 8 kHz、Opus 8/16/48 kHz
ビットレート設定可

音声入力/出力

外部マイクロfon入力またはライン入力、ライン出力、内蔵マイクロfon (オン/オフを切り替え可)

ネットワーク

セキュリティ

ユーザーIDとパスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS¹暗号化、IEEE 802.1X (EAP-TLS)¹ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、署名付きファームウェア総当たり攻撃による遅延からの保護

ネットワークプロトコル

IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS¹、HTTP/2、SSL/TLS¹、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP[™]、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、SFTP、SRTP、SFTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCPv4/v6、ARP、SOCKS、SSH、LLDP、MQTT v3.1.1、Syslog

1. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するために OpenSSL Project (<http://www.openssl.org/>) によって開発されたソフトウェアと Eric Young (eay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

システムインテグレーション

アプリケーションプログラミングインターフェース
VAPIX®、AXIS Camera Application Platformなど、ソフトウェア統合のためのオープンAPI(仕様についてはaxis.com/developer-communityを参照)。
One-Click Cloud Connection
ONVIF® Profile G、ONVIF® Profile S、ONVIF® Profile T(仕様についてはonvif.orgを参照)

ビデオ管理ソフトウェア
AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisアプリケーション開発パートナー製のビデオ管理ソフトウェア。axis.com/vmsで入手可能

分析機能
同梱
AXIS Motion Guard、AXIS Fence Guard、
AXIS Loitering Guard
AXIS Video Motion Detection、いたずら警告、音声検知
サポート
AXIS Digital Autotracking
対応するアクセサリーと組み合わせて使用することで、追加の用途に対応できます。詳細については、Axisパートナーにお問い合わせください。
AXIS Camera Application Platformに対応し、サードパーティ製アプリケーションをインストール可能(axis.com/acapを参照)

イベントトリガー
分析機能、エッジストレージイベント、外部入力、音声レベル、タイムスケジュール

イベントアクション
ビデオ録画:SDカード、ネットワーク共有
画像またはビデオクリップのアップロード:FTP/SFTP/
HTTP/HTTPS/ネットワーク共有/電子メール
録画またはアップロード目的でのプリ/ポストアラームビデオまたは画像のバッファリング
通知:電子メール、HTTP、HTTPS、TCP、および
SNMPトラップ
PTZ:PTZプリセット、ガードツアーの開始/停止
オーバーレイテキスト、外部出力の駆動、音声クリップの再生、デイナイトモード

データストリーミング
イベントデータ

設置支援機能内蔵
フォーカスアシスタント、ピクセルカウンター、リモートバックフォーカス

概要

ケーシング
金属(亜鉛)
カラー:白 NCS S 1002-B

取付
1/4"-20三脚ネジ穴
カメラスタンド付属

メモリー
RAM 512 MB、フラッシュ256 MB

電源
8~28 V DC、最大7.4 W、通常4.1 W
Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3、最大7.6 W、標準4.3 W

コネクター
RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
I/O : 設定可能な入出力(×2)用の4ピン2.5 mmターミナルブロック
RS485/RS422用ターミナルブロック(2極2個、全二重)
DC入力ターミナルブロック、3.5 mmマイクロフォン/ライン入力、3.5 mmライン出力
P-Irisコネクター(DCアイリスと互換)

ストレージ
microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応
SDカード暗号化に対応(AES-XTS-Plain64 256bit)
NAS(Network Attached Storage)への録画に対応
推奨されるSDカードとNASについては、axis.comを参照

動作温度
0°C~55°C
湿度: 10~85% RH (結露不可)

保管条件
-40°C~65°C
湿度: 5~95% RH (結露不可)

認証
EMC
EN 55022 Class A、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、
EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、
FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、
VCCI Class A、C-tick AS/NZS CISPR 22 Class A、
KCC KN22 Class A、KN24

安全性
IEC/EN/UL 60950-1、IS 13252
ネットワーク
NIST SP500-267

寸法
205 x 78 x 46 mm

重量
630 g (1.4 lb)

付属品
コネクターキット、インストールガイド、Windows®用デコーダ(1ユーザーライセンス)、スタンド

オプションアクセサリー
Axisマウント、Axisレンズ、Axisミッドスパン、Axis
マイクロフォン
AXIS TQ1809-LE Housing T92G
その他のアクセサリーについては、axis.comを参照

言語

英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア
語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポル
トガル語、繁体字中国語、ポーランド語

保証

Axisの3年保証およびAxis延長保証オプション。axis.
com/warrantyを参照