

## Защитный кожух AXIS T93G05 Protective Housing

Легкий, компактный кожух с защитой от вандализма

Защитный кожух AXIS T93G05 Protective Housing идеально подходит для сетевых камер AXIS M1124/M1125 Network Camera. Он имеет защиту по классу IP66 от проникновения пыли и струй воды под напором с любого направления, а также противоударную защиту по классу IK10. Он может подключаться к питанию PoE и поставляется с шаровым настенным кронштейном, в котором имеется внутренний кабельный канал для защиты от вандализма. Для защитных кожухов AXIS T93G05 Protective Housing доступен широкий ассортимент монтажных аксессуаров: потолочные кронштейны, адаптеры и крепления на столбы.

- > **Защита по классу IP66.**
- > **Защита от по классу IK10.**
- > **Простота установки.**
- > **Компактная конструкция.**
- > **Различные варианты монтажа.**



## Защитный кожух AXIS T93G05 Protective Housing

Общие		Устойчивое развитие	Без ПВХ/БА/ХА
Поддерживаемые продукты	AXIS M1124 AXIS M1125	Принадлежности в комплекте поставки	Настенный кронштейн AXIS T94Q01A Wall Mount, защитная манжета разъёма AXIS Connector Guard A, кабельные сальники AXIS M20, наконечник T30 для отвертки, отвертка Torx T20, руководство по установке
Корпус	Полимерный корпус, степень защиты IP66 и NEMA 4X, степень ударопрочности IK10 Цвет: белый, NCS S 1002-B	Дополнительные принадлежности	Кабельная коробка AXIS T94R01P Conduit Back Box, крепление для монтажа на столбе AXIS T91A47 Pole Mount, угловое крепление VT Corner Mount WCWA
Окружающая среда	Внутри или снаружи помещений	Гарантия	3-летняя гарантия Axis, см. <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a>
Условия эксплуатации	От -20 °C до 50 °C <sup>a</sup> Относительная влажность: 10–100 % (с образованием конденсата)	а. Модель AXIS T93G05 не оснащена обогревателем. Поэтому диапазон температур эксплуатации определяется диапазоном рабочих температур самой камеры.	
Соответствие стандартам	IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-2 IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78 IEC/EN 60529 IP66, NEMA 250 тип 4X, IEC/EN 62262 IK10	Экологическая ответственность: <a href="http://axis.com/environmental-responsibility">axis.com/environmental-responsibility</a>	
Размеры	222 x 137 x 448 мм, включая комплект для установки на стену		
Масса	1,4 кг, включая комплект для установки на стену		