AXIS D4100-E Network Strobe Siren

Deterrenza, sicurezza, efficienza operativa

AXIS D4100-E è una sirena di rete completa per numerose applicazioni. Tramite VAPIX®, MQTT o SIP, si connette a qualsiasi dispositivo Axis, Axis VMS o a software di gestione video di terze parti per la segnalazione e l'allarme utilizzando illuminazione e allarmi sirene. Ad esempio, è ideale per la protezione perimetrale con AXIS Perimeter Defender o per una migliore gestione degli ingressi nei parcheggi con una telecamera di riconoscimento targhe (LPR). Include varie clip audio e modelli di luce bianca/RGBA, può essere impostata con profili per attivare diverse risposte. Alimentato con PoE, questo dispositivo robusto, di classe IP66, NEMA-4X e IK10 è dotato di una qualità di prima classe, supporto e una garanzia di 5 anni.

- > Luce e suono in un unico dispositivo basato su IP
- > Profili con diversi livelli di priorità
- > Integrazione VAPIX, MQTT e SIP
- > Alloggiamento di classe IP66, IK10, NEMA-4X
- > Garanzia di 5 anni

AXIS D4100-E Network Strobe Siren

Luce	
Illuminazione LED	LED rosso, blu, verde, giallo (RGBA) LED bianchi, max 893 lm (Classe PoE 4)/220 lm (Classe PoE 3)
Sirena	
Livello di pressione sonora massimo	>110 dB, 1 m a 3,4 kHz
Modello di copertura	150 gradi coassiale a 2 kHz
Rete	
Sicurezza	Filtro indirizzi IP, crittografia HTTPS[a], IEEE 802.1x (EAP-TLS)[a] controllo degli accessi di rete, registro degli accessi utente, gestione certificati centralizzata, video firmato, Axis Edge Vault, ID dispositivo Axis, archivio chiavi sicuro (certificato CC EAL4)
Protocolli di rete	IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPS[a], HTTP/2, TLS[a], SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, DHCPv4/v6, SSH, SIP, LLDP, CDP, MQTT, syslog sicuro (RFC 3164/5424, UDP/TCP/TLS), indirizzo di collegamento locale (ZeroConf)
Integrazione di sistemi	
API (interfaccia per la programmazione di applicazioni)	API aperta per l'integrazione di software, compresi VAPIX® e AXIS Camera Application Platform; specifiche disponibili all'indirizzo *axis.com* Connessione al cloud con un clic Supporto per protocollo SIP (Session Initiation Protocol) per l'integrazione dei sistemi Voice over IP (VoIP), peer to peer o integrati con SIP/PBX.
Condizioni degli eventi	I/O: ingresso virtuale, attivazione manuale, ingresso digitale Luce e sirena: Stato controllo integrità Stato del dispositivo: temperatura funzionamento, pronto all'uso, interruzione della connessione di rete, nuovo indirizzo IP, indirizzo IP rimosso MQTT: con stato, senza stato Chiamata: cambiamento dello stato, stato Sottoscrizione MQTT Pianificato e ricorrente: pianificazione
Azioni eventi	Messaggi di trap SNMP Luce e sirena: profili, controllo dello stato LED di stato Notifica: e-mail, HTTP, HTTPS, TCP I/O: attivazione/disattivazione MQTT Chiamate: chiamate SIP Pubblicazione MQTT
Streaming di dati	Dati evento
Approvazioni	
EMC	CISPR 32 Classe A, EN 50121-4, EN 55032 Classe A, EN 55035, EN 50130-4, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, IEC 62236-4 **Australia/Nuova Zelanda:** RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A **Canada:** ICES-3(A)/NMB-3(A) **Giappone:** VCCI Classe A **Corea:** KS C 9832 Classe A, KS C 9835 **Stati Uniti:** FCC Parte 15 Sottosezione B Classe A
Protezione	CAN/CSA-C22.2 N. 60950-22, CAN/CSA C22.2 N. 62368-1, IEC/EN/UL 62368-1,IEC/EN/UL 60950-22, IEC 62471
Ambiente	IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262 IK10, NEMA 250 Tipo 4X, MIL-STD-810H (Metodo 501.7, 502.7, 506.6, 507.6)
Rete	NIST SP500-267
Cybersecurity	ETSI EN 303 645
Sicurezza informatica	
Sicurezza edge	**Software:** Firmware firmato, protezione ritardo forza bruta, autenticazione digest e OAuth 2.0 RFC6749 OpenID Authorization Code Flow per la gestione centralizzata dell'account ADFS, protezione mediante password, crittografia scheda di memoria AES-XTS-Plain64 256 bit **Hardware:** Piattaforma di sicurezza informatica Axis Edge Vault Secure element (CC EAL 6+), ID dispositivo Axis, archivio chiavi sicuro, video firmato, avvio sicuro
Protezione della rete	IEEE 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2)[a], IEEE 802.1AR, HTTPS/HSTS[a], TLS v1.2/v1.3[a], Network Time Security (NTS), PKI certificato X.509, firewall basato su host
Documentazione	*Guida alla protezione AXIS OS* *Policy Axis Vulnerability Management* *Axis Security Development Model* Distinta base del software AXIS OS (SBOM) Per il download dei documenti, vai a *axis.com/support/cybersecurity/resources* Per maggiori informazioni relativamente al supporto per la sicurezza informatica Axis, visitare *axis.com/cybersecurity*
Generale	
Alloggiamento	Classe IP66, NEMA 4X e IK10 Telaio in alluminio e plastica Colore: bianco NCS S 1002-B
Montaggio	Staffa di montaggio con fori per la scatola di giunzione (unità doppia, unità singola e ottagonale 4") Per il montaggio a parete e a soffitto: Filettatura vite treppiede da ¼"-20 UNC Raccordo canalina da 1/2" con accessorio opzionale
Sostenibilità	Senza PVC
Memoria	RAM da 256 MB, Flash da 512 MB
Alimentazione	Power over Ethernet Plus (PoE) IEEE 802.3at Tipo 2 Classe 4, max 25.5 W, tipico 1.3 W Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Classe 3[b], max. 12,95 W, tipico 1,3 W
Connettori	RJ45 schermato per 10BASE-T/100BASE-TX PoE I/O: morsettiera a 4 pin da 2,5 mm (2 ingressi e uscite configurabili)
Condizioni di funzionamento	Da -40 °C a 60 °C Temperatura di avvio: -40 °C Umidità relativa compresa tra 10% e 100% (con condensa)
Condizioni di immagazzinaggio	Da -40°C a 70°C Umidità relativa compresa tra 5% e 95% (senza condensa)
Dimensioni	Altezza: 66 mm ø 170 mm
Peso	1000 g
Accessori inclusi	Guida all'installazione, Resistorx® TR20 bit, connettore morsettiera, guarnizioni del cavo, protezione del connettore
Accessori opzionali	**Accessori specifici D4100-E** TD4601 ACI Conduit Bracket, TD4801 Sunshield **Altri accessori compatibili** AXIS T8415 Wireless Installation Tool, T94K01D Pendant Kit, T94N01D Pendant Kit, T91B47 Pole Mount, T94R01B Corner Bracket, T91A64 Corner Bracket, T94V01C Dual Camera Mount, T91A33 Lighting Track Mount, T91A23 Tile Grid Ceiling Mount, T91A04 Camera Holder ¾" NPS, ACI Conduit Adapter 1/2"-3/4" NPS (insieme a TD4601 ACI Conduit Bracket), TD4601 ACI Conduit Bracket 1/2" a forma di U 20 mm (insieme a TD4601 ACI Conduit Bracket), T94S01P Conduit Back Box, AXIS Dome Intrusion Switch C Per ulteriori accessori, visitare *axis.com*
Video management software	AXIS Companion, AXIS Camera Station, AXIS Device Manager, video management software da Axis Application Development Partners disponibile all'indirizzo *axis.com/vms*
Lingue	Inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano, russo, cinese semplificato, giapponese, coreano, portoghese, polacco, cinese tradizionale, olandese, ceco, svedese, finlandese, turco, tailandese, vietnamita
Garanzia	Garanzia di 5 anni, vedere *axis.com/warranty*

a. *Questo dispositivo viene fornito con un software sviluppato da OpenSSL Project per l'utilizzo con OpenSSL Toolkit. (openssl.org) e il software di crittografia scritto da Eric Young (eay@cryptsoft.com).*
b. *Con luminosità ridotta*

©2020 - 2024 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ARTPEC e VAPIX sono marchi registrati di Axis AB in varie giurisdizioni. Tutti gli altri marchi di fabbrica sono di proprietà dei rispettivi proprietari. Ci si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.