

AXIS F1015 Sensoreinheit

Vario-Fokus-Objektiv für die flexible Überwachung

Die AXIS F1015 ermöglicht dank des flexiblen Sichtwinkels eine besonders unauffällige Innenraumüberwachung. Die zur Verwendung mit einer AXIS F Haupteinheit vorgesehene AXIS F1015 verfügt über eine Auflösung von 1080p sowie ein Variofokus-Objektiv mit einem horizontalen Sichtfeld von 97° bis 52°. Mit einem engeren Sichtfeld können mehr Details erfasst werden. Im Weitwinkelmodus kann eine größere Szene abgedeckt werden. Die AXIS F1015 unterstützt WDR-Forensic Capture. Diese Funktion eignet sich vor allem für Szenen mit besonders hellen oder dunklen Bereichen. Ein 3 m bzw. 12 m langes Kabel zum Anschluss an die Haupteinheit ist an der Sensoreinheit vormontiert. Eine Multiwinkel-Montagehalterung ist enthalten.

- > **Flexibles, unauffälliges Design für die Innenraumüberwachung**
- > **Variofokus-Objektiv mit einer Auflösung von 1080p**
- > **Horizontales Sichtfeld von 97° bis 52°**
- > **WDR – Forensic Capture (mit AXIS F41 /F44 Haupteinheit)**



AXIS F1015 Sensoreinheit

Modelle	AXIS F1015 3-m-Kabel: Vario-Fokus AXIS F1015 12-m-Kabel: Vario-Fokus	Betriebsbedingungen	-30 °C bis 55 °C Relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 85 % (nicht kondensierend)
Kamera		Lagerbedingungen	-40 °C bis 65 °C
Bildsensor	1/2,8" (effektiv) RGB CMOS mit progressiver Abtastung	Zulassungen	ECE R10 rev.04, EN 50121-4, IEC/EN/UL 60950-1, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78, IEC 60529 IP4X, IEC 62236-4, EN 55022 Klasse B, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Teil 15 Abschnitt B Klasse B, ICES-003 Klasse B, VCCI Klasse B, C-tick AS/NZS CISPR 22 Klasse B, KCC KN22 Klasse B, KN24, EN 50581, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27
Objektiv	Feste Blende 3-6 mm, F2.0 Mit AXIS F34/F41/F44 in 1080p: Horizontales Sichtfeld: 97° bis 52° Vertikales Sichtfeld: 53° bis 30° Mit AXIS F34/F44 in 720p: Horizontales Sichtfeld: 62° bis 35° Vertikales Sichtfeld: 35° bis 20°	Abmessungen	69 mmø 30 mm
Auflösungen	Max. 1920x1200/1080	Gewicht	3-m-Kabel: 120 g 12-m-Kabel: 370 g
WDR – Wide Dynamic Range	WDR-Forensic Capture Mit AXIS F41: 1080p, 25/30 Bilder/s (50/60 Hz) Mit AXIS F44: 720p, 12,5/15 Bilder/s (50/60 Hz)	Benötigte Hardware	AXIS F34/F41/F44 Haupteinheit
Mindestbeleuchtung	Farbe: 0,3 lx	Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	Installationsanleitung AXIS F8201 Multiwinkel-Montagehalterung
Verschlusszeit	Mit AXIS F34/F44: HDTV 720p 25/30 Bilder/s: 1/28000 s bis 2 s 1080p 12,5/15 Bilder/s: 1/22500 s bis 2 s Mit AXIS F41: HDTV 1080p 25/30/50/60 Bilder/s: 1/143000 s bis 2 s WUXGA (1920 x 1200) 25/30 Bilder/s: 1/143000 s bis 2 s	Optionales Zubehör	AXIS F8203 Wandmontagehalterung für die stabile Montage AXIS F8215 Vario-Fokus-Bullet-Zubehör
Bildrate	Max. 50/60 Bilder/s (50/60 Hz)	Gewährleistung	Informationen zur fünfjährigen Axis Gewährleistung finden Sie auf axis.com/warranty
Allgemeines		Verantwortung für die Umwelt: axis.com/environmental-responsibility	
Gehäuse	Aluminium		