

XP40-Q1785 Explosion-Protected PTZ Camera

危険エリアで使用できる最高級のポジショニングカメラ

XP40-Q1785は、最大60フレーム/秒のHDTV 1080pの画質を提供します。可燃性環境での使用が認定されています (NEC、CEC、IECEX、ATEX、およびEAC Ex)。IP66/IP67規格に準拠したスチール製ハウジングに収納されているこのポジショニングカメラは、-60° C~60° Cの極端な温度に耐えることができます。32倍光学ズーム機能を備えているため、360°のエンドレスパン、180°のチルトが可能です。この高性能なPTZカメラは、光ファイバーまたはイーサネットケーブルを使用して長距離接続を実現します。さらに、直接主電源入力機能を備えているため、設置が簡単で、外部電源が不要です。

> HDTV 1080p、32倍光学ズーム

> 360°のエンドレスパン、180°のチルト

> Forensic WDR、Lightfinder、EIS

> 光ファイバーまたはイーサネットを使用した設置が容易

> NEC、CEC、IECEX、ATEX、EAC Ex



XP40-Q1785 Explosion-Protected PTZ Camera

モデル	XP40-Q1785 -40 C XP40-Q1785 -60 C XP40-Q1785 -40 C 230 V XP40-Q1785 -60 C 230 V XP40-Q1785 -40 C 230 V FO XP40-Q1785 -60 C 230 V FO XP40-Q1785 UL -50 C XP40-Q1785 UL -50 C 110 V XP40-Q1785 UL -50 C 110 V FO
-----	--

認証製品コード	すべてのモデルは、2420シリーズパン/チルトモーターを備えた、1410シリーズの防爆ハウジングで提供されます。 XP40-Q1785 -40 Cモデル、XP40-Q1785 -60 Cモデル: 1410-25/2420-01 XP40-Q1785 UL -50 Cモデル: OXALIS-UL1410-25/UL2420-01 すべてのモデルは、UKのEaton MEDC Ltd.によって製造および認定されている1410/2420シリーズの防爆仕様ハウジングで提供されます。
---------	---

カメラ	
撮像素子	1/2.8"プログレッシブスキャンRGB CMOS
レンズ	4.3~137 mm、F1.4~4.0 水平画角: 60° -2.3° 垂直画角: 39° -1.3° オートフォーカス

最低照度	カラー: 0.16ルクス (50 IRE、F1.4) 白黒: 0.03ルクス (50 IRE、F1.4)
------	---

シャッター スピード	1/66500秒~1秒
---------------	-------------

パン/チルト/ ズーム	パン: 360° (エンドレス)、0.1~45° /秒 チルト: ±90°、0.1~24° /秒 32倍光学ズームと12倍デジタルズーム、計384倍ズーム 100個のプリセットポジション、プリセット精度+/-0.1°、 ガードツアー、ドライバーの選択、コントロールキュー
----------------	---

ビデオ	
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline、Main profile Motion JPEG

解像度	1920x1080 HDTV 1080p~160x90 32倍光学ズームでの最大ピクセル密度: 25 m: 1912ピクセル/m 50 m: 956ピクセル/m 250 m: 191ピクセル/m
-----	---

フレームレート	WDRオン: すべての解像度で最大25/30フレーム/秒 (50/60Hz) WDRオフ: すべての解像度で最大50/60フレーム/秒 (50/60Hz)
---------	--

ビデオ ストリーミング	H.264とMotion JPEGにおいて、複数で且つ個別に設定可能なストリーム Axis Zipstreamテクノロジー (H.264) フレームレートおよび帯域幅の制御 H.264 VBR/MBR
----------------	---

画像設定	彩度、コントラスト、輝度、シャープネス、Forensic WDR、霧除去、ホワイトバランス、露出モード、露出エリア、 圧縮、画像のミラーリング、電子動体ブレ補正、バレル歪曲補正、 オーバーレイ (テキスト/画像)、ダイナミックオーバーレイ (テキスト/画像)、 プライバシーマスク 回転: 自動、0°、90°、180°、270° (コリドールフォーマットを含む) シンプロファイル: フォレンジック、ビビッド、トラフィックオーバービュー、逆光の入口
------	--

ネットワーク セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS ^a 暗号化、 IEEE 802.1X ^a ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、 ユーザーアクセスログ、証明書の集中管理、署名付きファームウェア、 総当たり攻撃による遅延の保護
------------------	--

対応プロトコル	IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS ^a 、SSL/TLS ^a 、QoS Layer 3 DiffServ、 FTP、SFTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP [®] 、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、 RTP、SRTP、TCP、UDP、IGMPv1/v2/v3、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、 SOCKS、SSH、LLDP
---------	---

システムインテグレーション

アプリケーション プログラミング インター フェース	VAPIX [®] 、AXIS Camera Application Platformなど、ソフトウェア統合のためのオープンAPI。 <i>axis.com</i> で仕様を入手可能 ワンクリックで接続できるAXIS Video Hosting System (AVHS) ONVIF [®] Profile G、ONVIF [®] Profile S、ONVIF [®] Profile T、仕様については <i>onvif.org</i> を参照
-------------------------------------	--

イベント条件	分析、エッジストレージイベント、APIによる仮想的な入力、衝撃検知
--------	-----------------------------------

イベント アクション	プリ/ポストアラーム映像のバッファリング ファイルのアップロード: FTP、SFTP、HTTP、HTTPS、ネットワーク共有、 電子メール 通知: 電子メール、HTTP、HTTPS、TCP、SNMPトラップ
---------------	--

データストリーミング	イベントデータ
------------	---------

設置支援機能	リモートズーム、ピクセルカウンター、レベルアシスタント、自動回転
--------	----------------------------------

分析機能

アプリケーション	含まれるもの AXIS Motion Guard、AXIS Fence Guard、AXIS Loitering Guard AXIS Video Motion Detection、いたずら警告、ゲートキーパー 追加可能 AXIS Perimeter Defender AXIS Camera Application Platformに対応する、サードパーティ製アプリケーションをインストール可能 (<i>axis.com/acap</i> を参照)
----------	--

一般

ケーシング	最大耐腐食性が得られるIP66、IP67準拠の電子研磨ASTM 316L (EN 1.4404) ステンレススチール製ケーシング
-------	--

メモリー	1024 MB RAM、512 MB フラッシュ
------	--------------------------

電源	最大消費電力: 130 W 電源入力: 24 V AC、110 V AC、または230 V AC (モデルにより異なります)
----	---

コネクタ	XP40-Q1785 モデル: M25コンジットエントリ (×1) XP40-Q1785 UL モデル: 3/4" NPTコンジットエントリ (×2) すべてのモデル: 電源用ターミナルコネクタ、およびオプションのワッシャータンクへの接続。 ネットワーク接続 FOモデル: 単方向シングルモード9/125 μm、SCコネクタ、10/100 Mb その他のモデル: イーサネット用RJ45
------	--

ストレージ	事前インストール済みのAXIS Surveillance microSDXC Card 128 GB SDカード暗号化に対応 NAS (Network Attached Storage) への録画 推奨するSDカードとNASについては、 <i>axis.com</i> を参照
-------	---

動作条件	XP40-Q1785 -40 Cモデル: -40°C~60°C XP40-Q1785 -60 Cモデル: -60°C~40°C XP40-Q1785 ULモデル: -50°C~60°C 湿度: 10~100% RH (結露可)
------	--

保管条件	-40°C~65°C 湿度: 5~95% RH (結露不可)
------	-----------------------------------

認証・認可	EMC EN 61000-6-2、EN 61000-6-4、FCC Part 15 Subpart B Class A 環境 IEC/EN 60529 IP66、IP67、DNVGL-CG-0336 爆発 IEC/EN 60079-0、IEC/EN/GOST 60079-1、IEC/EN/GOST 60079-28、IEC/EN/GOST 60079-31、GOST 31610.0、GB3836.1、GB3836.2、CAN/CSA-C22.2 No. 60079-0、CAN/CSA-C22.2 No. 60079-1、CAN/CSA-C22.2 No. 60079-28、CSA-C22.2 No. 60065-03、CAN/CSA C22.2 No. 25、CAN/CSA C22.2 No. 30-M、UL 1203
-------	---

認証	<p>ATEX : II 2 G Ex db (op pr) IIC T4 Gb -60° C to 70° C Gb II 2 D Ex tb (op pr) IIIC T135° C Db IP66/67 認定 : ITS16ATEX101021X</p> <p>IECEX : Ex db (op pr) IIC T4 -60° C to 70° C Gb Ex tb (op pr) IIIC T135° C Db IP66/67 認定 : IECEX ITS 15.0068X</p> <p>cLCSA : Ex d IIC T4 -60° C ≤ Ta ≤ +70° C 認定 : 11396-1S-CSA</p> <p>EAC : Ex db (op pr) IIC T4 Gb -60° C to 70° C Ex tb IIIC T135° C Db IP66/67 認定 : TCRUCGB. Γ B 04.B00587</p> <p>UL : Class I, Division 1, Groups B, C, D, T4 -50° C to 70° C Class II, Division 1, Groups E, F, G, IP67 Class 1 Zone 1 A Ex d IIB + Hydrogen T4, 認定 : 20170721-E477542</p> <p>オプションの証明書</p> <p>INMETRO : Ex db (op pr) IIC T4 Gb -60° C to 70° C Gb Ex tb (op pr) IIIC T135° C Db IP66/67 認定 : UL-BR 17.0063X</p> <p>PESO : Ex db (op pr) IIC T4 Gb -60° C to 70° C Ex tb (op pr) IIIC T135° C Db IP66/67 認定 : P400546/1</p> <p>CNEX : Ex db (op pr) IIC T4 Gb -60° C to 70° C Ex tb (op pr) IIIC T135° C Db IP66/67 認定 : 17.1245X</p> <p>IA : Ex db (op pr) IIC T4 Gb -60° C to 70° C Ex tb (op pr) IIIC T135° C Db IP66/67 認定 : S-XPL/17.0244X</p> <p>KCC : Ex d IIC T4 -60° C to 70° C Ex tD A21 T135° C IP66/67 認定 : 17-GA4BO-0351X、17-GA4BO-0352X、 17-GA4BO-0355X、17-GA4BO-0356X</p>	<p>付属品 サンシールド、インストールガイド、Windows用デコーダー (1ユーザーライセンス)、AXIS Surveillance microSDXC™ Card 128 GB</p> <hr/> <p>オプションアクセサリ Ex Power Supply ATEX/IECEX、Ex Power Supply UL、Ex Washer Tank Pressurized ATEX/IECEX、Ex Cable ATEX/IECEX/EAC (ケーブル長複数あり)、Ex Wall Mount XP40 すべてのアクセサリがすべての認証に対応しているわけではありません。その他のアクセサリについては、axis.comを参照</p> <hr/> <p>ビデオ管理ソフトウェア AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisアプリケーション開発パートナーが提供するビデオ管理ソフトウェア。axis.com/vmsを参照</p> <hr/> <p>言語 英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体字中国語</p> <hr/> <p>保証 5年保証に関しては、axis.com/warrantyを参照してください。</p>
外形寸法	475 x 512 x 480 mm	<p>a. この製品には、<i>OpenSSL Toolkit</i>で使用するために<i>OpenSSL Project (openssl.org)</i>によって開発されたソフトウェアと<i>Eric Young (eay@cryptsoft.com)</i>によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。</p>
重量	53 kg	環境責任: axis.com/environmental-responsibility