

AXIS Companion Dome mini LE

IR-Netzwerk-Kamera mit Full HD für den Außenbereich

Die AXIS Companion Dome mini LE ist eine Kamera für den Einsatz bei Tag und Nacht im Außenbereich. Sie verfügt über integrierte IR-Beleuchtung für die Überwachung bei vollständiger Dunkelheit sowie WDR-Technologie, die auch bei schwierigen Lichtverhältnissen scharfe Videoaufnahmen in HD-Qualität mit 1080p liefert. Dank des kompakten Designs und des witterungsbeständigen Gehäuses kann das Gerät in Innenräumen und im Freien unauffällig installiert werden. Power over Ethernet (PoE) ermöglicht eine einfache Installation der Kamera, die für die Netzwerk-Verbindung und die Stromversorgung nur ein Kabel benötigt. Die AXIS Companion Dome mini LE wird nur von der AXIS Companion Video Management Software und der mobilen App unterstützt. Für die vollständige Systemeinbindung ist ein AXIS Companion Recorder erforderlich.

- > **Videoqualität in HD 1080p**
- > **Überwachung bei vollständiger Dunkelheit**
- > **Kommt mit schwierigen Lichtverhältnissen zurecht**
- > **Power over Ethernet (PoE)**
- > **Für den Außenbereich geeignet**

AXIS Companion
Dome mini LE



AXIS Companion Recorder is required and sold separately

AXIS Companion Dome mini LE

Kamera		Anschlüsse	T/100BASE-TX PoE
Bildsensor	CMOS RGB 1/2,8 Zoll mit progressiver Abtastung	IR-Beleuchtung	Energieeffiziente langlebige IR-LED mit Wellenlänge 850 nm Reichweite bis zu 15 m (szeneabhängig)
Objektiv	Horizontales Sichtfeld: 100° Vertikales Sichtfeld: 53° Feste Blende und IR-korrigiert	Speicher	AXIS Companion Recorder wird benötigt Die Kamera unterstützt Axis S3008 Recorder nicht.
Tag und Nacht	Automatisch entfernbarer Infrarot-Sperrfilter	Betriebsbedingungen	-20 °C bis +50 °C Relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 85 %
Mindestbeleuchtung	0 Lux mit aktivierter IR-Beleuchtung	Lagerbedingungen	-40°C bis +65 °C
Einstellbarer Kamerawinkel	Schwenken: 350° Neigen: +/-70° Drehen: +/-95° Kamera kann in jede beliebige Richtung ausgerichtet werden	Zulassungen	EMV EN 55032 Klasse A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Teil 15 Abschnitt B Klasse A, VCCI Klasse A, ICES-003 Klasse A, RCM AS/NZS CISPR 32 Klasse A Sicherheit IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22 Umwelt IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66
Video		Abmessungen	Höhe: 70 mm ø 120 mm
Videokompromierung	H.265 (MPEG-H Part 2)	Gewicht	205 g
Auflösungen	1920 x 1080 HDTV 1080p und 640 x 360	Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	Installationsanleitung Montagewerkzeug für RJ-45
Bildrate	Bis zu 25/30 Bilder pro Sekunde mit Netzfrequenz 50/60 Hz	Optionales Zubehör	AXIS T8415 Wireless Installation Tool AXIS T94B01P Conduit Back Box AXIS T91A27 Pole Mount AXIS T94C01M J-Box/Gang Box Plate AXIS T94C01L Recessed Mount AXIS T94C01U Universal Mount AXIS Companion Weathershield A Weiteres Zubehör finden Sie auf axis.com .
Video-Streaming	Eine hohe Auflösung und eine niedrige Auflösung, einzeln konfigurierbare Videostreams Steuerbare Bildrate	Video-Management-Software	AXIS Companion verfügbar unter axiscompanion.com/vms
Bildeinstellungen	Farbe, Helligkeit, Schärfe, Kontrast, Weißabgleich, Belichtungssteuerung, Drehen: 0°, 90, 180°, 270°, inklusive Corridor Format, Privatzenenmasken	Gewährleistung	Informationen zur dreijährigen Axis Gewährleistung finden Sie auf axis.com/warranty .
WDR – Wide Dynamic Range	WDR	a. <i>Dieses Produkt enthält Software, die vom OpenSSL Project zur Verwendung im OpenSSL Toolkit entwickelt wurde. (openssl.org) sowie kryptografische Software, die von Eric Young (eay@cryptsoft.com) geschrieben wurde.</i>	
Netzwerk		Verantwortung für die Umwelt: axis.com/environmental-responsibility	
Sicherheit	Kennwortschutz, HTTPS ^a Verschlüsselung, Digest-Authentifizierung, Benutzer-Zugriffsprotokoll, signierte Firmware		
Unterstützte Protokolle	IPv4/v6, HTTP, HTTPS ^a , SSL/TLS ^a , Bonjour, UPnP [®] , DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP		
Systemintegration			
Alarmauslösung	Videobasierte Bewegungserkennung		
Allgemeines			
Gehäuse	IP66-zertifiziertes Gehäuse. Kuppel: transparentes PC. Unterseite: PC+GFK, schwarz (NCS S 9000-N). Abdeckung: ASA, weiß (NCS S 1002-B). Eine Anleitung zum Umlackieren des Gehäuses sowie Hinweise über die Auswirkung auf die Gewährleistung erhalten Sie von Ihrem Axis Partner.		
Nachhaltigkeit	PVC-frei		
Stromversorgung	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Typ 1, Klasse 1 Normal 2,1 W, max. 3,2 W		