

Система вводов типа X Tails

Система вводов типа X Tails для взрывозащищенных камер

Система вводов типа X Tails доступна в исполнениях с разной длиной. Конструкция включает герметичный рукав (кабель-канал) из гладкого термопластичного вулканизата (ТРЕ-V) черного цвета с проводами из гальванизированной стали со спиральной намоткой, на концах кабель-канала установлены резьбовые фитинги залитые эпоксидным компаундом. Система вводов имеет одобрение АТЕХ/IECEx/ЕАС и пригодна для использования с взрывозащищенными сетевыми камерами. Диапазон рабочих температур составляет от -60 до 150 °С. Система вводов предназначена как для подачи питания (24 В пер. тока), так и для подключения через порт ввода-вывода к находящемуся под давлением резервуару омывателя ХWP10. Все защищаемые провода в кабель-канале отличаются очень высоким качеством и соответствуют европейским стандартам.

> **Сертификация АТЕХ/IECEx/ЕАС**

> **Для сетевых подключений и подачи питания.**



Система вводов типа X Tails

Идентификационный код для сертификации	Взрывозащищенный кабельный сальник PXFC	Соответствие стандартам	Кабелепровод Безопасность: IEC/EN 61386-23 Сальник Среда применения: IEC/EN 60529 IP66, IP67, IP68 (5 бар), IP69K Взрывозащищенность: IEC/EN 60079-0, IEC/EN 60079-1, IEC/EN 60079-7, IEC/EN 60079-31
Общие характеристики		Сертификаты	ATEX II 2 G Ex d IIC Gb II 2 D Ex ta IIIC Da IP6X Сертификат: Sira 10ATEX1172X (сальник) IECEX Ex d IIC T4 Gb Ex ta IIIC Da Сертификат: SIR 10.0094X (сальник) EAC 1Ex d IIC Gb X / 1Ex e IIC Gb X Ex ta IIIC Db X IP67 Сертификат: RU C-GB.0B01.B.00171
Размеры	Варианты длины кабеля: 3, 5, 7, 10, 15 и 20 метров	Место установки	Устойчивый к УФ-излучению, пригоден для работы вне помещений
Совместимые продукты	Взрывозащищенные камеры	Принадлежности в комплекте поставки	2 разъема RJ45 (1 предустановленный), переходник M20-M25 для кабельного сальника (M20) фитинги
Максимальная нагрузка	Высокая прочность на сжатие (кг/100 мм для LTRHC20): 400 кг Прочность на разрыв (LTRHC20): 130 кг	Гарантия	3-летняя гарантия Axis, см. www.axis.com/warranty
Разъемы	RJ45 CAT5e, AWG 22 (3 для блока питания, 2 для омывателя) Сальники с резьбой M20 на обоих концах		
Стойкость	Кабелепровод Не содержит галогенов		
Условия эксплуатации	Кабелепровод -60-150 °C Сальник -60-85 °C		

Экологическая ответственность: axis.com/environmental-responsibility