

AXIS TW1200 Body Worn Mini Bullet Sensor

Axisの装着式カメラ用外部センサー

AXIS TW1200 Body Worn Mini Bullet Sensorは、カメラ位置を柔軟に装着できるよう設計されています。ピカティニー取り付けシステムに対応しているため、さまざまな種類のギアに対応できます。特にヘルメットに適しています。AXIS TW1200はAXIS W100と同等の光学性能を持ち、厳しい環境下でも鮮明な画像を実現します。

- > 小型が目立たない
- > 軽量
- > AXIS W100と同等の光学性能
- > ピカティニーシステムに対応
- > AXIS W100と共に使用



AXIS TW1200 Body Worn Mini Bullet Sensor

カメラ		動作条件	-20 ° C ~ 55 ° C 湿度 10 ~ 100% RH (結露不可)
撮像素子	1/2.9" プログレッシブスキャン RGB CMOS 感度: 0.1ルクス	保管条件	-40 ° C ~ 65 ° C 湿度: 5 ~ 95% RH (結露不可)
レンズ	焦点距離: 2.1 mm 水平画角: 141° 垂直画角: 82° 固定アイリス、F2.1	認証・認可	EMC EN 55032 Class B、EN 55035、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、 FCC Part 15 Subpart B Class B、ICES-3(B)/NMB-3(B)、 RCM AS/NZS CISPR 32 Class B 安全性 IEC/EN 62368-1 使用環境 IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-14、 IEC 60068-2-78、IEC/EN 60529 IP67 MIL-STD-810H (Method 501.7、503.7、505.7、509.7、512.6、516.8)
シャッター スピード	1/32000秒 ~ 1/25秒 (50 Hz) 1/32000秒 ~ 1/30秒 (60 Hz)	外形寸法	長さ: 68 mm 直径: ø 23 mm ケーブル長: 0.8 m
ビデオ		重量	60 g
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) High Profile (AXIS W100使用時)	付属品	AXIS TW1900 Adhesive Picatinny Rail、 AXIS TW1901 Cable Holder、AXIS TW1903 Picatinny Mount
解像度	1920x1080、1280x720	オプション アクセサリ	AXIS TW1900 Adhesive Picatinny Rail、 AXIS TW1901 Cable Holder、AXIS TW1902 Lens Protector、 AXIS TW1903 Picatinny Mount アクセサリの詳細に関しては、 axis.com を参照してく ださい。
フレームレート	25 フレーム/秒 (50 Hz) 30 フレーム/秒 (60 Hz)	保証	3年保証に関しては、 axis.com/warranty を参照してくださ い。
ワイドダイナ ミックレンジ (WDR)	WDR (AXIS W100使用時)	環境責任:	axis.com/environmental-responsibility
ビデオ ストリーミング	装着式用 Axis Zipstream (AXIS W100使用時)		
一般			
ケーシング	IP67規格準拠 アルミニウムケース、ハードコーティングされたポリカー ボネート (PC) ドーム カラー: 黒 NCS S 9000-N		
環境保護	PVC 不使用		
コネクタ	USB		
設置方法	ピカティニーシステム (MIL-STD-1913 レール)		