

AXIS Q3617-VE Network Camera

Ottima qualità d'immagine e installazione semplice

Grazie al suo sensore da 1/1,8" e alla capacità di elaborare le immagini ad alte prestazioni, AXIS Q3617-VE supporta Lightfinder e WDR - Forensic Capture con una qualità d'immagine ottimale in condizioni di luce difficili. Offre una qualità video di 4 MP a 30 fps con WDR oppure di 6 MP a 20 fps con WDR disabilitato. AXIS Q3617-VE offre un'esclusiva soluzione PTRZ (Pan/Tilt/Roll/Zoom) remota, un collegamento della canalina e una gestione dei cavi semplici per ridurre al minimo i tempi di installazione. La funzionalità PTRZ è inoltre utile se la telecamera deve essere spostata. Robusta e affidabile, la telecamera AXIS Q3617-VE è stata progettata per ambienti ostili. Lo stabilizzatore elettronico dell'immagine garantisce immagini fisse anche in caso di vibrazioni.

- > **Qualità video eccezionale grazie al sensore da 1/1,8"**
- > **Lightfinder e WDR - Forensic Capture**
- > **4 MP a 30 fps con WDR**
- > **Esclusiva funzionalità PTRZ per un'installazione efficiente**
- > **Axis Zipstream technology**



AXIS Q3617-VE Network Camera

Telecamera

Sensore immagini

RGB CMOS Progressive Scan da 1/1,8"

Obiettivo

Varifocale, 4,1–9 mm, F1.6

Campo visivo orizzontale:

6 MP modalità: 101° – 46°, 4 MP Modalità 16:9:
90°–41°

Campo visivo verticale:

6 MP modalità: 66° – 30°, 4 MP Modalità 16:9:
49°–23°

Zoom e messa a fuoco remoti, controllo P-Iris,
correzione IR

Day&Night

Filtro IR rimovibile automaticamente

Illuminazione minima

Colore: 0,15 lux a 50 IRE, F1.6; B/N: 0,03 lux a 50 IRE,
F1.6

Velocità otturatore

Da 1/100000 s a 2 s

Regolazione telecamera

Pan 370°

Inclinazione +/- 81°

Roll +/- 110°

Video

Compressione video

H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC) Profili baseline,
principale ed elevato
Motion JPEG

Risoluzione

Da 3.072 x 2.048 a 160 x 90

Velocità in fotogrammi

HDTV 1080p (1920x1080) senza WDR: 50/60 fps con
frequenza linea di alimentazione 50/60 Hz
5 MP (3072x1728) con WDR: 20 fps

Streaming video

Possibilità di trasmettere più flussi H.264 e Motion JPEG
configurabili singolarmente

Axis' Zipstream technology in H.264

Velocità in fotogrammi e larghezza di banda regolabili
VBR/ABR/MBR H.264

Streaming multi-vista

Fino a 4 aree di visione ritagliate singolarmente

Impostazioni immagini

Compressione, colore, luminosità, nitidezza, contrasto,
bilanciamento del bianco, controllo dell'esposizione,
zona di esposizione, riduzione del rumore, messa a
fuoco precisa in condizioni di scarsa illuminazione,
rotazione: 0°, 90°, 180°, 270° incluso formato corridoio,
sovrapposizione di testo su immagini, privacy mask,
specularità delle immagini, stabilizzatore elettronico
dell'immagine, correzione dell'effetto barile
WDR – forensic capture: fino a 115 dB a seconda della
scena

Pan/Tilt/Zoom (rotazione, inclinazione e zoom)

zoom ottico 2,2x e zoom digitale 2x

PTZ digitale

Zoom ottico e posizioni predefinite per la funzionalità
PTZ digitale.

Rete

Sicurezza

Protezione mediante password, filtro indirizzi IP,
criptazione HTTPS¹, controllo degli accessi di rete
IEEE 802.1x (EAP-TLS)¹, Autenticazione digest, Registro
degli accessi utente, Gestione certificati centralizzata,
Protezione ritardo forza bruta, firmware con firma
digitale

Protocolli di rete

IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPS¹, SSL/TLS¹, QoS Layer 3
DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, SNMP
v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP,
SRTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCP, ARP,
SOCKS, SSH, LLDP, MQTT v3.1.1

1. Questo dispositivo comprende il software sviluppato da OpenSSL Project per l'utilizzo con OpenSSL Toolkit. (openssl.org) e il software di crittografia scritto da Eric Young (eay@cryptsoft.com).

Integrazione di sistemi

Application Programming Interface

API aperta per l'integrazione di software, compresi VAPIX® e AXIS Camera Application Platform; specifiche disponibili all'indirizzo axis.com

AXIS Video Hosting System (AVHS) con One-Click Connection

Connessione al cloud con un clic

Profilo S di ONVIF®, Profilo G di ONVIF® e

Profilo T di ONVIF®, specifiche disponibili all'indirizzo onvif.org

Trigger di eventi

Analisi, eventi edge storage, rilevamento urti

Azioni eventi

Registrazione video: scheda di memoria e condivisione di rete

Caricamento di immagini o clip video: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS condivisione di rete ed e-mail

Buffer video pre/post allarme o buffer immagini per la registrazione o il caricamento

Notifica: e-mail, HTTP, HTTPS, TCP e trap SNMP

Sovrapposizione testo, preimpostazione PTZ zoom o digitale

Streaming di dati

Dati eventi

Supporti di installazione incorporati

Pan/inclinazione/rotazione: progettato per supportare fino a 200 cicli completi. Rotazione automatica, zoom remoto, messa a fuoco remota, contatore di pixel

Analitiche

Applicazioni

Area inclusa

AXIS Motion Guard, AXIS Fence Guard, AXIS Loitering Guard

AXIS Video Motion Detection, Allarme di Active Tampering

Supporta

AXIS Perimeter Defender

Per il supporto per AXIS Camera Application Platform che consente l'installazione di applicazioni di terze parti, visitare axis.com/acap

Generale

Alloggiamento

Custodia IK10 di alluminio resistente agli urti di classe IP66, IP67, IP6K9K e NEMA-4X con cupola in policarbonato, base in alluminio e membrana deumidificante

Colore: Bianco NCS S 1002-B

Per le istruzioni sulla riverniciatura del telaio e le conseguenze sulla garanzia, contattare il partner Axis.

Montaggio

Staffa di montaggio con fori per le scatole di giunzione (unità doppia, unità singola 4" ottagonale e 4" quadrata) e per il montaggio a soffitto o a parete
Ingressi laterali tubo protettivo 3/4" (M25)

Sostenibilità

Senza PVC

Memoria

RAM da 1 GB, Flash da 256 MB

Alimentazione

Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Classe 3

Tipica 6,1 W, max 11,4 W

Connettori

RJ45 schermato per 10BASE-T/100BASE-TX PoE

Archiviazione

Supporto per scheda di memoria microSD/microSDHC/microSDXC

Supporto per codifica della scheda di memoria

Supporto per la registrazione su NAS (Network Attached Storage).

Per consigli sulle schede di memoria e su NAS, visitare axis.com

Condizioni d'esercizio

Da -40 °C a 60 °C (da -40 °F a 140 °F)

Umidità relativa compresa tra 10% e 100% (con condensa)

Condizioni di immagazzinaggio

Da -40 °C a 65 °C (da -40 °F a 149 °F)

Umidità relativa compresa tra 5% e 95% (senza condensa)

Approvazioni EMC

EN 55022 Classe B, EN 50121-4, IEC 62236-4,
EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2,
FCC Parte 15 Sottoparte B Classe B, ICES-003 Classe B,
VCCI Classe B, RCM AS/NZS CISPR 22 Classe B,
KCC KN32 Classe B, KN35

Sicurezza

IEC/EN/UL 60950-22

Ambiente

IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6,
IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78,
IEC/EN 60529 IP66/67, ISO 20653 IP6K9K, NEMA 250
Tipo 4X, IEC/EN 62262 IK10

Rete

NIST SP500-267

Dimensioni

Profondità: 166 mm (6 9/16 in)
Profondità con schermo di protezione dagli agenti
atmosferici: 224 mm (8 13/16 in)
Ø 198 mm (7 13/16 in)

Peso

2,3 kg (5,1 lb) con parapioggia

Accessori inclusi

Protezione del connettore AXIS A, gancio per cavo di
sicurezza, guida all'installazione, 1 licenza utente per
decodificatore Windows, chiave a L Resistorx®, schermo
di protezione dagli agenti atmosferici, staffa di
montaggio, sagoma per la foratura, guarnizione cavo,
adattatore per canalina Axis a U

Accessori opzionali

AXIS T94V01L Recessed Mount, AXIS T94V01D Pendant
Kit, AXIS T98A17-VE Cabinets, montaggi su palo Axis,
montaggi a soffitto Axis, supporti per il montaggio a
parete Axis, AXIS T90B Illuminators, AXIS ACI Conduit
Adapter 3/4" NPS, AXIS Q36-VE Smoked Dome,
AXIS Surveillance microSDXC™ Card
Per ulteriori accessori, visitare il sito axis.com

Software di gestione video

AXIS Companion, AXIS Camera Station e il software per
il Video Management Software dei partner ADP/esperti
nello sviluppo di applicazioni di Axis sono disponibili
all'indirizzo axis.com/vms

Lingue

Inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano, russo,
cinese semplificato, giapponese, coreano, portoghese,
cinese tradizionale

Garanzia

Garanzia di 5 anni, visitare axis.com/warranty