AXIS W800 System Controller

Pour des solutions flexibles et évolutives

AXIS W800 System Controller est le point central d'intégration et de gestion de la solution portée sur le corps. La conception modulaire du contrôleur système permet d'obtenir un système flexible et extrêmement évolutif. Un seul AXIS W800 prend en charge jusqu'à cinq stations d'accueil et 40 caméras mais peut être facilement étendu avec des contrôleurs système supplémentaires pour de plus grands systèmes portés sur le corps.

- > Déchargement supervisé à grande vitesse
- > Flexible et évolutif
- > Point d'intégration système unique
- > Gestion centralisée du système

AXIS W800 System Controller

Réseau	
Sécurité	HTTPS[a] cryptage, contrôle d'accès réseau IEEE 802.1x (EAP-TLS)[a]
Protocoles réseau	IPv4, IPv6 USGv6, HTTPS[a], TLS[a], Bonjour, DNS, NTP, NTS, SRTP/RTSPS, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP
Débit	Caméra vers contrôleur système : 100 Mbit/s (par caméra) Contrôleur système vers destination de contenu : 1 Gbit/s
Intégration système	
Interface de programmation	API d'intégration pour port sur le corps
Destinations du contenu	**Systèmes de gestion des preuves** Logiciel tiers de gestion des preuves provenant des Partenaires de développement d'applications Axis **Systèmes de gestion vidéo** AXIS Camera Station et d'autres logiciels tiers de gestion vidéo des partenaires de développement d'applications Axis disponibles à l'adresse *axis.com/vms*
Homologations	
CEM	EN 55032 Classe A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2 **Australie/Nouvelle-Zélande :** RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A **Canada :** ICES-3(A)/NMB-3(A) **Japon :** VCCI Classe A **Corée :** KC KN32 Classe A, KC KN35 **États-Unis :** FCC partie 15 - sous-partie B, Classe A
Sécurité	IEC/EN/UL 62368-1, IS 13252
Environnement	IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP3X
Réseau	NIST SP500-267
Cybersécurité	ETSI EN 303 645
Cybersécurité	
Sécurité locale	**Logiciels :** firmware signé, protection contre les attaques par force brute, authentification Digest et flux de code d'autorisation OAuth 2.0 RFC6749 OpenID pour la gestion centralisée des comptes ADFS, protection par mot de passe, cryptage de la carte SD AES-XTS-Plain64 256 bits **Matériel :** Plateforme de cybersécurité Axis Edge Vault TPM 2.0 (CC EAL4+, FIPS 140-2 Level 2), keystore sécurisé, démarrage sécurisé
Sécurité réseau	IEEE 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2)[a], IEEE 802.1AR, HTTPS/HSTS[a], TLS v1.2/v1.3[a], sécurité de l'heure réseau (NTS), IGC de certification X.509, pare-feu basé sur l'hôte
Documentation	*Guide de renforcement AXIS OS* *Politique de gestion des vulnérabilités d'Axis* *Modèle de développement de sécurité Axis* Nomenclature logicielle d'AXIS OS Pour télécharger des documents, rendez-vous sur *axis.com/support/cybersecurity/resources* Pour en savoir plus sur la prise en charge de la cybersécurité Axis, rendez-vous sur *axis.com/cybersecurity*

Général	
Cybersécurité	Firmware signé, démarrage sécurisé, protection des clés cryptographiques avec le module TPM 2.0 certifié FIPS 140-2, SSD crypté conforme à la norme CJIS (AES256) Norme de cryptage AES256, cryptage solution complète du contenu[b] Compatible avec la sécurité des périphériques connectés ; l'utilisateur doit définir un mot de passe à la première utilisation
Boîtier	Certification IP3X Boîtier aluminium et plastique Couleur : noir NCS S 9000-N
Montage	support de fixation
Développement durable	sans PVC
Alimentation	12 V CC, type 12,25 W, max 16 W
Connecteurs	1 x (liaison montante) Câble blindé RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 5 x (réseau de périphériques) Câble blindé RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T USB 2.0 Connecteur CA pour l'entrée 12 V CC.
Stockage	SSD 480 Go
Conditions d'utilisation	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F) Humidité relative de 10 à 85 % (sans condensation)
Conditions de stockage	-40 °C à 65 °C (-40 °F à 149°F) Humidité relative de 5 à 95 % (sans condensation)
Dimensions	**AXIS W800 System Controller** Hauteur : 53 mm (2,1 po.) Largeur : 180 mm (7,1 po.) Longueur : 180 mm (7,1 po.) **support de fixation** Hauteur : 57 mm (2,2 po.) Largeur : 185 mm (7,3 po.) Longueur : 198 mm (7,8 po.)
Poids	**AXIS W800 System Controller** 765 g (1,7 lb) **Support de fixation** 408 g (0,90 lb)
Accessoires fournis	Support de fixation
Accessoires en option	AXIS TW8100 Rack Mount External Secured RFID Card Reader 125kHz + 13,56MHz avec NFC (USB)
Langues	Anglais, allemand, français, espagnol, italien
Garantie	Garantie de 5 ans, voir *axis.com/warranty*

a. *Ce produit inclut un logiciel développé par le projet OpenSSL pour une utilisation avec la boîte à outils OpenSSL. (openssl.org) ainsi qu'un logiciel de cryptographie développé par Eric Young (eay@cryptsoft.com).*
b. *Avec certaines destinations de contenu*

©2020 - 2024 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ARTPEC et VAPIX sont des marques déposées d'Axis AB dans diverses juridictions. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications sans préavis.