

AXIS T94V01C

Instalación de dos cámaras unidas por detrás

El AXIS T94V01C Dual Camera Mount es un accesorio muy versátil que permite instalar dos cámaras de Axis unidas por detrás para obtener una cobertura panorámica. Se puede utilizar con una amplia gama de cámaras de red de Axis: domo, de caja y tipo bullet. Es fácil de acoplar a diferentes accesorios de montaje de Axis con la interfaz roscada NPS de 1,5 pulgadas para instalaciones en paredes, postes y techos. El AXIS T94V01C tiene la clasificación IK10 de resistencia a los impactos, lo que la protege contra el vandalismo. Se puede utilizar en interiores y exteriores. Nota: para garantizar la estabilidad física, no utilice el AXIS T94V01C con una sola cámara.

- > **Ahorre tiempo instalando varias cámaras de Axis**
- > **Taladre menos agujeros en las paredes**
- > **Compatible con una amplia gama de cámaras y montajes de Axis**
- > **Diseño robusto y resistente a impactos**
- > **Para uso en interiores y en exteriores**



AXIS T94V01C

General

Productos compatibles	Compatible con una amplia gama de cámaras Axis. Para obtener información sobre modelos concretos, utilice el selector de accesorios en www.axis.com/products/accessory-selector .
Carga máxima	10 kg
Tendido de cables	Interno
Carcasa	Montaje: aluminio resistente a impactos Placas de cubierta: plástico resistente a los rayos ultravioleta Color: Blanco NCS S 1002-B
Entorno	Interiores Exteriores
Sostenibilidad	sin PVC
Homologaciones	Seguridad IEC/en/UL 62368-1

Dimensiones	Altura: 250 mm Anchura: 36 mm Diámetro: 200 mm
Peso	800 g
Accesorios incluidos	Tuerca de bloqueo Abrazaderas para cable
Accesorios necesarios	Monturas AXIS con rosca NPS de 1,5 "
Accesorios opcionales	AXIS T91A06 Pipe Adapter 3/4-1.5"
Garantía	Garantía de Axis de 3 años; consulte axis.com/warranty .

Responsabilidad medioambiental:
axis.com/environmental-responsibility