

## AXIS S1032 Mk IIレコーダー

箱から取り出してすぐに使用できる、高精細な映像監視向けサーバー

AXIS Camera Station S1032レコーダーは箱から取り出してすぐに使用できるラックサーバーであり、信頼性の高い高精細な映像監視用途(最大4K)向けに構成されています。本製品には、AXIS Camera Stationビデオ管理ソフトウェア、32チャンネルライセンス、および必要なその他のシステムソフトウェアがあらかじめ組み込まれています。設定は、設置時間が最小になるようにあらかじめ行われています。AXIS S1032には検証済ハードウェアコンポーネント、冗長ハードディスクおよび電源が搭載され、3年間のハードウェア保証とオンサイト交換サービスが付帯しています。AXIS Camera Stationは直感的なユーザーインターフェースを提供し、ユーザーはAxisのさまざまな映像監視カメラやその他のIP製品のメリットを十分に活用できます。

- > 容易な設置
- > 広範なサポート
- > 最大4Kの高精細な映像監視
- > AXIS Camera Stationが付属
- > すべてのAxis製品との完全な互換性



## AXIS S1032 Mk IIレコーダー

<b>ライセンス</b>	AXIS Camera Stationが32ライセンス付属。最大48ライセンスにアップグレード可能(別売)	<b>動作条件</b>	5 ° C~40 ° C
<b>プロセッサ</b>	Intel® Xeon® E3-1220 v5、3.0GHz、8MBキャッシュ、4C/4T、ターボ (80W)	<b>保管条件</b>	-40 ° C~65 ° C
<b>メモリー</b>	UDIMM 2133 MT/s、ECC、2x4GB (8192MB)	<b>認証・認可</b>	EN/IEC/UL 60950-1、FCC part 15, class A、VCCI class A、EN 55022, class A、ICES-003/NMB-003 Class A、KCC KN22 Class A、KN-24、EN 55024、EN/IEC 61000-3-2、EN/IEC 61000-3-3
<b>ストレージ</b>	16 TB (4x4 TB) エンタープライズクラスHDD (RAID後、12 TBの使用可能容量)、7200 rpm、SATA 6Gb/s、RAID 5 RAIDコントローラー: PERC H730、1GB NVキャッシュ	<b>外形寸法</b>	43 x 483 x 610 mm、1Uシャーシ
<b>オペレーティングシステム</b>	Microsoft Windows 10 IoT Enterprise	<b>重量</b>	14 kg
<b>ビデオストリーミング</b>	本機は映像表示用ではありません。AXIS S9001またはAXIS S9002の使用を推奨します。	<b>付属品</b>	インストールガイド、ラック取付用電源コード
<b>録画</b>	最大48のビデオチャンネルに対応、録画の合計ビットレートは最大384 Mbit/秒	<b>オプションアクセサリ</b>	AXIS T8310ビデオ監視コントロールボード AXIS P8221 I/Oオーディオモジュール AXIS A1001ネットワークアダプターコントローラー AXIS Camera Station S9001 MkIIデスクトップターミナル AXIS Camera Station S9002デスクトップターミナル
<b>一般</b>		<b>保証</b>	Axisの3年保証、 <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a> を参照
<b>電源</b>	最大350 W、100 V AC~240 V AC		
<b>コネクタ</b>	1 x USB 2.0、2 x USB 3.0、2 x VGA、シリアルポート (DB9)、2 x イーサネット (RJ45)、2 x コンセント		

## AXIS Camera Station

AXIS Camera Stationの特長と機能については、[www.axis.com](http://www.axis.com)の製品カタログを参照してください。

環境責任: [www.axis.com/environmental-responsibility](http://www.axis.com/environmental-responsibility)