

## AXIS TU6004-E Cable

### Cabo para áreas internas e externas

Este cabo flexível e robusto para áreas internas e externas é compatível com AXIS F91 Main Units, AXIS F21 Sensor Units, AXIS F4105-LRE Dome Sensor e AXIS F7225-RE Pinhole Sensor. Com um raio de curvatura de 40 mm (1,6 pol.), esse cabo de dados de alta velocidade oferece alta capacidade de largura de banda para minimizar a latência entre a unidade de sensor e a unidade principal. Está disponível em três comprimentos diferentes: 1 m (3 ft), 8 m (26 ft) e 30 m (98 ft).

- > Para áreas internas e externas
- > Raio de curvatura de 40 mm (1,6 pol.)
- > 1 m (3 ft), 8 m (26 ft) e 30 m (98 ft).
- > Os cabos de 1 m (3 ft) e 8 m (26 ft) são vendidos em embalagens com 1 e 4 unidades
- > O cabo de 30 m (98 ft) é vendido em embalagens com 1 unidade



## AXIS TU6004-E Cable

### Geral

#### Caixa de proteção

Classificações IP66, IP67 e IP6K9K

#### Alimentação

Impedância: 50 Ohms

#### Frequência

0 – 3 GHz

#### Conectores

SMA  
FAKRA

#### Condições operacionais

De -40 °C a 75 °C (-40 °F a 167 °F)  
Umidade relativa de 10 – 100% (com condensação)

#### Aprovações

Resistência à luz solar UL CL2 E335585-T, UN ECE R118

#### Dimensões

Cor: preto  
Duração: 1 m (3 ft), 8 m (26 ft) e 30 m (98 ft)  
Ø 5 ± 0,1 mm (0,2 pol.)  
Comprimento máximo dos cabos interconectados: 30 m (98 ft)  
Raio de curvatura: 40 mm (1.6 in)

#### Peso

1 m (3 ft): 40 g (0.09 lb)  
8 m (26 ft): 300 g (0.66 lb)  
30 m (98 ft): 1.140 g (2.51 lb)

#### Produtos compatíveis

AXIS F91 Main Units, AXIS F21 Sensor Units,  
AXIS F4105-LRE Dome Sensor, AXIS F7225-RE Pinhole  
Sensor

#### Acessórios opcionais

AXIS TU6003 Connector Kit FAKRA

#### Garantia

Garantia de 3 anos, consulte [axis.com/warranty](http://axis.com/warranty)