

AXIS T94P01L

Pour un montage encastré en intérieur et en extérieur

Le support encastré AXIS T94P01L, accompagné de la caméra réseau AXIS M5525-E PTZ, permet un montage encastré discret et élégant. Il convient aux installations en intérieur sur plenum, car le boîtier à l'arrière est en métal et dispose d'un trou pour conduit de 3/4 " (M25) pour le passage du câble protégé. Lorsque la caméra est fixé au support encastré, elle est intégrée dans le plafond, ne laissant dépasser que le dôme de la caméra et l'anneau profilé du cache, qu'il est facile de repeindre.

- > Pour les installations encastrées sur faux-plafond et auvents
- > Utilisation intérieure et extérieure
- > Installation simple et rapide



AXIS T94P01L

Général

Produits pris en charge	AXIS M5525-E PTZ Network Camera
Boîtier	Matériau : aluminium, plastique Couleur : Blanc NCS S 1002-B
Développement Durable	Sans PVC
Montage	Encastré dans les faux-plafonds, les dalles de plafond. les avancées de toit / auvents
Environnement	Extérieur / intérieur
Pose de câbles	Haut : entrée de conduit 3/4 po
Homologations	Sécurité IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22 Environnement IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-75, IEC 62262 IK09

Dimensions

Dépassement dans plafond/mur :
97,5 mm (3 27/32 po)
Dépassement visible du mur/plafond (y compris la caméra) :
14 mm (35/64 po)
Diamètre extérieur du mur/plafond :
ø 248 mm (9 49/64 po)
Découpe du diamètre dans mur/plafond :
ø 215 mm (8 15/32 po)

Poids 1 100 g (2,4 lb)

Charge maximale 4 500 g (9,9 lb)

Accessoires fournis Guide d'installation

Accessoires en option AXIS Safety Wire 3 m

Garantie Garantie de 3 ans, voir axis.com/warranty

Responsabilité environnementale :

axis.com/environmental-responsibility