

## AXIS TU9001 Control Board

### 전문적인 카메라 및 영상 관리용

별도의 조이스틱과 키패드 장치를 갖춘 이 모듈형 시스템은 뛰어난 유연성을 발휘합니다. 조이스틱만 있는 간단한 솔루션 또는 두 모듈이 포함된 통합 솔루션까지 선택할 수 있습니다. 내구성이 우수한 소재로 제작한 이 장치는 전문적이고 현대화된 설계로 어떤 감시실에서도 자연스럽게 조화를 이룹니다. AXIS TU9002 Joystick은 조이스틱이나 조그 다이얼로 작동하며 토글 키를 사용하여 두 모드 사이를 쉽게 전환할 수 있습니다. 당사의 키패드인 AXIS TU9003를 사용하면 AXIS Camera Station 또는 기타 호환 가능한 영상 관리 소프트웨어(VMS)에서 작업 공간, 카메라, 보기 및 PTZ 프리셋 사이를 빠르게 이동할 수 있습니다.

- > 모듈형 시스템
- > 뛰어난 내구성
- > 전문적이고 현대적인 설계
- > 구성 가능한 LCD 디스플레이
- > 손쉬운 설치



## AXIS TU9001 Control Board

<b>승인</b>		<b>시스템 요구 사항</b>	Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, USB 2.0 포트
<b>제품 표시</b>	CSA, SGS, CE, KC, VCCI, RCM	<b>호환 제품</b>	AXIS Camera Station이 있는 장치
<b>공급망</b>	TAA 준수	<b>크기</b>	높이: 38mm(1.5인치) 길이 x 너비: 186 x 312mm(7.3 x 12.3인치)
<b>EMC</b>	EN 55035, EN 55032 Class B, EN 50121-4 호주/뉴질랜드: RCM AS/NZS CISPR 32 Class B 캐나다: ICES-3(B)/NMB-3(B) 일본: VCCI Class B 대한민국: KS C 9835, KS C 9832 Class B 미국: FCC Part 15 Subpart B Class B 철도: IEC 62236-4	<b>무게</b>	1256g(2.8lb)
<b>안전</b>	CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 ed. 3, IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3	<b>시스템 도구</b>	AXIS Site Designer, 제품 선택기, 액세스리 선택기 <i>axis.com</i> 에서 이용 가능
<b>일반 사항</b>		<b>보증</b>	5년 보증: <i>axis.com/warranty</i> 참조
<b>전원</b>	USB 인터페이스를 통해	<b>부품 번호</b>	<i>axis.com/products/axis-tu9001#part-numbers</i> 에서 이용 가능
<b>작동 조건</b>	0°C ~ +60°C(32°F ~ 140°F) 습도 10 ~ 85% RH(비응축)	<b>지속 가능성</b>	
<b>스토리지 조건</b>	-40°C ~ +70°C(-40°F ~ 158°F) 습도 5 ~ 95% RH(비응축)	<b>물질 관리</b>	EU RoHS 지침 2011/65/EU/ 및 EN 63000:2018에 따른 RoHS (EC) No 1907/2006에 따른 REACH. SCIP UUID에 대해서는 <i>echa.europa.eu</i> 를 참조하십시오.
		<b>환경적 책임</b>	<i>axis.com/environmental-responsibility</i> Axis Communications는 UN Global Compact의 서명자입니다. 자세한 내용은 <i>unglobalcompact.org</i> 를 참조하십시오.

## AXIS TU9002 Joystick

<b>기능성</b>	3축 홀 효과 조이스틱: X/Y: 팬 및 틸트용, Z: 줌용 노브 정사각형 구분 기호에 의한 편향, XY의 경우(±15°), Z의 경우(±25°) 사용자 정의 기능이 있는 최대 16개의 핫키	<b>크기</b>	높이: 122mm(4.8인치) 너비: 156mm(6.1인치) 길이: 185mm(7.3인치)
<b>일반 사항</b>		<b>무게</b>	679g(1.5lb)
<b>케이스</b>	상단: IP54 등급 조이스틱 모듈 주위 영역: IP5x 등급 하단: IP20 등급 폴리카보네이트 ABS	<b>박스 내용물</b>	조이스틱, 설치 가이드 USB 케이블 200cm(78.7인치) 1개(컴퓨터 측 USB type A, AXIS TU9002 측 USB type C)
<b>커넥터</b>	1 x USB type A 1 x USB type C	<b>영상 관리 소프트웨어</b>	AXIS Camera Station 버전 5.54 이상, Axis 애플리케이션 개발 파트너의 영상 관리 소프트웨어( <i>axis.com/vms</i> 에서 이용 가능)

## AXIS TU9003 Keypad

<b>기능성</b>	사용자 정의 기능이 있는 키 26개 2x20 문자 디스플레이. Axis Joystick SDK 4.0으로 사용자 지정할 수 있습니다.	<b>크기</b>	높이: 39mm (1.5인치) 너비: 156mm(6.1인치) 길이: 185mm(7.3인치)
<b>일반 사항</b>		<b>무게</b>	577g(1.3lb)
<b>케이스</b>	상단: IP54 등급 하단: IP20 등급 폴리카보네이트 ABS	<b>박스 내용물</b>	제어 보드 설치용 브래킷이 포함된 키패드, 설치 가이드 USB 케이블 50cm(19.7인치) 1개(AXIS TU9002 측면에 USB type A, AXIS TU9003 측면에 USB type C) USB 케이블 200cm(78.7인치) 1개(컴퓨터 측 USB type A, AXIS TU9002 측 USB type C)
<b>커넥터</b>	1 x USB 유형 C	<b>영상 관리 소프트웨어</b>	AXIS Camera Station 5.54 이상, Axis 애플리케이션 개발 파트너의 영상 관리 소프트웨어( <i>axis.com/vms</i> 에서 이용 가능)