

AXIS V5915 PTZ Network Camera

高品質な音声とHDTV 1080pによるライブストリーミング

AXIS V5915は、HDTV 1080pの解像度を、スムーズなパン/チルト/ズーム、高品質なステレオ音声のストリーミング、強力な30倍ズームとともに提供します。本製品は、Microsoft LyncやSkypeなどのさまざまな用途で音声と映像のストリームやウェブキャストを実行できます。オープンインターフェイスにより、他のシステムと簡単に統合することができます。AXIS Streaming Assistantは、ピアツーピアのビデオ会議システムに加え、より多くの視聴者へのライブプロダクションを容易に設定できます。音声コネクタは、専門の音声処理に関するほとんどの要件を満たし、高品質のマイクロフォンやスピーカーを接続できます。また、SDIコネクタにより、他のライブプロダクションシステムに統合することができます。AXIS V5915は、HDMI経由でモニターに接続することもできます。

- > HDTVビデオストリーミング
- > オートフォーカス30倍光学ズーム
- > スムーズなパン、チルト、ズーム
- > CD品質のステレオ音声
- > SDIとHDMIのサポート



AXIS V5915 PTZ Network Camera

バリエーション
AXIS V5915 50 Hz
AXIS V5915 60 Hz

カメラ

イメージセンサー
プログレッシブスキャンRGB CMOS 1/2.8"

レンズ
4.3~129 mm、F1.6~4.7
水平視野角:63.7° ~2.3°
垂直画角: 34.5° ~1.2°
オートフォーカス、Pアイリスコントロール

デイナイト
自動切換え赤外線カットフィルター

最低照度
カラー: 1.0ルクス (30 IRE、F1.6)
白黒: 0.03ルクス (30 IRE、F1.6)

シャッター速度
1/10000秒~1秒

パン/チルト/ズーム
パン: ±170°、0.2-100°/秒
チルト: -20° ~90°、0.2-90°/秒
ズーム: 30倍光学、12倍デジタル、合計360倍ズーム
256個のプリセットポジション、コントロール
キュー、画面上での方向表示、調整可能なズーム速度

ビデオ

ビデオ圧縮
H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline、Main、High Profile
Motion JPEG

解像度
1920x1080 HDTV 1080p~160x90
HDMI/SDI出力:
1080p@50/60フレーム/秒 (50/60 Hz)
1080i@50/60フレーム/秒 (50/60 Hz)
720p@50/60フレーム/秒 (50/60 Hz)

フレームレート
すべての解像度で最大60/50 フレーム/秒(60/50 Hz)

ビデオストリーミング
個別に設定可能なマルチストリーム (H.264/Motion JPEG)
Axis Zipstream technology (H.264)
フレームレートおよび帯域幅の制御
H.264 VBR/ABR/MBR
HDMI、
3G-SDI、SMPTE 292-1、SMPTE 424 Level A

画像設定
圧縮、カラー、輝度、シャープネス、ホワイトバランス、露出コントロール、露出エリア、逆光補正、曇り除去、ノイズリダクション、電子動体ブレ補正、イーサネット経由のオーバーレイ (テキスト/画像)
回転: 0°、180°
ワイドダイナミックレンジ - ダイナミックキャプチャー: 120 dB

音声

音声ストリーミング
双方向、ステレオ

音声エンコーディング
SDI: AES3 24ビット、48 kHz
HDMI: [LPCM]
ネットワーク: AAC LC 8/16/32/44.1/48 kHz、
G.711 PCM 8 kHz、G.726 ADPCM 8 kHz、
Opus 8/16/48 kHz、LPCM 48 kHz、
ビットレート設定可

音声入力
XLRバランスモノラル入力 (左/右)
マイクロフォンファントム電源48 V
バランス型外部マイクロフォン (モノラル)
バランスラインレベル (モノラル)
最大入力レベル: 4.4 Vrms
帯域幅: 20 Hz~20 kHz、サンプルレートによって制限される場合あり
THD+N: < 0.03%
S/N比: >85 dB (0 dBゲイン)、>78 dB (30 dBゲイン)
3.5 mmアンバランスステレオ入力
マイクロフォン電源5 V (2.2 kΩ)
アンバランス外部マイクロフォン (ステレオ)
アンバランス型ライン (ステレオ)
ライン入力インピーダンス: <1.7 kOhm
最大入力レベル: 2.2 Vrms
THD+N: < 0.03%
S/N比: >87 dB (0 dBゲイン)、>83 dB (30 dBゲイン)
帯域幅: 20 Hz~20 kHz、サンプルレートによって制限される場合あり

音声出力
3.5 mmアンバランスステレオ出力
出力インピーダンス：<100オーム、短絡保護
S/N比：>87 dB
帯域幅：20 Hz～20 kHz、サンプル レートによって制限される場合あり
THD+N：<0.03% (10 kOhm負荷)
最大入力レベル：>0.707 Vrms
SDI
THD+N：< 0.03%
帯域幅：20 Hz～20 kHz
S/N比：>87 dB (0 dBゲイン)、>83 dB (30 dBゲイン)
HDMI
THD+N：< 0.03%
帯域幅：20 Hz～20 kHz
S/N比：>87 dB (0 dBゲイン)、>83 dB (30 dBゲイン)

ネットワーク

セキュリティ
ユーザーパスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS¹暗号化、IEEE 802.1X¹ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書の一元管理

ネットワークプロトコル
IPv4/v6、HTTP、HTTP/2、HTTPS¹、SSL/TLS¹、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnPTM、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、SFTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCPv4/v6、ARP、SOCKS、SSH、HDMI、3G-SDI

システムインテグレーション

分析機能
AXIS Camera Application Platformへの対応により、サードパーティ製アプリケーションをインストール可能 (www.axis.com/acapを参照)

イベントトリガー
検知：ライブストリームへのアクセス、動体検知、音声検知
ハードウェア：ネットワーク
入力信号：手動トリガー、仮想的な入力、デジタル入力
PTZ：エラー、移動、プリセットへの到達、準備完了
ストレージ：中断、録画
システム：システムの準備完了
時間：繰り返し、スケジュールを利用

イベントアクション
デイナイトモード、オーバーレイ (テキスト)、エッジストレージへの映像と音声の保存、プリ/ポストアラームビデオバッファ、PTZプリセット、外部出力の駆動、オーディオクリップの再生、SNMPトラップの送信
FTP、SFTP、HTTP、HTTPSによるファイルのアップロード、ネットワーク共有と電子メール、ビデオクリップの送信
通知：電子メール、HTTP、HTTPS、TCP

データストリーミング
イベントデータ

設置支援機能内蔵
ピクセルカウンター

概要

ケーシング
ASAプラスチックカバー
カラー：白NCS S 1002-B

サステナビリティ
PVC不使用

メモリー
RAM 1 GB、フラッシュ512 MB

電源
8～28 V DC (12 V電源付属)、標準12 W、最大21 W

コネクター
RJ45 10BASE-T/100BASE-TX
ターミナルブロック (2つの設定可能なアラーム入出力用)
3.5 mmステレオマイク/ライン入力、3.5 mmステレオライン出力
XLR-3 (左 + 右) マイク/ライン入力 (48 Vファントム電源付き)
HDMIタイプA、BNC (SDI用)
ターミナルブロック (DC電源用)

ストレージ
microSD/microSDHC/microSDXCカードおよび暗号化に対応
NAS (Network Attached Storage) への録画
推奨されるSDカードとNASについては、axis.comを参照

動作温度
0°C～40°C (32 ° F to 104 ° F)
湿度：10%～85% RH (結露不可)

保管条件
-20° C～60° C
湿度5～95% RH (結露不可)

1. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (www.openssl.org) によって開発されたソフトウェアとEric Young (eyay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

認証

EN 55022 Class A、EN 55024、EN 61000-6-1、
EN 61000-6-2、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、
FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、
VCCI Class A、KCC KN 22 Class A、KN 24、
C-tick AS/NZS CISPR 22 Class A、IEC/EN/UL 60950-1、
EN 50581、IS 13252

寸法

高さ:180 mm (7.1 in)
直径136 mm

重量

1.5 kg (3.3 lb)

付属品

電源、壁面/天井用マウント、I/Oターミナルコネク
ター、インストールガイド、Windows®用デコーダ
ユーザーライセンス、Camstreamer
(3か月間の試用版)

オプションアクセサリ

AXIS T8310 Video Surveillance Control Board
その他のアクセサリについては、axis.comを参照

言語

英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア
語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポル
トガル語、繁体字中国語

保証

Axisの3年間保証およびAXIS延長保証の選択に関して
は、axis.com/warrantyをご参照ください。