

AXIS Camera Station Edge

Gerenciamento do envio de vídeos da câmera para a nuvem

Este VMS de câmera para nuvem facilita o gerenciamento do seu videomonitoramento. Uma interface amigável permite que o usuário exiba vídeos ao vivo, pesquise linhas do tempo e exporte gravações. Também é possível receber notificações de alerta em tempo real de qualquer lugar e a qualquer momento. Requer manutenção mínima e inclui atualizações contínuas. As licenças são fornecidas com todos os dispositivos Axis — basta inserir um cartão de monitoramento AXIS Surveillance Card ou usar um AXIS S30 ou S40 Recorder e estará tudo pronto. É fácil adicionar novos locais e dispositivos a locais existentes e não há necessidade de configurar cada dispositivo manualmente. Além disso, com segurança pronta para uso e criptografia completa do sistema por padrão, ele ajuda a manter a proteção do usuário.

- > **Aproveita os dispositivos Axis na borda e a nuvem**
- > **Visualização ao vivo, pesquisa na linha do tempo e exportação de vídeos intuitivas**
- > **Acesso rápido e seguro, a qualquer hora e em qualquer lugar**
- > **Configuração fácil, sem a necessidade de um servidor**
- > **Licenças incluídas nos dispositivos Axis**



AXIS Camera Station Edge

Geral

Idiomas

Inglês, holandês, francês, alemão, italiano, japonês, espanhol e sueco

Dispositivos com suporte

Câmeras, codificadores, intercomunicadores e alto-falantes Axis
Requisitos mínimos: AXIS OS 8.40 ou posterior
Os serviços conectados exigem o AXIS OS versão 11.11 ou posterior
Suporte a dispositivo de ponte (via AXIS S30 e S40 Recorder Series): AXIS OS 8.40
Para obter uma lista completa, consulte <https://www.axis.com/en-us/products/axis-camera-station-edge#compatible-products>

Armazenamento

Cartões de Monitoramento AXIS
Gravadores Série AXIS S30
Gravadores Série AXIS S40

Capacidade

Retenção da gravação configurável, a duração pode ser limitada por câmera para atender a requisitos legais locais.

Clientes

Cliente Windows
Cliente Web na nuvem do AXIS Camera Station
Aplicativos móveis da Axis para dispositivos Android, iPhone e iPad
Reservamo-nos o direito de limitar o volume de dados de retransmissão usados pelo cliente Web, cliente Windows e aplicativo móvel

Serviços de nuvem

Cliente Web na nuvem do AXIS Camera Station
Gerenciamento de dispositivos, gerenciamento de usuários

Serviços de nuvem opcionais

AXIS Camera Station Cloud Storage

Vídeo

Compressão de vídeo

H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC)
H.265 (MPEG-H Parte 2)
AV1

Resolução

Compatível com todas as resoluções

Taxa de quadros

Compatível com todas as taxas de quadros

Áudio

Transmissão

Transmissão de áudio bidirecional

Codificação

Compactação de áudio AAC, full duplex para as chamadas dos porteiros eletrônicos em rede Axis, half duplex para outros dispositivos Axis

Câmera

Visualização ao vivo

Exibição ao vivo de até 36 câmeras em tela cheia, visão panorâmica, Axis Corridor Format, sequência de câmeras, PTZ digital

Pan/Tilt/Zoom

Controle de câmeras PTZ e dome via mouse ou joystick

Reprodução

Pesquisa de gravações

Pesquisa de gravações com base em câmera, data e hora
Exibição da linha do tempo, limpeza de vídeo

Velocidade de reprodução

Até 8x ou quadro a quadro

Exportação de gravação

Imagens avulsas em JPEG ou sequências de vídeo em ASF ou MP4. Player autônomo sem necessidade de instalação incluído. Assinatura digital nas gravações ASF exportadas.

Eventos e alarmes

Acionadores de eventos

Eventos acionados pela detecção de movimento por vídeo do AXIS Object Analytics, AXIS Guard Suite e E/S

Ações de eventos

Gravações, notificações push

Requisitos do sistema

Software

Faça o download gratuito em axis.com/products/axis-camera-station-edge/support

Requisitos do sistema

O acesso à Internet é necessário durante a configuração e o gerenciamento do sistema.

Vídeo ao vivo e gravado disponível offline

Recomendações de sistema

Cliente Windows: SO: Windows 10 de 64 bits ou posterior, CPU: Intel Core i5, RAM: 4 GB, placa de vídeo: 256 MB de memória de vídeo integrada, Rede:

100 Mbps, fonte de alimentação ininterrupta (no-break)

Cliente da Web: Navegadores: Chrome™ versão 56 e posterior/Edge™ versão 79 e posterior/Safari® versão 11 e posterior, CPU: Intel Core i5, RAM: 4 GB, placa de vídeo: 256 MB de memória de vídeo integrada, driver da placa de vídeo: Sempre use a versão mais recente; acesso à internet: 100 Mbps

Requisitos do dispositivo móvel

Android 11

iOS 16

Segurança

Vários níveis de acesso do usuário com proteção por senha, autenticação de dois fatores (2FA), AXIS S30 e S40 Recorder Series e criptografia de cartão SD, Axis Secure Remote Access. Os dados são protegidos com criptografia AES-256 em repouso e criptografia TLS 1.2 em trânsito.