

AXIS T8355 Digital Microphone

Micrófono digital con una interfaz sin pérdidas para un audio de calidad superior

El AXIS T8355 Digital Microphone es un micrófono discreto, de alto rendimiento, especialmente diseñado para una mejor vigilancia en grandes áreas. Primer micrófono con una salida S/PDIF que transmite las señales de audio digital entre el micrófono y el producto de red. Gracias al formato digital con transferencia sin pérdidas de las señales de audio, se consigue una inmunidad electromagnética que resulta ideal para aquellas situaciones en las que se precisan cables de hasta 100 m de largo. Este micrófono hemisférico recoge el sonido desde cualquier dirección y la calidad de la grabación es infinitamente superior a la del micrófono interno del producto de red. Recibe alimentación del producto de red por lo que no se precisa de ninguna fuente de alimentación externa.

- > **Vigilancia con audio profesional**
- > **Micrófono digital, discreto y compacto**
- > **Admite salidas S/PDIF**
- > **Hemisférico**
- > **Instalación flexible**



AXIS T8355 Digital Microphone

Audio	
Productos compatibles	Productos de red con entrada digital y transformador de corriente
Rango de frecuencia	Entre 20 Hz y 20 kHz (consulte el gráfico) ^a
Sensibilidad	-30 dB \pm 3 dB ^a
SPL máx.	130 dB (10 % THD) ^a
SNR	76 dB, ponderación A (relativa 1 kHz a 1 Pa, 94 dB SPL) ^a
Direccionalidad	Hemisférico
General	
Carcasa	Nivel de protección IP65 Carcasa de plástico Color: NCS S 9002-B
Sostenibilidad	Sin PVC
Alimentación	9-13 V CC ^b Consumo máximo: 0,1 W
Conectores	Adaptador estéreo o bloque de terminales con alargador incluido de 3,5 mm
Condiciones de funcionamiento	De -40 °C a 70 °C Humedad relativa del 0 al 75 % (sin condensación)
Condiciones de almacenamiento	De -40 °C a 70 °C

Homologaciones	EMC EN 55032 Clase A, EN 55024, EN 55035, FCC Parte 15 Subparte B Clase A, ICES-003 Clase A, VCCI Clase A, RCM AS/NZS CISPR 32 Clase A Seguridad IEC/EN/UL 60950-1, CE Ambientales IEC/EN 60529 IP65, EN 50581
Dimensiones	Micrófono (anchura x altura x profundidad): 27 x 20 x 20 mm Cable (Lx \emptyset): 5 m x 3,1 mm Conexión 3,5 mm (\emptyset): 6,2 mm
Peso	90 g
Accesorios incluidos	Guía de instalación, plantilla de perforado, cubierta blanca, escuadra de montaje, cinta de doble cara de 20 x 10 mm, soportes de cables, junta de cable M20 3 mm, junta de cable M16 3 mm, bloque de terminales para alargador de audio de 3,5 mm
Accesorios opcionales	AXIS Digital Audio Extension Kit AXIS Audio Extension Cable B, 5 m Para obtener información sobre otros accesorios, consulte axis.com
Idiomas	Inglés, alemán, francés, español, italiano, ruso, chino simplificado, japonés, coreano, portugués, chino tradicional
Garantía	Garantía de Axis de 3 años; consulte axis.com/warranty .

- a. Las especificaciones de audio se establecieron con el micrófono montado sobre una superficie dura
b. Alimentación suministrada por el producto de red Axis

Responsabilidad medioambiental:

axis.com/environmental-responsibility

