

AXIS S3008 Recorder

Enregistreur compact avec switch intégré pour la surveillance UHD

AXIS S3008 Recorder est un enregistreur compact avec un switch PoE intégré prenant en charge jusqu'à 8 caméras. Il assure un enregistrement fiable grâce au disque dur de catégorie surveillance. Bénéficiant d'une garantie 5 ans, cet enregistreur hautes performances propose une liaison montante Gigabit pour des enregistrements vidéo en ultra-haute définition. L'enregistreur est pris en charge par l'application mobile et le logiciel de gestion vidéo AXIS Companion.

- > **Enregistreur compact avec switch PoE intégré**
- > **Simple à installer et à utiliser**
- > **Disque dur de catégorie surveillance**
- > **Port USB pour exportation vidéo**
- > **Garantie de 5 ans**



AXIS S3008 Recorder

Modèles	AXIS S3008 Recorder 2 TB AXIS S3008 Recorder 4 TB AXIS S3008 Recorder 8 TB	Sortie	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Classe 0, Classe 1, Classe 2 et Classe 3 Budget électrique PoE total : 2 To et 4 To : 65 W 8 To : 60 W Réservation et allocation de puissance maximale de classe PoE via LLDP pour les périphériques pris en charge
Stockage	Disque dur de catégorie surveillance : 2 To, 4 To ou 8 To	Boîtier	Boîtier aluminium et plastique Couleur : noir
Vidéo			
Enregistrement	Qualifié pour l'enregistrement jusqu'à 8 sources vidéo avec une vitesse d'enregistrement totale jusqu'à 160 Mbit/s	Conditions d'utilisation	0 °C à 45 °C (32 °F à 113 °F) Humidité relative de 10 % à 85 % (sans condensation)
Compression vidéo	H.264 (MPEG-4 Partie 10/AVC), H.265 (MPEG-H Partie 2/HEVC) Selon la prise en charge de la caméra	Conditions de stockage	-40 °C à 65 °C (-40 °F à 149 °F) Humidité relative de 5 à 95 %
Résolution	Prise en charge de toutes les résolutions	Connecteurs	Face arrière : 8x RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE 1x RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T Entrée CC Côté : 1x USB 3.0
Fréquence d'image	Prise en charge de toutes les fréquences d'image	Homologations	CEM : EAC, EN 55024, EN 55032 Classe A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Sous-partie B Classe A, ICES-3(A)/NMB-3(A), KC KN32 Classe A, KC KN35, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A, VCCI Classe A Sécurité : IEC/EN 62368-1, UL 62368-1, IS 13252 Environnement : IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP3X
Diffusion audio	Enregistrement audio unidirectionnel selon la prise en charge de la caméra	Développement durable	Sans PVC
Encodage audio	AAC Selon la prise en charge de la caméra	Dimensions	180 x 180 x 53 mm (7 1/16 x 7 1/16 x 2 1/16 po)
Réseaux			
Fonction réseau	Serveur NTP	Poids	2 To : 1310 g (2,9 lb) 4 To : 1350 g (3,0 lb) 8 To : 1450 g (3,2 lb)
Sécurité	Cryptage du disque dur (AES-XTS-Plain64 256 bits), protection par mot de passe, authentification Digest, journal des accès utilisateur, gestion centralisée des certificats, firmware signé, démarrage sécurisé, contrôle des accès réseau IEEE 802.1x (EAP-TLS), Axis Edge Vault avec identifiant de périphérique Axis	Accessoires fournis	AXIS Mains Adapter 48V DC 90W (01508-001), guide d'installation
Protocoles pris en charge	IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPS, HTTP/2, TLS, QoS, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP™, DNS/DNSv6, NTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SSH	Accessoires en option	AXIS TS3001 Recorder Mount
Intégration système			
Interface de programmation	Connexion Cloud en un clic	Logiciel de gestion vidéo	AXIS Companion version 4 disponible à l'adresse axis.com/vms
Événements et alarmes			
Déclenchement d'événements	Erreur de disque dur, avertissement de température du disque dur, avertissement de température du CPU, erreur de ventilateur, dépassement du budget PoE Abonnement MQTT	Garantie	Enregistreur et disque dur : Garantie de 5 ans, voir axis.com/warranty
Général			
Périphériques pris en charge	Caméras réseau et encodeurs Axis avec firmware 5.50 ou ultérieur, les mini-caméras AXIS Companion ne sont pas prises en charge		
Entrée	Alimentation électrique : 50–60 Hz, 100–240 V CA, max 90 W Enregistreur : 1,88 A, 48 V CC, max 90 W		

Responsabilité environnementale :
axis.com/environmental-responsibility