

AXIS T90C Fixed Dome IR-LED

耐衝撃性を備えた屋外用イルミネーター

AXIS T90C10およびAXIS T90C20は、AXIS P33 Network Camerasの屋外バージョン用の耐衝撃性を備えた赤外線イルミネーターです。固定角度の赤外線照明によって、完全な暗闇でも高品質の映像を撮影することができます。広角度に光線を照射する8個の高出力LEDを搭載しているため、固定ドームカメラで、環境や設置状況に応じて20～30 mの視界を実現することができます。これらのイルミネーターにはフォトセルが内蔵されており、5 mのケーブルがあらかじめ取り付けられています。IP66およびNEMA 4X規格準拠のAXIS T90C10およびAXIS T90C20は、厳しい屋外条件や極端な高低温下でも使用できます。

> AC/DCまたはPoE電源入力から選択可能

> 高輝度LED

> 設置が簡単

> 長寿命と低消費電力



AXIS T90C Fixed Dome IR-LED

一般		認証・認可	EN 55022 Class B、EN 55024、FCC Part 15 Subpart B Class B、ICES-003 Class B、VCCI Class B、RCM AS/NZS CISPR 22、EN 60950-1、EN 60950-22、conforming to UL 60950-1 およびUL 60950-22準拠
照射角度	広角ビーム: 180° プライマリビーム (最大エフェクト): 120°	外形寸法	130 x 256 x 47 mm
照射範囲	20~30 m (環境および設置により異なる)	重量	700 g
制御技術	調節可能な可視光線センサーによる制御	付属品	AXIS T90C10 : 取り付け済み5m電源ケーブル AXIS T90C20 : 取り付け済み5 mネットワークケーブル
タイプ	850 nm準不可視	オプション アクセサリ	AXIS T90C10 : AXIS T90C10主電源アダプター
ケーシング	カラー: 白 NCS S 1002-B IP66およびNEMA 4X規格準拠 耐衝撃性があるアルミニウムケーシング	保証	3年保証については、 axis.com/warranty を参照
電源	AXIS T90C10 : 18~56 V DC入力 消費電力: 13 W AXIS T90C20 : Power over Ethernet (IEEE 802.3af)	環境責任: axis.com/environmental-responsibility	
動作条件	-40 °C~55 °C		