

Шкаф для медиаконвертера AXIS T98A19-VE Media Converter Cabinet A

Прочный шкаф для размещения важных компонентов системы видеонаблюдения.

AXIS T98A19-VE Media Converter Cabinet A – это шкаф для установки на улице, в котором размещены уже настроенные компоненты, предназначенные для использования вместе с оптоволоконными устройствами. Шкаф защищает размещенную внутри него аппаратуру от вандализма и несанкционированных действий. Кроме того, шкаф имеет погодозащитное исполнение, препятствующее проникновению пыли, воды и образованию льда внутри шкафа. Видеокамеру Axis можно установить на дверь шкафа, в которой уже просверлены отверстия, предназначенные для монтажа сетевых камер AXIS P54. В комплект поставки AXIS T98A19-VE входит монтажное основание, упрощающее процесс установки и защищающее кабели. Если необходимо подключить оптоволоконный кабель, установка системы еще больше упрощается, поскольку шкаф поставляется с уже установленным источником питания, силовым кабелем, комплектом защиты от перенапряжения и медиаконвертером.

- > **Предназначен для камер серии AXIS P54**
- > **Полностью настроенное устройство**
- > **Удобство монтажа**
- > **Погодо- и вандалозащитный корпус**



Шкаф для медиаконвертера AXIS T98A19-VE Media Converter Cabinet A

Модели	Шкаф для медиаконвертера AXIS T98A19-VE Media Converter Cabinet A , 120 В пер. тока Шкаф для медиаконвертера AXIS T98A19-VE Media Converter Cabinet A , 230 В пер. тока	Соответствие стандартам	EN 50121-4, IEC 62236-4, EN 50581, IEC/EN 60529 IP66, NEMA 250, тип 4X, IEC/EN 62262 IK10, REACH, WEEE, CE, IEC 60068-2-27 4M3, IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22, UL 50, UL 50E, EN 62368-1 120 В пер. тока: FCC, часть 15, раздел В, класс А; VCCI, класс А; ICES-003, класс А; C-tick AS/NZS CISPR 22, класс А 230 В пер. тока: EN 55022, класс А; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61000-6-1; EN 61000-6-2; EN 55024; C-Tick AS/NZS CISPR 22, класс А
Общие характеристики			
Совместимые продукты	AXIS P54	Размеры	249 x 361 x 131 мм
Материал корпуса	Шкаф из поликарбоната и монтажное основание из нержавеющей стали, соответствующие классам IP66 и NEMA 4X, с защитой от ударов по классу IK10 Цвет: белый NCS 1002-В и нержавеющая сталь	Масса	4,4 кг
Место установки	Для установки внутри и снаружи помещений	Установка и настройка	Шкаф AXIS T98A19-VE Surveillance Cabinet, комплект защиты от перенапряжения AXIS Electrical Safety Kit ^a , блок питания Power Supply DIN CP-D 12/2.1 25 W, медиаконвертер AXIS T8604 Media Converter Switch
Питание	Входное (120 В пер. тока): 90–175 В пер. тока, макс. 4 А Входное (230 В пер. тока): 90–264 В пер. тока, макс. 4 А Выходное: 12 В пост. тока, 20 Вт	Принадлежности в комплекте поставки	Руководство по установке, предварительно смонтированные кабельные сальники и DIN-рейки, кабельные зажимы, предварительно смонтированная крышка силового отсека для предохранителя мини-выключателя Зажим для DIN-рейки AXIS T91A03 DIN Rail Clip A
Разъемы	2 разъема RJ45 (10/100 Мбит/с) 2 разъема SFP (100/1000 Мбит/с) для оптоволоконных модулей SFP или модулей SFP – медь	Дополнительные аксессуары	Замок AXIS Cabinet Lock A, дверной датчик AXIS Door Switch A, солнцезащитный козырек AXIS T98 Sunshield, угловой кронштейн AXIS T95A64 Corner Bracket
Условия эксплуатации	От –40°С до 65°С Относительная влажность 10–100% (с образованием конденсата)	Гарантия	Сведения о 3-летней гарантии см. на сайте axis.com/warranty .

а. Без дверного датчика

Экологическая ответственность: axis.com/environmental-responsibility