

## AXIS T94V01C

백투백 카메라 설치가 쉬워졌습니다.

AXIS T94V01C Dual Camera Mount는 파노라마 커버리지를 위해 2대의 Axis 카메라를 연속으로 설치할 수 있는 다목적 액세서리입니다. 돔 카메라, 박스 카메라, 볼릿 카메라를 포함한 다양한 Axis 네트워크 카메라와 호환됩니다. 벽면, 폴 및 천장 아래에 장착하기 위해 1.5" NPS 스레드 인터페이스를 사용하여 다양한 Axis 장착 액세서리에 쉽게 장착할 수 있습니다. AXIS T94V01C는 IK10 등급 충격 방지 기능이 탑재되어 있어 파손으로부터 안전하게 보호합니다. 실내/실외 사용에 모두 적합합니다. 참고: 물리적 안정성을 보장하려면 단일 카메라 설치에 AXIS T94V01C를 사용하지 마십시오.

- > 여러 Axis 카메라를 설치할 때 시간 절약
- > 벽에 더 적은 수의 구멍을 뚫음
- > 다양한 Axis 카메라 및 Axis 마운트와 호환됨
- > 견고한 디자인과 충격에 강함
- > 실내/실외 사용에 적합



## AXIS T94V01C

일반		승인	안전
지원 제품	다양한 Axis 카메라와 호환됩니다. 특정 모델의 경우 <a href="http://www.axis.com/products/accessory-selector">www.axis.com/products/accessory-selector</a> 에서 액세서리 선택기를 참조하십시오.		IEC/EN/UL 62368-1
최대 하중	10kg(22lb)	치수	높이: 250mm(9 13/16인치) 너비: 36mm(1 17/16인치) 지름: 200mm(7 7/8인치)
케이블 포설	내부	무게	800g(1.8lb)
케이스	마운트: 내충격성 알루미늄 커버 플레이트: UV 내성 플라스틱 컬러: white NCS S 1002-B	포함 액세서리	잠금 너트 케이블 타이
설치환경	실내용 실외용	필요 액세서리	1.5" NPS 스레드를 포함하는 Axis 마운트
지속성	PVC 없음	액세서리 옵션	AXIS T91A06 Pipe Adapter 3/4-1.5"
		보증	3년 보증에 대해서는 <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> 참조

환경적 책임: [axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)