

AXIS Camera Station S1116 Racked Recorder

箱から取り出してすぐに使用できるUHD監視向けラックサーバー

AXIS Camera Station S1116 Recorderは、箱から取り出してすぐに使用できるラックサーバーであり、信頼性の高い高精細な監視用途 (最大4K) 向けに構成されています。迅速かつ簡単に設置できるように、AXIS S1116はあらかじめ設定され、AXIS Camera Stationビデオ管理ソフトウェア (16チャンネルライセンス、および必要なすべてのシステムソフトウェアを含む) が組み込まれています。システム設定はAXIS Site Designerから簡単にインポートできます。AXIS Camera Stationを使用すると、Axisの幅広いビデオ監視デバイスをフルに活用できます。エンタープライズグレードのハードディスク、ソリッドステートドライブ (SSD) に保存されたオペレーティングシステム、および拡張可能なストレージ容量により、AXIS S1116はシステムのパフォーマンスと信頼性を高めます。

- > **設置が容易**
- > **AXIS Camera Stationライセンスが付属**
- > **Axis製品との完全な互換性**
- > **5年保証**



AXIS Camera Station S1116 Racked Recorder

ライセンス	16個のAXIS Camera Stationコアライセンスが付属し、ハードウェアに関連付けられています。追加のライセンス(別売)を使用してアップグレードできます。	一般	
システムの拡張性	最大32個のビデオチャンネルと64個のドアに対応	オペレーティングシステム	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise SAC 内蔵オペレーティングシステムのリカバリ: あり オペレーティングシステムドライブ: 256GB SSD
ハードウェア		動作条件	10° C~35° C 湿度10%~85% RH (結露不可)
プロセッサ	Intel® Core™ i5	保管条件	-40° C~65° C
メモリー	8GB	認証規格	EMC EN 55032 Class A、EN 55024、EN 61000-3-2、 EN 61000-3-3、FCC Part 15 Subpart B Class A、 ICES-3(A)/NMB-3(A)、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、 VCCI Class A、KC KN 32 Class A、KC KN 35 安全性 IEC/EN/UL 60950-1、EN 62368-1、NOM、BSMI、EAC
ストレージ	エンタープライズクラスHDD HDDスロット 総数: 3 空きHDDスロット: 2 すぐに利用可能なストレージ: 8 TB (1x8 TB)	外形寸法	589 x 482 x 43 mm (23.2 x 19 x 1.7 in)
RAID	RAIDレベル: 0, 1	重量	9.6 kg
電力	550W (100~240V AC、50/60Hz、7.4~3.7A)	付属アクセサリ	ラックレール、USB-C - VGAアダプター×1、ラックPDU用 C13 - C14電源コード×1 (壁面プラグ電源コードは付属していません)
コネクター	前面: USB 3.1 x 2 USB 3.1 Type-C x 1 ユニバーサルオーディオジャック x 1 SDカードリーダー x 1 背面: USB 3.1 Type-C/DisplayPort™ x 2 イーサネット (RJ45) x 2: 1 GbE x 1 / 10 GbE x 1 シリアルポート x 1	オプションアクセサリ	Axisデスクトップターミナル その他のアクセサリについては、 axis.com を参照
ビデオ		保証	5年保証に関しては、 axis.com/warranty を参照してください。
ビデオストリーミング	ビデオをローカルで表示するためのものではありません。 Axisデスクトップターミナルの使用を推奨します。		
録画	最大32のビデオチャンネルに対応、録画の合計ビットレートは最大256メガビット/秒		

AXIS Camera Station

AXIS Camera Stationの特長と機能については、axis.comでAXIS Camera Stationデータシートを参照してください。

環境責任:
axis.com/environmental-responsibility